



Dane techniczne	Kombimłotek KHE 5-40	Kombimłotek KHE 56
Maks. energia pojedynczego uderu (wg EPTA)	7,5 J	8,5 J
Maksymalna liczba uderów	3.200 /min	2.840 /min
Moc znamionowa	1.010 W	1.300 W
Moc oddawana	400 W	650 W
Średnica wiercenia		
- w betonie wiertłami udarowymi	40 mm	45 mm
- w betonie koronkami frezarskimi	55 mm	65 mm
- w betonie koronkami wiertarskimi	90 mm	100 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	200 - 350 /min	0 - 300 /min
Moment obrotowy	95 Nm	90 Nm
Uchwyt narzędziowy	SDS-max	SDS-max
Średnica szyjki mocowania	60 mm	66 mm
Ciężar bez kabla	6,2 kg	6,7 kg
Długość kabla	4 m	6 m

W komplecie		
Nr kat.	600687	600340
Uchwyt pomocniczy Metabo VibraTech (MVT)	■	■
Ogranicznik głębokości wiercenia	■	■
Smar do końcówek narzędziowych	■	■
Ściereczka do czyszczenia	■	■
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego	■	■

Zalety produktu

- Metabo VibraTech (MVT): zintegrowany system tłumienia drgań oraz dodatkowa rękojeść redukująca szkodliwe dla zdrowia wibracje
 - Pokrętko regulacji obrotów
 - Wskaźnik zużycia szczotek węglowych
- Metabo VibraTech (MVT): zintegrowany system tłumienia drgań redukujący szkodliwe dla zdrowia wibracje
 - Opcjonalna redukcja uderów o 30% do wiercenia w miękkich materiałach
 - Włącznik z blokadą umożliwiający wygodną pracę w trybie ciągłym
 - Wskaźnik serwisowy, np. sygnalizujący konieczność wymiany szczotek węglowych; wskaźnik świetlny napięcia sieciowego

- Kombimłotek do wiercenia udarowego i podkuwania
- Pełnookresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na stałym poziomie pod obciążeniem
- Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu do precyzyjnego nawiercania
- Obudowa przekładni z magnezowego odlewu ciśnieniowego gwarantuje niewielki ciężar urządzenia i optymalne odprowadzanie ciepła
- Sprzęgło zabezpieczające Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania wiertła gwarantuje bezpieczną pracę

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 277, 278



Dane techniczne	Kombimłotek KHE 76	Kombimłotek KHE 96
Maks. energia pojedynczego uderu (wg EPTA)	11,9 J	20 J
Maksymalna liczba uderów	2.735 /min	1.950 /min
Moc znamionowa	1.500 W	1.700 W
Moc oddawana	750 W	850 W
Średnica wiercenia		
- w betonie wiertłami udarowymi	50 mm	50 mm
- w betonie koronkami frezarskimi	80 mm	80 mm
- w betonie koronkami wiertarskimi	150 mm	150 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 300 /min	125 - 250 /min
Moment obrotowy	100 Nm	120 Nm
Uchwyt narzędziowy	SDS-max	SDS-max
Średnica szyjki mocowania	66 mm	73 mm
Ciężar bez kabla	8,4 kg	11,8 kg
Długość kabla	6 m	6 m

W komplecie		
Nr kat.	600341	600596
Uchwyt pomocniczy Metabo VibraTech (MVT)	■	■
Ogranicznik głębokości wiercenia	■	■
Smar do końcówek narzędziowych	■	■
Ściereczka do czyszczenia	■	■
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego	■	■

Zalety produktu

- System tłumienia drgań Metabo VibraTech (MVT):zamocowana sprężynowo masa przeciwwibracyjna redukuje drgania o ponad 30%
 - Opcjonalna redukcja uderów o 30% do wiercenia w miękkich materiałach
 - Obudowa przekładni z magnezowego odlewu ciśnieniowego gwarantuje niewielki ciężar urządzenia i optymalne odprowadzanie ciepła
 - Dodatkowy uchwyt Metabo VibraTech (MVT) tłumi drgania i zapewnia ochronę zdrowia
 - Wskaźnik serwisowy, np. sygnalizujący konieczność wymiany szczotek węglowych; wskaźnik świetlny napięcia sieciowego
- Metabo VibraTech (MVT): zintegrowany system tłumienia drgań redukujący szkodliwe dla zdrowia wibracje
 - Pokrętko regulacji obrotów
 - Wytrzymała obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego - optymalne odprowadzanie ciepła i trwałość
 - Wskaźnik zużycia szczotek węglowych

- Kombimłotek do wiercenia udarowego i podkuwania
- Pełnookresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na stałym poziomie pod obciążeniem
- Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu do precyzyjnego nawiercania
- Sprzęgło zabezpieczające Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania wiertła gwarantuje bezpieczną pracę
- Włącznik z blokadą umożliwiający wygodną pracę w trybie ciągłym

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 277, 278