

18 V



Dane techniczne	Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 LT	Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 LT Quick	Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 LT BL	Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 LT BL Q
Rodzaj akumulatora	Li-Ion / LiHD	Li-Ion / LiHD	Li-Ion / LiHD	Li-Ion / LiHD
Napięcie akumulatora	18 V	18 V	18 V	18 V
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	34 Nm	34 Nm	34 Nm	34 Nm
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	60 Nm	60 Nm	60 Nm	60 Nm
Regulowany moment obrotowy	0,7 - 8 Nm	0,7 - 8 Nm	0,7 - 8 Nm	0,7 - 8 Nm
Średnica wiercenia				
- w stali	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
- w drewnie	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 450 / 0 - 1.600 /min	0 - 450 / 0 - 1.600 /min	0 - 600 / 0 - 2.100 /min	0 - 600 / 0 - 2.100 /min
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Ciężar (z akumulatorem)	1,8 kg	1,9 kg	1,6 kg	1,6 kg

W komplecie

Nr kat.	602102	602104	602325	602334
Szybkomocujący uchwyt wiertarski	■		■	
Szybkowymienny uchwyt wiertarski		■		■
Szybkowymienny uchwyt do bitów		■		■
Zaczep do paska i magazynek na bity	■	■	■	■
2 akumulatory Li-Power (18 V/4,0 Ah)	■	■		
2 akumulatory LiHD (18 V/3,1 Ah)			■	■
Ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«	■	■	■	■
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego	■	■	■	■

Wersje wyposażenia można znaleźć w cenniku Metabo oraz w internecie

Zalety produktu

- System Metabo Quick: szybka wymiana uchwytu i używanego narzędzia umożliwia różne rodzaje prac
- System Metabo Quick: szybka wymiana uchwytu i używanego narzędzia umożliwia różne rodzaje prac

- Mocny silnik 4-szczotkowy umożliwiający szybkie wiercenie i wkręcanie

■ Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka o kompaktowej budowie do uniwersalnych i trudnych zastosowań

■ Jedyne w swoim rodzaju silnik bezszczotkowy Metabo gwarantujący szybki postęp pracy i najwyższą wydajność podczas wiercenia i wkręcania

■ Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
- Wbudowana lampka do oświetlania miejsca pracy

■ Z praktycznym zaczepem do paska i pojemnikiem na końcówki wkrętakowe, do zamocowania z prawej lub lewej strony.

■ Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 68, 234	Akumulatory ➔ 64	System Quick ➔ 18
-------------------	------------------	-------------------

18 V



Dane techniczne	Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 LTX Impuls	Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 LTX Quick
Rodzaj akumulatora	Li-Ion / LiHD	Li-Ion / LiHD
Napięcie akumulatora	18 V	18 V
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	55 Nm	55 Nm
Moment impulsowy	60 Nm	60 Nm
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	110 Nm	110 Nm
Regulowany moment obrotowy	1,5 - 24 Nm	1,5 - 24 Nm
Średnica wiercenia		
- w stali	13 mm	13 mm
- w drewnie	65 mm	65 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 500 / 0 - 1.700 /min	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Ciężar (z akumulatorem)	2,3 kg	2,3 kg

W komplecie

Nr kat.	602191	602193
Szybkomocujący uchwyt wiertarski Futuro Plus z tuleją metalową	■	
Szybkowymienny uchwyt wiertarski		■
Szybkowymienny uchwyt do bitów		■
Rękojeść pomocnicza	■	■
Zaczep do paska i magazynek na bity	■	■
2 akumulatory Li-Power (18 V/4,0 Ah)	■	
2 akumulatory Li-Power (18 V/5,2 Ah)		■
Ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«	■	■
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego	■	■

Zalety produktu

- System Metabo Quick: szybka wymiana uchwytu i używanego narzędzia umożliwia różne rodzaje prac

- Możliwość przełączenia na pracę impulsową ułatwia wykręcanie zapieczonych śrub i nawiercanie otworów na gładkich powierzchniach

■ Mocny silnik 4-szczotkowy umożliwiający szybkie wiercenie i wkręcanie

■ Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem

■ Wąski kołnierz (Ø 43 mm) do wszechstronnych zastosowań

■ Wbudowana lampka do oświetlania miejsca pracy

■ Wytrzymała obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego - optymalne odprowadzanie ciepła i trwałość

■ Z praktycznym zaczepem do paska i pojemnikiem na końcówki wkrętakowe, do zamocowania z prawej lub lewej strony.

■ Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 68, 234	Akumulatory ➔ 64	System Quick ➔ 18
-------------------	------------------	-------------------