



Dane techniczne	Akumulatorowa wkrętarka do suchej zabudowy SE 18 LTX 2500	Akumulatorowa wkrętarka do suchej zabudowy SE 18 LTX 4000	Akumulatorowa wkrętarka do suchej zabudowy SE 18 LTX 6000
Rodzaj akumulatora	Li-Ion / LiHD	Li-Ion / LiHD	Li-Ion / LiHD
Napięcie akumulatora	18 V	18 V	18 V
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	9 Nm	7 Nm	5 Nm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 2.500 /min	0 - 4.000 /min	0 - 6.000 /min
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)
Ciężar (z akumulatorem)	1,4 kg	1,3 kg	1,3 kg

W komplecie

Nr kat.	620047	620048	620049
Ogranicznik głębokości	■	■	■
Magnetyczny uchwyt do mocowania bitów 1/4" (6,35 mm)	■	■	■
Końcówka wkrętakowa Phillips - rozmiar 2/25 mm	■	■	■
Zaczep do paska	■	■	■
2 akumulatory Li-Power (18 V/2,0 Ah)	■	■	■
Ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«	■	■	■
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego	■	■	■

Wersje wyposażenia można znaleźć w cenniku Metabo oraz w internecie

Zalety produktu

- Wkrętarka z dużym momentem obrotowym do przykręcania płyt gipsowo-kartonowych oraz gipsowo-włóknowych do konstrukcji drewnianych i metalowych
- Wkrętarka do przykręcania płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji drewnianych i metalowych oraz płyt gipsowo-włóknowych do konstrukcji metalowych
- Twój specjalista od suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych: duża prędkość obrotowa zapewnia szybki postęp prac
- Kompaktowa i lekka budowa umożliwia wygodną obsługę jedną ręką
 - Precyzyjne wkręcanie gwarantowane przez dokładnie ustawiany ogranicznik głębokości i ciche sprzęgło kłowe
 - Możliwość demontażu ogranicznika głębokości wkręcania
 - Elektronika Vario (V) - regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
 - Wbudowana lampka do oświetlania miejsca pracy
 - Z praktycznym zaczepem do paska do zamocowania z prawej lub lewej strony.
 - Możliwość dozbrojenia w magazynek SM 5-55 (nr kat. 631618000) do szybkiego, dokładnego, seryjnego wkręcania wkrętów
 - Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 287

Akumulatory ➔ 64

Dane techniczne	Wkrętarka do suchej zabudowy SE 2500	Wkrętarka do suchej zabudowy SE 4000	Wkrętarka do suchej zabudowy SE 6000
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	11 Nm	9 Nm	7 Nm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 2.500 /min	0 - 4.400 /min	0 - 6.200 /min
Moc znamionowa	600 W	600 W	600 W
Moc oddawana	275 W	275 W	275 W
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)
Ciężar bez kabla	1,2 kg	1,1 kg	1,1 kg
Długość kabla	5 m	5 m	5 m

W komplecie

Nr kat.	620044	620045	620046
Ogranicznik głębokości	■	■	■
Magnetyczny uchwyt do mocowania bitów 1/4" (6,35 mm)	■	■	■
Końcówka wkrętakowa Phillips - rozmiar 2/25 mm	■	■	■

Zalety produktu

- Wkrętarka z dużym momentem obrotowym do przykręcania płyt gipsowo-kartonowych oraz gipsowo-włóknowych do konstrukcji drewnianych i metalowych
- Wkrętarka do przykręcania płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji drewnianych i metalowych oraz płyt gipsowo-włóknowych do konstrukcji metalowych
- Twój specjalista od suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych: duża prędkość obrotowa zapewnia szybki postęp prac
- Kompaktowa i lekka budowa umożliwia wygodną obsługę jedną ręką
 - Precyzyjne wkręcanie gwarantowane przez dokładnie ustawiany ogranicznik głębokości i ciche sprzęgło kłowe
 - Możliwość demontażu ogranicznika głębokości wkręcania
 - Elektronika Vario (V) - regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
 - Możliwość dozbrojenia w magazynek SM 5-55 (nr kat. 631618000) do szybkiego, dokładnego, seryjnego wkręcania wkrętów

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 287