



Dane techniczne	Wkrętarka USE 8	Wkrętarka DWSE 6.3
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	31 Nm	12 Nm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 900 /min	0 - 2.100 /min
Moc znamionowa	550 W	550 W
Moc oddawana	290 W	290 W
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)
Ciężar bez kabla	2,3 kg	2,1 kg
Długość kabla	4 m	4 m

W komplecie		
Nr kat.	620002	620001
Uchwyt do bitów z pierścieniem osadczym sprężynującym	■	■
Tuleja ograniczająca głębokość wkręcania (długość 77 mm, Ø 18 mm)	■	■
Długi uchwyt pomocniczy	■	

Zalety produktu	■ „Szytywne przeniesienie napędu” do wkręcania ramowych kołków rozporowych ■ Optymalna prędkość obrotowa do wkręcania wkrętów samowiercących
	■ 10-stopniowa regulacja momentu obrotowego ■ Silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpylowym gwarantuje długą żywotność ■ Możliwość demontażu dwuczęściowego ogranicznika głębokości wkręcania ■ Mocna tuleja ogranicznika głębokości wykonana w przedniej części z aluminium ■ Precyzyjnie regulowana głębokość wkręcania do różnych materiałów ■ Obroty prawo/lewo ■ System szybkiej wymiany narzędzi ■ Ciche sprzęgło kłowe ze śrutowanego odlewu precyzyjnego zapewnia długą żywotność ■ Elektronika Vario (V) - regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału ■ Wytrzymała obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego - optymalne odprowadzanie ciepła i trwałość ■ Ochrona silnika dzięki automatycznemu wyłączeniu urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 287

Zestawy bitów udarowych

	Nr kat.
 Komplet bitów Impact 29 W skład zestawu wchodzą: po 1 bicie Pozidriv PZ roz. 2, 3 (bity skrętne); długość 29 mm po 1 bicie Torx roz. TX 15, 20, 25, 30, 40 (bity skrętne); długość 29 mm 1 uchwyt do bitów Idealne do mocnych wiertarko-wkrętarek i zakrętałów udarowych	628849000*
 Komplet bitów Impact 49 W skład zestawu wchodzą: po 1 bicie Pozidriv PZ roz. 2, 3 (bity skrętne); długość 49 mm po 1 bicie Torx roz. TX 15, 20, 25, 30, 40 (bity skrętne); długość 49 mm Idealne do mocnych wiertarko-wkrętarek i zakrętałów udarowych	628850000*

Tuleje ograniczające głębokość

	Długość mm	Średnica wewnętrzna mm	Do stosowania w urządzeniach	Nr kat.
	77	34	USE 8, DWSE 6.3	625354000

Łączniki

	Nr kat.
 Łącznik Łącznik, trzpień sześciokątny 1/4" / trzpień czworokątny 1/4" Długość całkowita: 25 mm	631282000*
 Łącznik Łącznik, trzpień sześciokątny 1/4" / trzpień czworokątny 1/4" Długość całkowita: 50 mm	630142000
 Łącznik Łącznik, sześciokąt zewnętrzny E6.3 1/4" / trzpień czworokątny 1/2" Długość całkowita: 72 mm	628838000*
 Adapter Adapter z gniazdem czworokątnym 1/2" od strony urządzenia i gniazdem sześciokątnym 1/4" pod udarowe narzędzia robocze z chwytem 1/4"	628836000*

Końcówki nasadowe z sześciokątem 1/4" (6,35 mm)

Długość 65 mm, magnetyczne, udarowe			
	Do wkrętarek i zakrętałów udarowych 1/4" Odporne na udar: ze stali chromowo-wanadowej; powierzchnia matowa, satynowana; długość 65 mm		
Gniazdo	Długość całkowita mm	Rozwartość klucza	Nr kat.
Chwyt sześciokątny 1/4" (6,35 mm)	65	1/4" (6,35 mm)	628839000*
Chwyt sześciokątny 1/4" (6,35 mm)	65	3/8" (9,53 mm)	628840000*
Chwyt sześciokątny 1/4" (6,35 mm)	65	6 mm	628841000*
Chwyt sześciokątny 1/4" (6,35 mm)	65	7 mm	628842000*
Chwyt sześciokątny 1/4" (6,35 mm)	65	8 mm	628843000*
Chwyt sześciokątny 1/4" (6,35 mm)	65	9 mm	628844000*
Chwyt sześciokątny 1/4" (6,35 mm)	65	10 mm	628845000*
Chwyt sześciokątny 1/4" (6,35 mm)	65	12 mm	628846000*
Chwyt sześciokątny 1/4" (6,35 mm)	65	13 mm	628847000*

* W opakowaniu