



Dane techniczne	Akumulatorowy zakrętak udarowy PowerMaxx SSD	Akumulatorowy zakrętak udarowy SSD 18 LTX 200	Akumulatorowy zakrętak udarowy SSW 18 LTX 200
Rodzaj akumulatora	Li-Ion	Li-Ion / LiHD	Li-Ion / LiHD
Napięcie akumulatora	10,8 V	18 V	18 V
Maks. prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 2.300 /min	0 - 2.500 /min	0 - 2.300 /min
Maksymalna liczba uderzeń	3.000 /min	3.300 /min	3.000 /min
Maksymalny moment obrotowy	105 Nm	150 Nm	210 Nm
Stopnie prędkości obrotowej / momentu obrotowego	1	3	3
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)	Trzpień czworokątny 1/2 " (12,70 mm)
Ciężar (z akumulatorem)	1 kg	1,6 kg	1,6 kg

W komplecie

Nr kat.	600093	602196	602195
Zaczep do paska i magazynek na bity		■	■
2 akumulatory Li-Power (10,8 V/2,0 Ah)	■		
2 akumulatory Li-Power (18 V/4,0 Ah)		■	■
Ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«		■	■
Ładowarka LC 40	■		
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego	■	■	■

Wersje wyposażenia można znaleźć w cenniku Metabo oraz w internecie

Zalety produktu

- Trzy poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego do zróżnicowanych zastosowań
- Z praktycznym zaczepem do paska i pojemnikiem na końcówki wkrętakowe, do zamocowania z prawej lub lewej strony.
- Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania

- Kompaktowy akumulatorowy zakrętak udarowy do profesjonalnych zastosowań
- Zredukowany poziom vibracji podczas pracy z niezwykle wysokim momentem obrotowym
- Zintegrowane światło robocze do oświetlenia miejsca pracy
- Wytrzymała obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego - optymalne odprowadzanie ciepła i trwałość

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 293	Akumulatory ➔ 64
---------------	------------------



Dane techniczne	Akumulatorowy zakrętak udarowy SSW 18 LTX 400 BL	Akumulatorowy zakrętak udarowy SSW 18 LTX 600
Rodzaj akumulatora	Li-Ion / LiHD	Li-Ion / LiHD
Napięcie akumulatora	18 V	18 V
Maks. prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 2.150 /min	0 - 1.600 /min
Maksymalna liczba uderzeń	4.250 /min	2.200 /min
Maksymalny moment obrotowy	400 Nm	600 Nm
Stopnie prędkości obrotowej / momentu obrotowego	12	1
Uchwyt narzędziowy	Trzpień czworokątny 1/2 " (12,70 mm)	Trzpień czworokątny 1/2 " (12,70 mm)
Ciężar (z akumulatorem)	1,7 kg	3,1 kg

W komplecie

Nr kat.	602205	602198
Zaczep do paska	■	■
2 akumulatory Li-Power (18 V/5,2 Ah)		■
2 akumulatory LiHD (18 V/3,1 Ah)	■	
Ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«	■	■
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego	■	■

Wersje wyposażenia można znaleźć w cenniku Metabo oraz w internecie

Zalety produktu

- Jedyne w swoim rodzaju silnik bezszczotkowy Metabo gwarantuje szybki postęp pracy i najwyższą wydajność podczas każdego zastosowania
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
- Wysoki moment obrotowy i wyjątkowo poręczna budowa
- 12 poziomów prędkości obrotowej / momentu obrotowego umożliwia szerokie spektrum zastosowań
- Akumulator LiHD oferuje wysoką moc i ekstremalnie długi czas pracy przy niskim poziomie nagrzewania
- Maksymalna wydajność podczas ciężkich prac związanych z wkręcaniem

- Zredukowany poziom vibracji podczas pracy z niezwykle wysokim momentem obrotowym
- Zintegrowane światło robocze do oświetlenia miejsca pracy
- Wytrzymała obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego - optymalne odprowadzanie ciepła i trwałość
- Z praktycznym zaczepem do paska do zamocowania z prawej lub lewej strony.
- Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 293	Akumulatory ➔ 64
---------------	------------------