

18 V



| Dane techniczne                                   | Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 LTX BL I | Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 LTX BL Q I | Wiertarko-wkrętarka akumul. BS 18 LTX BL Q I z przystawką PowerX3 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj akumulatora                                | Li-Ion / LiHD                                    | Li-Ion / LiHD                                      | Li-Ion / LiHD                                                     |
| Napięcie akumulatora                              | 18 V                                             | 18 V                                               | 18 V                                                              |
| Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim | 60 Nm                                            | 60 Nm                                              | 60 Nm                                                             |
| Moment impulsowy                                  | 63 Nm                                            | 63 Nm                                              | 63 Nm                                                             |
| Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym | 120 Nm                                           | 120 Nm                                             | 120 Nm                                                            |
| Regulowany moment obrotowy                        | 0,8 - 20 Nm                                      | 0,8 - 20 Nm                                        | 0,8 - 20 Nm                                                       |
| Średnica wiercenia                                |                                                  |                                                    |                                                                   |
| - w stali                                         | 13 mm                                            | 13 mm                                              | 13 mm                                                             |
| - w drewnie                                       | 65 mm                                            | 65 mm                                              | 65 mm                                                             |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym                | 0 - 600 / 0 - 2.050 /min                         | 0 - 600 / 0 - 2.050 /min                           | 0 - 600 / 0 - 2.050 /min                                          |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim   | 1,5 - 13 mm                                      | 1,5 - 13 mm                                        | 1,5 - 13 mm                                                       |
| Ciężar (z akumulatorem)                           | 2,3 kg                                           | 2,5 kg                                             | 2,5 kg                                                            |

W komplecie

| Nr kat.                                                                       | 602350 | 602351 | 602351770 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|
| Przystawka zwiększająca moment obrotowy PowerX3 z długą rękojeścią pomocniczą |        |        | ■         |
| Szybkomocujący uchwyt wiertarski Futuro Plus z tuleją metalową                | ■      |        |           |
| Szybkowymienny uchwyt wiertarski                                              |        | ■      | ■         |
| Szybkowymienny uchwyt do bitów                                                |        | ■      | ■         |
| Rękojeść pomocnicza                                                           | ■      | ■      | ■         |
| 2 akumulatory Li-Power (18 V/5,2 Ah)                                          | ■      |        |           |
| 2 akumulatory LiHD (18 V/5,5 Ah)                                              |        | ■      | ■         |
| Ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«                                            | ■      | ■      | ■         |
| Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego                                     | ■      | ■      | ■         |

Wersje wyposażenia można znaleźć w cenniku Metabo oraz w internecie

Zalety produktu

|                    |                                                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                           |                                                                                                  | ■ Z przystawką zwiększającą moment obrotowy PowerX3: trzykrotnie zwiększa siłę urządzenia podczas ekstremalnie ciężkich zadań |
|                    |                                                                                                                                           | ■ System Metabo Quick: szybka wymiana uchwytu i używanego narzędzia umożliwia różne rodzaje prac |                                                                                                                               |
|                    | ■ Bezszcotkowa wiertarko-wkrętarka o maksymalnej mocy do najtrudniejszych zastosowań                                                      |                                                                                                  |                                                                                                                               |
|                    | ■ Jedyne w swoim rodzaju silnik bezszczotkowy Metabo gwarantujący szybki postęp pracy i najwyższą wydajność podczas wiercenia i wkręcania |                                                                                                  |                                                                                                                               |
|                    | ■ Możliwość przełączenia na pracę impulsową ułatwia wykręcanie zapieczonych śrub i nawiercanie otworów na gładkich powierzchniach         |                                                                                                  |                                                                                                                               |
|                    | ■ Wąski kołnierz (Ø 43 mm) do wszechstronnych zastosowań                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                                               |
|                    | ■ Wbudowana lampka do oświetlania miejsca pracy                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                               |
|                    | ■ Wytrzymała obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego - optymalne odprowadzanie ciepła i trwałość                           |                                                                                                  |                                                                                                                               |
|                    | ■ Z praktycznym zaczepem do paska i pojemnikiem na końcówki wkrętakowe, do zamocowania z prawej lub lewej strony.                         |                                                                                                  |                                                                                                                               |
| Komponenty systemu |                                                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                               |
| Osprzęt ➔ 68, 234  | Akumulatory ➔ 64                                                                                                                          | System Quick ➔ 18                                                                                |                                                                                                                               |

18 V



| Dane techniczne                                 | Wiertarka akumulatorowa BE 18 LTX 6 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Rodzaj akumulatora                              | Li-Ion / LiHD                       |
| Napięcie akumulatora                            | 18 V                                |
| Maksymalny moment obrotowy                      | 4 Nm                                |
| Średnica wiercenia                              |                                     |
| - w stali                                       | 6 mm                                |
| - w drewnie                                     | 12 mm                               |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym              | 0 - 4.000 /min                      |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim | 1 - 10 mm                           |
| Ciężar (z akumulatorem)                         | 1,2 kg                              |

W komplecie

| Nr kat.                                                        | 600261 |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| Szybkomocujący uchwyt wiertarski Futuro Plus z tuleją metalową | ■      |
| Klucz płaski                                                   | ■      |
| Walizka MetaLoc                                                | ■      |
| Bez akumulatora, bez ładowarki                                 | ■      |

Zalety produktu

|                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Wysokoobrotowa wiertarka akumulatorowa o poręcznym kształcie i wysokiej precyzji pracy, do wiercenia w metalu |
| ■ Wąski kołnierz (Ø 43 mm) do wszechstronnych zastosowań                                                        |
| ■ Wbudowana lampka do oświetlania miejsca pracy                                                                 |
| ■ Wytrzymała obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego - optymalne odprowadzanie ciepła i trwałość |
| ■ Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem                                          |
| ■ Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania                                                                  |

Komponenty systemu

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Osprzęt ➔ 234 | Akumulatory ➔ 64 |
|---------------|------------------|