

SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA: POŁĄCZENIE MAKSYMALNEJ WYDAJNOŚCI W USUWANIU MATERIAŁU ORAZ CZYSTEGO I DOKŁADNEGO SZLIFOWANIA WYKAŃCZAJĄCEGO.

Dla tych, którzy potrzebują szlifierki mimośrodowej o dużej wydajności w usuwaniu materiału, a jednocześnie wymagają czystego i dokładnego szlifowania wykańczającego. Metabo łączy obie te cechy: jedyna szlifierka mimośrodowa z dwiema amplitudami oscylacji jest absolutnym specjalistą w zakresie zarówno obróbki zgrubnej jak i dokładnej. Opatentowana regulacja amplitudy „Duo” oraz funkcja TurboBoost gwarantująca maksymalną skuteczność usuwania materiału.

Elektronika Vario (V)

Pokrętko nastawcze pozwala optymalnie dostosować prędkość obrotową do rodzaju obrabianego materiału

Zdejmowany uchwyt pomocniczy umożliwia szlifowanie blisko krawędzi

Pyłoszczelne łożyska kulowe zapewniają długą żywotność urządzenia

Power Control System bez zarysowań obrabianej powierzchni w momencie przyłożenia narzędzia do materiału

Trwała obudowa łożysk wykonana z aluminiowego odlewu ciśnieniowego

TurboBoost włączanie dodatkowych rezerw mocy w celu uzyskania maksymalnej wydajności szlifowania

Możliwość odsysania pyłu po podłączeniu odkurzacza uniwersalnego lub założeniu kasety z filtrem w celu umożliwienia pracy bez podłączania odkurzacza



Opatentowana regulacja amplitudy „Duo” Zależnie od zadania możliwość ustawienia szlifowania wykańczającego albo wydajnego usuwania materiału.

SXE 450 Turbo Tec



Łatwa wymiana filtra: filtr fałdowany można bezproblemowo wyjąć z kasety i szybko oczyścić.



Polerowanie powierzchni: po założeniu krążka z wełny owczej szlifierki SXE 425 Turbo Tec oraz SXE 450 Turbo Tec nadają się również do polerowania.



Regulacja amplitudy: dzięki regulacji „Duo” można jednym przyciskiem przełączyć amplitudę ze zgrubnego usuwania materiału na szlifowanie wykańczające.



Dane techniczne	Lekkie szlifierki mimośrodowe FSX 200 Intec	Szlifierki mimośrodowe SX E 400
Średnica talerza podporowego	125 mm	80 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	11.000 /min	5.000 - 10.000 /min
Moc znamionowa	240 W	220 W
Moc oddawana	90 W	100 W
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	9.500 /min	6.000 /min
Amplituda oscylacji	2,7 mm	3 mm
Ciężar bez kabla	1,3 kg	1,2 kg
Długość kabla	2,8 m	2,5 m

W komplecie:	609225	600405
Nr kat.		
Przekładka samoprzyczepna		■
Klucz sześciokątny		■
Kaseta worka na pył	■	
1 filtr fałdowany	■	
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego	■	

Zalety produktu

- Bardzo dobry stosunek ciężaru do wydajności umożliwiający pracę bez uczucia zmęczenia
- Uchwyt z antypoślizgową powłoką typu softgrip
- Kaseta z filtrem pozwala pracować bez podłączania odkurzacza
- Możliwość podłączenia odkurzacza uniwersalnego z adapterem (wyposażenie dodatkowe) umożliwia odsysanie pyłu
- Do szlifowania wyoblen wewnętrznych i zewnętrznych dzięki małemu talerzowi podporowemu 80 mm i elastycznej tarczy pośredniej
- Doskonale nadaje się do szlifowania i polerowania małych powierzchni
- Elektronika Vario (V) - regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Pokrętko regulacji obrotów
- Power Control System: bez zarysowań obrabianej powierzchni w momencie przyłożenia narzędzia do materiału
- Niska budowa umożliwia szlifowanie w trudno dostępnych miejscach
- Możliwość odsysania pyłu po podłączeniu odkurzacza uniwersalnego

- Lekkie i poręczne narzędzie do wygodnej jednoręcznej obsługi
- Pyłoszczelne łożyska kulkowe zapewniają długą żywotność urządzenia

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 309

Systemy odpylania ➔ 399