



Dane techniczne	Szlifierki mimośrodowe SXE 3125	Szlifierki mimośrodowe SXE 3150
Średnica talerza podporowego	125 mm	150 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	4.000 - 12.000 /min	4.000 - 12.000 /min
Moc znamionowa	310 W	310 W
Moc oddawana	135 W	140 W
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	8.800 /min	8.400 /min
Amplituda oscylacji	3 mm	3 mm
Ciężar bez kabla	1,5 kg	1,6 kg
Długość kabla	4 m	4 m

W komplecie:

Nr kat.	600443	600444
Wielootworowy talerz podporowy z mocowaniem na rzep	■	■
Klucz sześciokątny	■	■
tekstylny worek na pył	■	■
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego	■	■

Zalety produktu

- Lekka, poręczna szlifierka o doskonałych właściwościach ergonomicznych
- Uchwyt z antypoślizgową powłoką typu softgrip
- Elektronika Vario (V) - regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Trwała obudowa łożysk wykonana z aluminiowego odlewu ciśnieniowego
- Niski poziom vibracji dzięki równomiernej pracy silnika
- Talerz podporowy z wieloma otworami zapewnia skuteczność odsysania pyłu i długą żywotność materiału ściernego
- Łatwy do opróżniania tekstylny worek na pył przeznaczony do pracy bez odkurzacza
- Możliwość odsysania pyłu po podłączeniu odkurzacza uniwersalnego



Dane techniczne	Szlifierki mimośrodowe SXE 425 TurboTec	Szlifierki mimośrodowe SXE 450 TurboTec
Średnica talerza podporowego	125 mm	150 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	4.200 - 11.000 /min	4.200 - 11.000 /min
Moc znamionowa	320 W	350 W
Moc oddawana	160 W	180 W
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	9.000 /min	8.500 /min
Amplituda oscylacji	5 mm	2,8/6,2 mm
Ciężar bez kabla	2,3 kg	2,4 kg
Długość kabla	4 m	4 m

W komplecie:

Nr kat.	600131	600129
Talerz podporowy z mocowaniem na rzep	■	■
Klucz sześciokątny	■	■
Zdejmowany uchwyt pomocniczy	■	■
Kaseta worka na pył	■	■
1 filtr fałdowany	■	■

Zalety produktu

- Opatentowana regulacja amplitudy oscylacji „Duo”: w zależności od potrzeb można ustawić szlifowanie zgrubne lub wykańczające.
- Uchwyt z antypoślizgową powłoką typu softgrip
- Elektronika Vario (V) - regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Pokrętko regulacji obrotów
- TurboBoost: włączanie dodatkowych rezerw mocy w celu uzyskania maksymalnej wydajności szlifowania
- Power Control System: bez zarysowań obrabianej powierzchni w momencie przyłożenia narzędzia do materiału
- Zdejmowany uchwyt pomocniczy
- Pyłoszczelne łożyska kulkowe zapewniają długą żywotność urządzenia
- Trwała obudowa łożysk wykonana z aluminiowego odlewu ciśnieniowego
- Kaseta z filtrem pozwala pracować bez podłączania odkurzacza
- Możliwość odsysania pyłu po podłączeniu odkurzacza uniwersalnego

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 309

Systemy odpylania ➔ 399

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 309

Systemy odpylania ➔ 399