

SZLIFIERKI OSCYLACYJNE: CICHA PRACA, DOSKONAŁY REZULTAT SZLIFOWANIA

Szlifierki oscylacyjne Metabo pozwalają uzyskać czysty i precyzyjny efekt szlifowania bez przetarć i rys na przykład podczas szlifowania powierzchni drewnianych ościeżnic drzwiowych, schodów czy ram okiennych. Innowacyjny system oscylacji oraz równomierna i cicha praca gwarantują przy tym doskonały wynik szlifowania na obrabianej powierzchni. Dzięki regulacji prędkości obrotowej za pomocą szlifierek oscylacyjnych Metabo możliwa jest również obróbka materiałów wrażliwych na wysoką temperaturę.

TurboBoost
włączanie dodatkowych rezerw mocy w celu uzyskania maksymalnej wydajności szlifowania

Niski poziom vibracji
Ergonomiczny uchwyt z elementem tłumiącym drgania zapewnia niski poziom drgań na tylnym uchwycie (poziom vibracji wg EN 60745 do 2,5 m/s²), co umożliwia dłuższą pracę bez uczucia zmęczenia.

Możliwość odsysania pyłu
po podłączeniu odkurzacza uniwersalnego lub założeniu kasety z filtrem w celu umożliwienia pracy bez podłączania odkurzacza

Elektronika Vario (V)
umożliwia pracę z częstotliwością oscylacji odpowiednią do rodzaju obrabianego materiału

Zdejmowany uchwyt pomocniczy
wyszczepiony w tłumik drgań pozwala na wygodny chwyt w każdej pozycji pracy

Długie użytkowanie dzięki pyłoszczelności
trwała gumowa osłona i kilkukrotne uszczelnienie łożyska kulkowego chroni urządzenie przed wnikaniem pyłu drzewnego i mineralnego, wydłużając w ten sposób okres użytkowania.

Uniwersalne przyłącze odsysania
Nowy karbowany króciec odsysający stanowi solidne połączenie z zewnętrzną instalacją odpylania.

Płyta szlifierska
z dodatkowymi bocznymi kanałami odsysającymi gwarantującymi czyste środowisko pracy



SRE 4351 Turbo Tec



Dane techniczne	Lekka szlifierka oscylacyjna FSR 200 Intec
Płyta szlifierska	114 x 102 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	26.000 /min
Moc znamionowa	200 W
Moc oddawana	80 W
Częstotliwość oscylacji przy obciążeniu	22.000 /min
Amplituda oscylacji	1,4 mm
Ciężar bez kabla	1,3 kg
Długość kabla	2,8 m

W komplecie:	
Nr kat.	600066
Dziurkarka	■
Kaseta worka na pył	■
1 filtr fałdowany	■
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego	■

- Zalety produktu
- Lekkie i poręczne narzędzie do wygodnej jednoręcznej obsługi
 - Bardzo korzystny stosunek wagi szlifierki do jej wydajności - idealna do szlifowania nad głową
 - Uchwyt z antypoślizgową powłoką typu softgrip
 - Pyłoszczelne łożyska kulkowe zapewniają długą żywotność urządzenia.
 - Wytrzymały system mocowania papieru ściernego z rzepem i bez
 - Kaseta z filtrem pozwala pracować bez podłączania odkurzacza
 - Możliwość podłączenia odkurzacza uniwersalnego z adapterem (wyposażenie dodatkowe) umożliwia odsysanie pyłu



Idealny efekt szlifowania
bez przetarć i rys do profesjonalnej obróbki powierzchni.



Szlifowanie w narożnikach
Szlifując narożniki i trudnodostępne krawędzie można szybko i bez użycia narzędzi zdemontować rękojeść redukującą drgania. Efektem jest perfekcyjne wykończenie powierzchni.



Łatwe mocowanie materiału ściernego
Uniwersalny system mocowania umożliwia stosowanie papierów ściernych bez rzepu lub na rzep, a także materiałów ściernych o grubości do 10 mm.