



Dane techniczne	Szlifierki oscylacyjne SR 2185	Szlifierki oscylacyjne SRE 3185
Płyta szlifierska	92 x 184 mm	92 x 184 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	22.300 /min	8.800 - 22.300 /min
Moc znamionowa	200 W	200 W
Moc oddawana	80 W	80 W
Częstotliwość oscylacji przy obciążeniu	20.400 /min	20.400 /min
Amplituda oscylacji	2 mm	2 mm
Ciężar bez kabla	1,5 kg	1,5 kg
Długość kabla	2,5 m	4 m

W komplecie:		
Nr kat.	600441	600442
Tekstylny worek na pył	■	■
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego	■	■

Zalety produktu

- Elektronika Vario (V) - regulacja częstotliwości drgań odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału

- Lekka, poręczna szlifierka o doskonałych właściwościach ergonomicznych
- Równomierny szlif bez przetarć i rys do profesjonalnej obróbki powierzchni
- Uchwyt z antypoślizgową powłoką typu softgrip
- Niski poziom wibracji dzięki równomiernej pracy silnika
- Wytrzymały kołnierz oporowy z aluminiowego odlewu ciśnieniowego
- Wytrzymały system mocowania papieru ściernego z rzepem i bez
- Łatwy do opróżniania tekstylny worek na pył przeznaczony do pracy bez odkurzacza
- Możliwość odsysania pyłu po podłączeniu odkurzacza uniwersalnego

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 315 Systemy odpylania ➔ 399



Dane techniczne	Szlifierki oscylacyjne SRE 4350 TurboTec	Szlifierki oscylacyjne SRE 4351 TurboTec
Płyta szlifierska	92 x 184 mm	114 x 229 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	8.400 - 22.000 /min	8.400 - 22.000 /min
Moc znamionowa	350 W	350 W
Moc oddawana	180 W	180 W
Częstotliwość oscylacji przy obciążeniu	17.000 /min	17.000 /min
Amplituda oscylacji	2,2 mm	2,2 mm
Ciężar bez kabla	2,5 kg	2,7 kg
Długość kabla	4 m	4 m

W komplecie:		
Nr kat.	611350	611351
Płyta szlifierska z mocowaniem na rzep	■	■
Zdemowany uchwyt pomocniczy	■	■
Kaseta worka na pył	■	■
1 filtr fałdowany	■	■

Zalety produktu

- Równomierny szlif bez przetarć i rys do profesjonalnej obróbki powierzchni
- System antywibracyjny z dwurzędowym łożyskiem kulkowym zapewniający niezwykle spokojną pracę i minimalny poziom przenoszonych wibracji
- Wytrzymały system mocowania papieru ściernego z rzepem i bez, a także materiałów ściernych o grubości do 10 mm
- Wielowarstwowe uszczelnienie łożysk kulkowych oraz trwała osłona gumowa dla ochrony przed agresywnymi pyłami
- Dodatkowy uchwyt wyposażony w tłumik drgań zapewnia wygodną pracę
- TurboBoost: włączanie dodatkowych rezerw mocy w celu uzyskania maksymalnej wydajności szlifowania
- Elektronika Vario (V) - regulacja częstotliwości drgań odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Płyta szlifierska z dodatkowymi bocznymi kanałami odsysającymi gwarantuje czyste środowisko pracy
- Kaseta z filtrem pozwala pracować bez podłączania odkurzacza
- Możliwość odsysania pyłu po podłączeniu odkurzacza uniwersalnego

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 315 Systemy odpylania ➔ 399