



Dane techniczne	Szlifierka uniwersalna FMS 200 Intec
Płyta szlifierska	100 x 147 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	26.000 /min
Moc znamionowa	200 W
Moc oddawana	80 W
Częstotliwość oscylacji przy obciążeniu	22.000 /min
Amplituda oscylacji	1,4 mm
Ciężar bez kabla	1,2 kg
Długość kabla	2,8 m

W komplecie:	
Nr kat.	600065
Kaseta worka na pył	■
1 filtr fałdowany	■
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego	■

- Zalety produktu**
- Trójkątna płyta szlifierska do szlifowania krawędzi, narożników i powierzchni
 - Lekkie i poręczne narzędzie do wygodnej jednoręcznej obsługi
 - Bardzo dobry stosunek ciężaru do wydajności umożliwiający pracę bez uczucia zmęczenia
 - Uchwyt z antypoślizgową powłoką typu softgrip
 - Kaseta z filtrem pozwala pracować bez podłączania odkurzacza
 - Możliwość podłączenia odkurzacza uniwersalnego z adapterem (wyposażenie dodatkowe) do odsysania pyłu

Dane techniczne	Szlifierka oscylacyjna typu Delta DSE 300 Intec
Płyta szlifierska, długość boku	93 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	14.000 - 22.000 /min
Częstotliwość oscylacji przy obciążeniu	18.000 /min
Moc znamionowa	300 W
Amplituda oscylacji	1,8 mm
Ciężar bez kabla	1,3 kg
Długość kabla	4 m

W komplecie:	
Nr kat.	600311
Klucz sześciokątny	■
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego	■

- Zalety produktu**
- Do efektywnego szlifowania narożników i krawędzi
 - Opatentowana, obracana płyta szlifierska pozwala optymalnie wykorzystać narożniki papieru ściernego
 - Pyłoszczelne łożyska kulkowe zapewniają długą żywotność urządzenia.
 - Uchwyt płyty szlifierskiej z aluminiowego odlewu ciśnieniowego zapewnia długą żywotność
 - Elektronika Vario (V) - regulacja częstotliwości drgań odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
 - Pokrętło nastawcze do wyboru częstotliwości wibracji
 - Łatwa wymiana arkuszy ściernych mocowanych na rzep
 - Kaseta z filtrem pozwala pracować bez podłączania odkurzacza
 - Wygodne operowanie narzędziem za sprawą smukłego uchwytu
 - Niski kształt obudowy umożliwia obróbkę w trudno dostępnych miejscach
 - Możliwość podłączenia odkurzacza uniwersalnego z adapterem (wyposażenie dodatkowe) do odsysania pyłu

Dane techniczne	Szlifierka taśmowa BAE 75
Moment obrotowy	12 Nm
Taśma szlifierska	75 x 533 mm
Powierzchnia przylegania – taśma szlifierska	85 x 150 mm
Prędkość obwodowa na biegu jałowym	240 - 450 m/min
Moc znamionowa	1.010 W
Ciężar bez kabla	4,9 kg
Długość kabla	4 m

W komplecie:	
Nr kat.	600375
Worek na pył	■
Rękojeść dodatkowa	■
Klucz sześciokątny	■
Adapter odciągu wiórów	■
Ogranicznik wzdłużny	■
Stojak pod urządzenie	■

- Zalety produktu**
- Doskonałe wyniki szlifowania dzięki silnikowi dużej mocy i precyzyjnym obrotom taśmy
 - Szybka wymiana taśmy szlifierskiej bez użycia narzędzi
 - Pełnookresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) umożliwia regulację prędkości taśmy odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia jej utrzymanie na stałym poziomie pod obciążeniem
 - Pokrętło regulacji prędkości taśmy
 - Z antystatycznym workiem na pył do pracy bez podłączania odkurzacza
 - Demontowalna rękojeść dodatkowa
 - Podstawa do pracy stacjonarnej instalowana bez dodatkowych narzędzi
 - Ogranicznik wzdłużny zapewnia dokładne prowadzenie obrabianego przedmiotu w zastosowaniach stacjonarnych
 - Możliwość odsysania pyłu po podłączeniu odkurzacza uniwersalnego

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 319

Systemy odpylania ➔ 399

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 320

Systemy odpylania ➔ 399

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 324

Systemy odpylania ➔ 399