

18 V

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ



Dane techniczne	Akumulatorowa wiertarka udarowa SB 18	Akumulatorowa wiertarka udarowa SB 18 LT	Akumulatorowa wiertarka udarowa SB 18 LT BL
Rodzaj akumulatora	Li-Ion / LiHD	Li-Ion / LiHD	Li-Ion / LiHD
Napięcie akumulatora	18 V	18 V	18 V
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	24 Nm	34 Nm	34 Nm
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	48 Nm	60 Nm	60 Nm
Regulowany moment obrotowy	0,5 - 4,5 Nm	0,7 - 8 Nm	0,7 - 8 Nm
Średnica wiercenia			
- w murze	10 mm	13 mm	13 mm
- w stali	10 mm	13 mm	13 mm
- w drewnie	20 mm	38 mm	38 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 450 / 0 - 1.600 /min	0 - 450 / 0 - 1.600 /min	0 - 600 / 0 - 2.100 /min
Maksymalna liczba uderzeń	24.000 /min	27.200 /min	31.950 /min
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Ciężar (z akumulatorem)	1,4 kg	1,9 kg	1,6 kg

W komplecie

Nr kat.	602245	602103	602316
Szybkomocujący uchwyt wiertarski	■	■	■
Zaczep do paska i magazynek na bity	■	■	■
2 akumulatory Li-Power (18 V/2,0 Ah)	■		
2 akumulatory Li-Power (18 V/4,0 Ah)		■	
2 akumulatory LiHD (18 V/3,1 Ah)			■
Ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«		■	■
Ładowarka SC 60 Plus	■		
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego	■	■	■

Zalety produktu

- Kompaktowa i lekka wiertarka udarowa o wyjątkowo krótkiej budowie do wszechstronnego użytku
 - Funkcja uderu do wiercenia w murze
- Mocny silnik 4-szczotkowy umożliwiający szybkie wiercenie i wkręcanie
 - Wysoko wydajny mechanizm udarowy do optymalnej pracy
- Bezsztuczowa wiertarka udarowa o kompaktowej konstrukcji do uniwersalnych i trudnych zastosowań
 - Jedyne w swoim rodzaju silnik bezszczotkowy Metabo gwarantujący szybki postęp pracy i najwyższą wydajność podczas wiercenia i wkręcania
 - Wysoko wydajny mechanizm udarowy do optymalnej pracy
 - Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
- Wbudowana lampka do oświetlania miejsca pracy
 - Z praktycznym zaczepem do paska i pojemnikiem na końcówki wkrętakowe, do zamocowania z prawej lub lewej strony.
 - Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 234	Akumulatory ➔ 64	System Quick ➔ 18
---------------	------------------	-------------------

18 V



Dane techniczne	Akumulatorowa wiertarka udarowa SB 18 LTX Impuls	Akumulatorowa wiertarka udarowa SB 18 LTX Quick
Rodzaj akumulatora	Li-Ion / LiHD	Li-Ion / LiHD
Napięcie akumulatora	18 V	18 V
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	55 Nm	55 Nm
Moment impulsowy	60 Nm	60 Nm
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	110 Nm	110 Nm
Regulowany moment obrotowy	1,5 - 24 Nm	1,5 - 24 Nm
Średnica wiercenia		
- w murze	16 mm	16 mm
- w stali	13 mm	13 mm
- w drewnie	65 mm	65 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 500 / 0 - 1.700 /min	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Maksymalna liczba uderzeń	32.300 /min	32.300 /min
Zakres średnic mocowania wuchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Ciężar (z akumulatorem)	2,4 kg	2,4 kg

W komplecie

Nr kat.	602192	602200
Szybkowymienny uchwyt wiertarski		■
Szybkomocujący uchwyt wiertarski Futuro Plus z tuleją metalową	■	
Szybkowymienny uchwyt do bitów		■
Rękojeść pomocnicza	■	■
Zaczep do paska i magazynek na bity	■	■
2 akumulatory Li-Power (18 V/5,2 Ah)	■	■
Ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«	■	■
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego	■	■

Wersje wyposażenia można znaleźć w cenniku Metabo oraz w internecie

Zalety produktu

- System Metabo Quick: szybka wymiana uchwytu i używanego narzędzia umożliwia różne rodzaje prac
- Możliwość przełączenia na pracę impulsową ułatwia wykręcanie zapieczonych śrub i nawiercanie otworów na gładkich powierzchniach
 - Mocny silnik 4-szczotkowy umożliwiający szybkie wiercenie i wkręcanie
 - Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
 - Wysoko wydajny mechanizm udarowy do optymalnej pracy
 - Wąski kołnierz (Ø 43 mm) do wszechstronnych zastosowań
 - Wbudowana lampka do oświetlania miejsca pracy
 - Wytrzymała obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego - optymalne odprowadzanie ciepła i trwałość
 - Z praktycznym zaczepem do paska i pojemnikiem na końcówki wkrętakowe, do zamocowania z prawej lub lewej strony.
 - Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 68, 234	Akumulatory ➔ 64	System Quick ➔ 18
-------------------	------------------	-------------------