



Dane techniczne	Szlifierka na wysięgniku LSV 5-225	Szlifierka na wysięgniku LSV 5-225 Comfort
Średnica talerza szlifierskiego	225 mm	225 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	1.000 - 1.650 /min	1.000 - 1.650 /min
Moc znamionowa	500 W	500 W
Moc oddawana	270 W	270 W
Możliwa długość urządzenia	1,6 m	1,1 m/1,6 m/2,1 m
Ciężar bez kabla	3,8 kg	4,5 kg
Długość kabla	4 m	4 m

W komplecie:		
Nr kat.	600103	600136
Talerz szlifierski (bardzo miękki)	■	■
Samoprzyczepne arkusze szlifierskie z wieloma otworami (po 1 sztuce P80, P100, P120, P150)	■	■
Elastyczny wałek (jako element zamienny)	■	■
Mufa przyłączeniowa	■	■
Klucz sześciokątny	■	■
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego		■
Torba narzędziowa	■	

Zalety produktu	■ Niewielki ciężar sprawia, że długotrwała praca nie powoduje zmęczenia ■ Regulacja długości umożliwia szybkie i łatwe skrócenie bądź wydłużenie wysięgnika w ciasnych lub wysokich pomieszczeniach ■ Przedłużka do długości całkowitej 2,1 m dostępna jako wyposażenie dodatkowe ■ Dodatkowe oświetlenie LED ułatwia bezpośrednie wykrywanie i szlifowanie nierówności bądź rys ■ Komfortowe szlifowanie gipsowanych powierzchni ścian i sufitów ■ Optymalne wyważenie podczas pracy dzięki środkowi ciężkości urządzenia zlokalizowanemu poza głowicą ■ Technologia M-Clean: skuteczne odsysanie poprzez obudowę bez węża zapewnia maksymalną elastyczność głowicy szlifierskiej ■ Szlifowanie blisko krawędzi i narożników oznacza oszczędność czasu i efektywność ■ Idealne dopasowanie elastycznej głowicy szlifierskiej do powierzchni umożliwia dobre wyniki pracy ■ Optymalny efekt odsysania dzięki amortyzowanej obejmie szczotkowej dopasowującej się do obrabianej powierzchni ■ Pełnookresowa elektronika Vario-Constamatic (VC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na niemal stałym poziomie pod obciążeniem ■ Ergonomicznie ukształtowana rura uchwytowa z aluminium i uchwyt trójkątny pozwalają wygodnie trzymać urządzenie w różnych pozycjach ■ Możliwość łatwej i szybkiej wymiany wałka bez użycia narzędzi bezpośrednio na budowie ■ Odstawianie urządzenia bez zginania węża i przewodu elektrycznego ■ Bogata oferta materiałów ściernych do wszelkich zastosowań ■ Możliwość odsysania pyłu po podłączeniu odkurzacza uniwersalnego
-----------------	--

Komponenty systemu

JAKI MATERIAŁ ŚCIERNY DO JAKICH ZASTOSOWAŃ?

	Samoprzyczepne arkusze szlifierskie, seria „professional”, z wieloma otworami	Samoprzyczepne arkusze szlifierskie, seria „professional”, z powłoką ze stearynianu	Siatka szlifierska	Samoprzyczepne arkusze szlifierskie, seria „professional” SIC	Włóknina szlifierska	Talerz szlifierski, miękki, Ø 225 mm nr kat. 626662000	Talerz szlifierski, twardy, Ø 225 mm nr kat. 626661000
Zakres stosowania							
	■	■	■			■	■
Szlifowanie spoin nakładanych szpachlą	P40 - P120	P40 - P120	P80 - P100			do miękkiej masy szpachlowej	do twardej masy szpachlowej
	■	□	□			■	■
Szlifowanie powierzchni całkowicie zaszpachlowanych	P80 - P180	P80 - P180	P80 - P100			do miękkiej masy szpachlowej	do twardej masy szpachlowej
	■	■				■	■
Szlifowanie dokładne powierzchni (obróbka wykańczająca wysokiej jakości)	P180 - P220	P180 - P220					
	■	■	□			■	■
Usuwanie pozostałości tapet	P100 - P180	P100 - P180	P100				
	□	■	■				■
Szlifowanie wstępne lub zeszlifowywanie starych powłok malarskich	P40 - P100	P40 - P100	P80 - P100				
	■	■	■				■
Szlifowanie wstępne tynku podkładowego	P80 - P100	P80 - P100	P80				
				■			■
Szlifowanie wstępne płyt izolacyjnych (np. styropianu)/ spoin				P16			
				■			■
Szlifowanie wstępne powierzchni tapetowanych (tapet szorstkich do malowania)				P16			
					■	■	■
Szlifowanie wstępne starych powłok lakierniczych przed nałożeniem nowego lakieru					A100 - A180		

□ dobra przydatność ■ Nadaje się bardzo dobrze