



Dane techniczne	Silnik do frezowania i szlifowania FME 737
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	13.000 - 34.000 /min
Moc znamionowa	710 W
Moc oddawana	430 W
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	24.000 /min
Otwór mocujący zacisku	8 mm
Ciężar bez kabla	1,4 kg
Długość kabla	4 m

W komplecie:	
Nr kat.	600737
2 klucze płaskie	■

Zalety produktu

- Hartowana i szlifowana wymienna tuleja mocująca zapewnia dokładny uchwyt narzędzi
- Trwały silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpyłowym
- Pełnookresowa elektronika Vario-Constamatic (VC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na niemal stałym poziomie pod obciążeniem
- Pokrętko regulacji obrotów
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem zapewniające długą żywotność
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania
- Elektroniczna funkcja wyłączenia silnika w przypadku blokady narzędzia roboczego gwarantująca bezpieczną pracę
- Ochrona silnika dzięki automatycznemu wyłączeniu urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych
- Po nałożeniu nakładki frezarskiej (wyposażenie dodatkowe) napęd staje się frezarką górnwrzecionową.
- Nadaje się do napędu wałków giętkich.



Dane techniczne	Frezarki górnwrzecionowe OFE 738
Maksymalna wysokość skoku	50 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	13.000 - 34.000 /min
Moc znamionowa	710 W
Moc oddawana	430 W
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	24.000 /min
Otwór mocujący zacisku	8 mm
Ciężar bez kabla	3 kg
Długość kabla	4 m

W komplecie:	
Nr kat.	600738
Ogranicznikiem wzdłużnym	■
Króciec do podłączenia instalacji odsysania wiórów	■
Klucz płaski	■

Zalety produktu

- Stabilne i sztywne skrętnie 2-słupowe prowadzenie zapewnia maksymalną precyzję
- Hartowana i szlifowana wymienna tuleja mocująca zapewnia dokładny uchwyt narzędzi
- Blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę frezów
- Trwały silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpyłowym
- Pełnookresowa elektronika Vario-Constamatic (VC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na niemal stałym poziomie pod obciążeniem
- Pokrętko regulacji obrotów
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania
- Elektroniczna funkcja wyłączenia silnika w przypadku blokady narzędzia roboczego gwarantująca bezpieczną pracę
- Podstawa wykonana z aluminiowego odlewu ciśnieniowego, pokryta powłoką zmniejszającą tarcie
- Ochrona silnika dzięki automatycznemu wyłączeniu urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych
- Z płytą pośrednią możliwe również stosowanie na szynie prowadzącej (wyposażenie dodatkowe)
- Mocowanie bagnetowe silnika do przystawki frezarskiej umożliwia pracę z wałkami giętkimi
- Możliwość odsysania pyłu po podłączeniu odkurzacza uniwersalnego



Dane techniczne	Frezarki górnwrzecionowe Of E 1229 Signal
Maksymalna wysokość skoku	50 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	5.000 - 25.500 /min
Moc znamionowa	1.200 W
Moc oddawana	780 W
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	25.500 /min
Otwór mocujący zacisku	8 mm
Ciężar bez kabla	3,5 kg
Długość kabla	4 m

W komplecie:	
Nr kat.	601229
Ogranicznik równoległy z precyzyjną regulacją	■
Czujnik zegarowy do precyzyjnych nastaw	■
Króciec do podłączenia instalacji odsysania wiórów	■
Klucz płaski	■

Zalety produktu

- Czujnik zegarowy do regulacji głębokości frezowania z dokładnością do 0,1 mm
- Trzypostupniowy ogranicznik do ustawiania 3 różnych głębokości frezowania
- Stabilne i sztywne skrętnie 2-słupowe prowadzenie zapewnia maksymalną precyzję
- Hartowana i szlifowana wymienna tuleja mocująca zapewnia dokładny uchwyt narzędzi
- Blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę frezów
- Pełnookresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na stałym poziomie pod obciążeniem
- Pokrętko regulacji obrotów
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
- Podstawa wykonana z aluminiowego odlewu ciśnieniowego, pokryta powłoką zmniejszającą tarcie
- Ochrona silnika dzięki automatycznemu wyłączeniu urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych
- Ogranicznik równoległy prowadzony w pryzmach z dokładną regulacją do precyzyjnego frezowania
- Z płytą pośrednią możliwe również stosowanie na szynie prowadzącej (wyposażenie dodatkowe)
- Możliwość odsysania pyłu po podłączeniu odkurzacza uniwersalnego

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 332	Systemy odpylania ➔ 399
---------------	-------------------------

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 332	Systemy odpylania ➔ 399
---------------	-------------------------