

Osprzęt do wałków giętkich		
Otwór mocujący		Nr kat.
	Uchwyty zaciskowe do wałka giętkiego 630580000	
	3 mm	630976000
	6 mm	630977000
	8 mm	630979000
	Uchwyty zaciskowe do wałka giętkiego 627609000	
	3 mm	630715000
	6 mm	630714000

Kozioł	
	Nr kat.
	627354000*
Kozioł Do bezpiecznego zamocowania wiertarek oraz wiertarek udarowych, a także szlifierek prostych i silników frezarek górnoprzecionowych podczas pracy z wałkiem giętkim. Otwór mocujący Ø 43 mm. Pałak mocujący 627107000 służy do pewnego zamocowania	

Zacisk	
	Nr kat.
	627107000*
Zacisk Do bezpiecznego mocowania na stole warsztatowym	



Dane techniczne	Frezarka do lakierów LF 724 S
Moment obrotowy	2 Nm
Okrąg skrawania ostrza	80 mm
Największa głębokość wręgi	nieograniczony
Boczna wysokość frezowania	28 mm
Osiowa głębokość frezowania	0 - 0,3 mm
Promieniowa głębokość frezowania	0,15 mm
Moc znamionowa	710 W
Moc oddawana	430 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	10.000 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	6.700 /min
Ciężar bez kabla	2,4 kg
Długość kabla	4 m

W komplecie:

Nr kat.	600724
4 obracane noże strugarskie z węglików spiekanych	■
Króciec do podłączenia instalacji odsysania wiórów	■
Skrobak z uchwytem	■
Klucz uniwersalny	■
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego	■

Zalety produktu

- Dostępne tylko w Metabo - rozwiązanie problemu podczas prac remontowych. Oszczędność czasu nawet o 70% w porównaniu z obróbką metodami konwencjonalnymi
- Do ekologicznego usuwania farb i lakierów z równych powierzchni drewnianych, jak schody, drzwi i okna
- Do obróbki wcześniej nie obrabianego drewna
- Noże boczne umożliwiają również obróbkę żłobień i wręg
- Bezstopniowa regulacja głębokości frezowania
- Obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego gwarantuje optymalne odprowadzanie ciepła i trwałość
- Czteroostrzowe obracane noże strugarskie z węglików spiekanych, zapewniają długą trwałość
- Możliwość odsysania pyłu po podłączeniu odkurzacza uniwersalnego



Dane techniczne	Strug Ho 0882
Szerokość strugania	82 mm
Regulowana głębokość strugania	0 - 3 mm
Największa głębokość wręgi	23 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	12.000 /min
Moc znamionowa	800 W
Moc oddawana	430 W
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	8.200 /min
Długość podstawy struga	290 mm
Ciężar bez kabla	3,6 kg
Długość kabla	2,5 m

W komplecie:

Nr kat.	600882
Noże strugarskie z węglików spiekanych, odwracane	■
Ogranicznik prowadzący	■
Ogranicznik głębokości wręgów	■
Króciec do podłączenia instalacji odsysania wiórów	■
klucz sześciokątny	■

Zalety produktu

- Wydajny i wytrzymały strug wyposażony w aluminiową podstawę
- Łatwa wymiana noży strugarskich z węglików spiekanych z możliwością ich odwracania
- Bezstopniowa regulacja głębokości strugania i głębokości wręgów
- Rowek w podstawie w kształcie litery V umożliwia fazowanie krawędzi.
- Możliwość przestawienia wyrzutów wiórów lewo/prawo
- Możliwość odsysania pyłu po podłączeniu odkurzacza uniwersalnego
- Pałak na podstawie struga do odstawiania urządzenia i ochrony obrabianego przedmiotu

* W opakowaniu

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 336

Systemy odpylania ➔ 399