



Dane techniczne	Akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa KSA 18 LTX
Rodzaj akumulatora	Li-Ion / LiHD
Napięcie akumulatora	18 V
Zakres nachylenia od/do	0 / + 50 °
Maksymalna głębokość cięcia przy 90°	53,5 mm
Maksymalna głębokość cięcia przy 45°	42 mm
Ø tarczy x otwór	Ø 165 x 16 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2.700 /min
Maks. prędkość cięcia	23 m/s
Ciężar (z akumulatorem)	4,3 kg

W komplecie		
Nr kat.	602268	
Piła tarczowa z zębami z węglików spiekanych (18 zębów)	■	
Ogranicznik wzdłużny	■	
Klucz sześciokątny	■	
2 akumulatory Li-Power (18 V/5,2 Ah)	■	
Ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«	■	

Wersje wyposażenia można znaleźć w cenniku Metabo oraz w internecie

Zalety produktu	■ Wbudowana dioda LED optymalnie oświetla miejsce cięcia ■ Hamulec wrzeczona zatrzymuje piłę wyjątkowo szybko, zwiększając tym samym bezpieczeństwo ■ Szerokie spektrum zastosowań dzięki możliwości cięcia skośnego pod kątem nawet 50° ■ Precyzyjne cięcie gwarantuje osprzęt w postaci szyny prowadzącej i adaptera ■ Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania
-----------------	---

Komponenty systemu			
Osprzęt ➔ 342	Akumulatory ➔ 64	Systemy odpylania ➔ 399	



Dane techniczne	Ręczna pilarka tarczowa KS 55	Ręczna pilarka tarczowa KS 55 FS
Moc znamionowa	1.200 W	1.200 W
Moc oddawana	670 W	670 W
Maksymalna głębokość cięcia przy 90°	55 mm	55 mm
Maksymalna głębokość cięcia przy 45°	39 mm	39 mm
Ø tarczy x otwór	Ø 160 x 20 mm	Ø 160 x 20 mm
Zakres nachylenia od/do	0 %/+ 47 °	0 %/+ 47 °
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	5.600 /min	5.600 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	4.400 /min	4.400 /min
Maks. prędkość cięcia	47 m/s	47 m/s
Moment obrotowy	5 Nm	5 Nm
Ciężar bez kabla	4 kg	4 kg
Długość kabla	4 m	4 m

W komplecie		
Nr kat.	600855	600955
Piła tarczowa z zębami z węglików spiekanych (18 zębów)	■	■
Ogranicznik wzdłużny	■	■
Króciec do podłączenia instalacji odsysania wiórów	■	■
Klucz sześciokątny	■	■

Zalety produktu	■ Lekka i kompaktowa ręczna pilarka tarczowa do uniwersalnych zastosowań ■ Wytrzymała ręczna pilarka tarczowa do bezpośredniego stosowania na przewodnicach Metabo lub na przewodnicach innych producentów ■ Lekka płyta prowadząca z aluminiowego odlewu ciśnieniowego ■ Beznarzędziowa regulacja urządzenia zamontowanego na szynie prowadzącej
	■ Uchwyt z antypoślizgową powłoką typu softgrip ■ Dobrze widoczny wskaźnik cięcia, przydatny do cięć według szablonu ■ Regulacja pozycji 0° zapewnia maksymalną dokładność cięcia ■ Możliwość odsysania pyłu po podłączeniu odkurzacza uniwersalnego

Komponenty systemu			
Osprzęt ➔ 342	Systemy odpylania ➔ 399		