



Dane techniczne	Ręczna pilarka tarczowa z funkcją zagłębiarki KSE 55 Vario Plus
Moc znamionowa	1.200 W
Moc oddawana	700 W
Maksymalna głębokość cięcia przy 90°	55 mm
Maksymalna głębokość cięcia przy 45°	40 mm
Ø tarczy x otwór	Ø 160 x 20 mm
Zakres nachylenia od/do	0 °/+ 45 °
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2.000 - 5.200 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	5.200 /min
Maks. prędkość cięcia	44 m/s
Moment obrotowy	5 Nm
Ciężar bez kabla	3,7 kg
Długość kabla	4 m

W komplecie	
Nr kat.	601204
Piła tarczowa z zębami z węglików spiekanych (42 zęby)	■
Ogranicznik wzdłużny	■
Króciec do podłączenia instalacji odsysania wiórów	■
Klucz sześciokątny	■

Zalety produktu	■ Połączenie zagłębiarki i ręcznej pilarki tarczowej - dwie pełnowartościowe funkcje w jednej maszynie ■ Sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania piły tarczowej gwarantuje bezpieczną pracę ■ Łatwa wymiana tarczy dzięki jednoczesnej blokadzie osłony wahadłowej i wrzeciona ■ Wyjątkowo lekka dzięki wykonaniu obudowy i płyty prowadzącej z magnezowego odlewu ciśnieniowego ■ Uchwyt z antypoślizgową powłoką typu softgrip ■ Możliwość docinania blisko ściany ■ Precyzyjny, aluminiowy ogranicznik wzdłużny z podwójnym prowadzeniem ułatwia przycinanie na wymaganą szerokość ■ Dobrze widoczny wskaźnik cięcia, przydatny do cięć według szablonu ■ Regulacja pozycji 0° zapewnia maksymalną dokładność cięcia ■ Pełnookresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na stałym poziomie pod obciążeniem ■ Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem ■ Możliwość odsysania pyłu po podłączeniu odkurzacza uniwersalnego ■ Obrotowy króciec umożliwia ustawienie kierunku wyrzutu wiórów ■ Ochrona silnika dzięki automatycznemu wyłączeniu urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych ■ Beznarzędziowa regulacja urządzenia zamontowanego na szynie prowadzącej
-----------------	---

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 342	Systemy odpylania ➔ 399	
---------------	-------------------------	--



Dane techniczne	Ręczna pilarka tarczowa KS 66	Ręczna pilarka tarczowa KS 66 Plus	Ręczna pilarka tarczowa KSE 68 Plus
Moc znamionowa	1.400 W	1.400 W	1.600 W
Moc oddawana	800 W	800 W	850 W
Maksymalna głębokość cięcia przy 90°	66 mm	66 mm	68 mm
Maksymalna głębokość cięcia przy 45°	47 mm	47 mm	48 mm
Ø tarczy x otwór	Ø 190 x 30 mm	Ø 190 x 30 mm	Ø 190 x 30 mm
Zakres nachylenia od/do	0 °/+ 45 °	0 °/+ 45 °	0 °/+ 45 °
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	4.200 /min	4.200 /min	2.000 - 4.200 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	3.200 /min	3.200 /min	4.200 /min
Maks. prędkość cięcia	42 m/s	42 m/s	42 m/s
Moment obrotowy	9 Nm	9 Nm	11 Nm
Ciężar bez kabla	5,5 kg	5,5 kg	5,6 kg
Długość kabla	4 m	4 m	4 m

W komplecie			
Nr kat.	600542	600544	600545
Cienka piła tarczowa z zębami z węglików spiekanych (14 zębów)	■	■	■
Ogranicznik wzdłużny	■		
Ogranicznik wzdłużny aluminiowy		■	■
Klucz sześciokątny	■	■	■

Zalety produktu	■ Precyzyjne cięcie gwarantuje osprzęt w postaci szyny prowadzącej i adaptera	■ Stabilna płyta prowadząca wykonana z magnezowego odlewu ciśnieniowego ■ Uchwyt z antypoślizgową powłoką typu softgrip ■ Beznarzędziowa regulacja urządzenia zamontowanego na szynie prowadzącej	■ Hamulec wrzeciona zapewnia większe bezpieczeństwo dzięki szybkiemu zatrzymaniu piły tarczowej ■ Stabilna płyta prowadząca wykonana z magnezowego odlewu ciśnieniowego ■ Uchwyt z antypoślizgową powłoką typu softgrip ■ Pełnookresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na stałym poziomie pod obciążeniem ■ Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem ■ Beznarzędziowa regulacja urządzenia zamontowanego na szynie prowadzącej
	■ Sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania piły tarczowej gwarantuje bezpieczną pracę ■ Dobrze widoczny wskaźnik cięcia, przydatny do cięć według szablonu ■ Regulacja pozycji 0° zapewnia maksymalną dokładność cięcia ■ Układ smarowania gwarantujący długą żywotność przekładni ■ Możliwość odsysania pyłu po podłączeniu odkurzacza uniwersalnego ■ Obrotowy króciec umożliwia ustawienie kierunku wyrzutu wiórów ■ Ochrona silnika dzięki automatycznemu wyłączeniu urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych		

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 342	Systemy odpylania ➔ 399	
---------------	-------------------------	--