



Dane techniczne	Wyrzynarka STEB 65 Quick	Wyrzynarka STEB 70 Quick	Wyrzynarka STEB 80 Quick
Moc znamionowa	450 W	570 W	590 W
Moc oddawana	230 W	335 W	350 W
Maksymalna grubość materiału			
- drewno	65 mm	70 mm	80 mm
- metale nieżelazne	18 mm	20 mm	25 mm
- blacha stalowa	6 mm	6 mm	8 mm
Zakres nachylenia od/do	- 45 °/+ 45 °	- 45 °/+ 45 °	- 45 °/+ 45 °
Stopnie skoków wahadłowych	4	4	4
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	600 - 3.000 /min	900 - 3.300 /min	900 - 3.300 /min
Skok brzeszczotu	18 mm	22 mm	22 mm
Ciężar bez kabla	1,9 kg	2 kg	2 kg
Długość kabla	2,5 m	2,4 m	2,4 m

W komplecie			
Nr kat.	601030	601040	601041
Króciec odsysający	■	■	■
Szkło ochronne	■	■	■
Płytką osłony przed odpryskami		■	■
Brzeszczot do drewna	■		
Brzeszczot do metalu	■		
Klucz sześciokątny	■	■	■
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego	■	■	■

Zalety produktu	■ Dobra widoczność miejsca cięcia dzięki funkcji przedmuchu powietrzem	■ Nisko osadzona prowadnica brzeszczotu zapewnia wykonanie precyzyjnych cięć ■ Dobra widoczność miejsca cięcia dzięki możliwości włączenia przedmuchu powietrzem ■ Szyna prowadząca i przystawka prowadząca dostępne jako osprzęt
	■ Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana brzeszczotów ■ Uchwyt pałkowy z antypoślizgową powłoką typu softgrip ■ Elektronika Vario (V) - regulacja częstotliwości skoków odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału ■ Możliwość odsysania pyłu po podłączeniu odkurzacza uniwersalnego	

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 357

Systemy odpylania ➔ 399



Dane techniczne	Wyrzynarka STE 90 SCS	Wyrzynarka STE 100 SCS
Moc znamionowa	610 W	630 W
Moc oddawana	360 W	380 W
Maksymalna grubość materiału		
- drewno	90 mm	100 mm
- metale nieżelazne	20 mm	25 mm
- blacha stalowa	6 mm	8 mm
Zakres nachylenia od/do	- 45 °/+ 45 °	- 45 °/+ 45 °
Stopnie skoków wahadłowych	4	4
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	1.000 - 3.000 /min	1.000 - 3.000 /min
Skok brzeszczotu	22 mm	22 mm
Ciężar bez kabla	2,3 kg	2,3 kg
Długość kabla	2,5 m	2,5 m

W komplecie		
Nr kat.	601042	601043
Króciec odsysający	■	■
Szkło ochronne	■	■
Płytką osłony przed odpryskami	■	■
Klucz sześciokątny	■	■
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego	■	■

Zalety produktu	■ Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana brzeszczotów ■ Nisko osadzona prowadnica brzeszczotu zapewnia wykonanie precyzyjnych cięć ■ System Metabo Straight Cut SCS: klin umieszczany w płycie prowadzącej ułatwia cięcie prostoliniowe ■ Dobra widoczność miejsca cięcia dzięki możliwości włączenia przedmuchu powietrzem ■ Wbudowana dioda LED oświetlająca miejsce cięcia ■ Pełnookresowa elektronika Vario-Constamatic (VC) umożliwia regulację częstotliwości skoków odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia jej utrzymanie na niemal stałym poziomie pod obciążeniem ■ Możliwość odsysania pyłu po podłączeniu odkurzacza uniwersalnego ■ Szyna prowadząca i przystawka prowadząca dostępne jako osprzęt
-----------------	--

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 357

Systemy odpylania ➔ 399