



Dane techniczne	Wyrzynarka STE 140	Wyrzynarka STE 140 Plus
Moc znamionowa	750 W	750 W
Moc oddawana	420 W	420 W
Maksymalna grubość materiału		
- drewno	140 mm	140 mm
- metale nieżelazne	35 mm	35 mm
- blacha stalowa	10 mm	10 mm
Zakres nachylenia od/do	- 45 °/+ 45 °	- 45 °/+ 45 °
Stopnie skoków wahadłowych	4	4
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	1.000 - 3.100 /min	1.000 - 3.100 /min
Skok brzeszczotu	26 mm	26 mm
Ciężar bez kabla	2,5 kg	2,5 kg
Długość kabla	4 m	4 m

W komplecie		
Nr kat.	601401	601403
Króciec odsysający		■
Szkło ochronne		■
Płytko ochronna z tworzywa sztucznego		■
Płytko osłony przed odpryskami		■
Klucz sześciokątny	■	
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego		■

Zalety produktu

- Łatwe rozpoczynanie cięcia dzięki automatyce rozruchu z samoczynnym zwiększaniem częstotliwości skoków
- Beznarzędziowe regulowanie stopy wyrzynarki ze zdefiniowanymi pozycjami umożliwia łatwe cięcie ukośne
- Dioda LED aktywowana czujnikiem ruchu jasno oświetla miejsce cięcia
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania

- Wyjątkowo mocna wyrzynarka z elektroniką VTC umożliwiającą szybkie cięcie w miękkim drewnie do 140 mm
- Wyjątkowo poręczna dzięki niewielkiemu uchwytowi pokrytemu powłoką softgrip
- Regulacja częstotliwości skoków, skoki wahadłowe oraz nisko osadzona prowadnica brzeszczotu ze sprężyną gwarantują precyzyjne cięcie dostosowane do rodzaju materiału
- Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana brzeszczotów z automatycznym wyrzutem
- Dobra widoczność miejsca cięcia dzięki możliwości włączenia przedmuchu powietrzem
- Pełnookresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) umożliwia regulację częstotliwości skoków odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia jej utrzymanie na stałym poziomie pod obciążeniem
- Długa żywotność urządzenia dzięki optymalnej konstrukcji przekładni i silnika oraz wytrzymałej obudowie przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 357

Systemy odpylania ➔ 399



Dane techniczne	Wyrzynarka STEB 140	Wyrzynarka STEB 140 Plus
Moc znamionowa	750 W	750 W
Moc oddawana	420 W	420 W
Maksymalna grubość materiału		
- drewno	140 mm	140 mm
- metale nieżelazne	35 mm	35 mm
- blacha stalowa	10 mm	10 mm
Zakres nachylenia od/do	- 45 °/+ 45 °	- 45 °/+ 45 °
Stopnie skoków wahadłowych	4	4
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	1.000 - 3.100 /min	1.000 - 3.100 /min
Skok brzeszczotu	26 mm	26 mm
Ciężar bez kabla	2,5 kg	2,6 kg
Długość kabla	4 m	4 m

W komplecie		
Nr kat.	601402	601404
Króciec odsysający		■
Szkło ochronne		■
Płytko ochronna z tworzywa sztucznego		■
Płytko osłony przed odpryskami		■
Klucz sześciokątny	■	
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego		■

Zalety produktu

- Łatwe rozpoczynanie cięcia dzięki automatyce rozruchu z samoczynnym zwiększaniem częstotliwości skoków
- Beznarzędziowe regulowanie stopy wyrzynarki ze zdefiniowanymi pozycjami umożliwia łatwe cięcie ukośne
- Dioda LED aktywowana czujnikiem ruchu jasno oświetla miejsce cięcia
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania

- Wyjątkowo mocna wyrzynarka z elektroniką VTC umożliwiającą szybkie cięcie w miękkim drewnie do 140 mm
- Regulacja częstotliwości skoków, skoki wahadłowe oraz nisko osadzona prowadnica brzeszczotu ze sprężyną gwarantują precyzyjne cięcie dostosowane do rodzaju materiału
- Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana brzeszczotów z automatycznym wyrzutem
- Dobra widoczność miejsca cięcia dzięki możliwości włączenia przedmuchu powietrzem
- Pełnookresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) umożliwia regulację częstotliwości skoków odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia jej utrzymanie na stałym poziomie pod obciążeniem
- Długa żywotność urządzenia dzięki optymalnej konstrukcji przekładni i silnika oraz wytrzymałej obudowie przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 357

Systemy odpylania ➔ 399