

18 V



Dane techniczne	Akumulatorowa wkrętarka do suchej zabudowy SE 18 LTX 2500	Akumulatorowa wkrętarka do suchej zabudowy SE 18 LTX 4000	Akumulatorowa wkrętarka do suchej zabudowy SE 18 LTX 6000
Rodzaj akumulatora	Li-Ion / LiHD	Li-Ion / LiHD	Li-Ion / LiHD
Napięcie akumulatora	18 V	18 V	18 V
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	9 Nm	7 Nm	5 Nm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 2.500 /min	0 - 4.000 /min	0 - 6.000 /min
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)
Ciężar (z akumulatorem)	1,4 kg	1,3 kg	1,3 kg

W komplecie

Nr kat.	620047	620048	620049
Ogranicznik głębokości	■	■	■
Magnetyczny uchwyt do mocowania bitów 1/4" (6,35 mm)	■	■	■
Końcówka wkrętakowa Phillips - rozmiar 2/25 mm	■	■	■
Zaczep do paska	■	■	■
2 akumulatory Li-Power (18 V/2,0 Ah)	■	■	■
Ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«	■	■	■
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego	■	■	■

Wersje wyposażenia można znaleźć w cenniku Metabo oraz w internecie

Zalety produktu

- Wkrętarka z dużym momentem obrotowym do przykręcania płyt gipsowo-kartonowych oraz gipsowo-włóknowych do konstrukcji drewnianych i metalowych
- Wkrętarka do przykręcania płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji drewnianych i metalowych oraz płyt gipsowo-włóknowych do konstrukcji metalowych
- Specjalista od suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych: duża prędkość obrotowa zapewnia szybki postęp prac
- Kompaktowa i lekka budowa umożliwia wygodną obsługę jedną ręką
 - Precyzyjne wkręcanie gwarantowane przez dokładnie ustawiany ogranicznik głębokości i ciche sprzęgło kłowe
 - Możliwość demontażu ogranicznika głębokości wkręcania
 - Elektronika Vario (V) – regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
 - Wbudowana lampka do oświetlania miejsca pracy
 - Z praktycznym zaczepem do paska do zamocowania z prawej lub lewej strony.
 - Możliwość dozbrowienia w magazynek SM 5-55 (nr kat. 631618000) do szybkiego, dokładnego, seryjnego wkręcania wkrętów
 - Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 287	Akumulatory ➔ 64
---------------	------------------

AKUMULATOROWY ZAKRĘTAK UDAROWY: KOMPAKTOWE URZĄDZENIE O DUŻEJ MOCY.

Kompaktowy, ale o sile atlety: akumulatorowy zakrętak udarowy SSW 18 LTX 400 BL to wyjątkowa klasa wydajności wśród bezprzewodowych zakrętałów udarowych. Jego znakomity współczynnik sprawności oraz możliwość wyboru spośród dwunastu poziomów prędkości obrotowej i momentu obrotowego sprawia, że urządzenie nie tylko spełnia kryteria całego spektrum wydajności średniej klasy zakrętałów udarowych, ale może być również stosowane do wielu prac zarezerwowanych dotychczas wyłącznie dla znacznie cięższych urządzeń. Bezszcotkowy silnik gwarantuje wyjątkowo szybki postęp pracy i maksymalną wydajność.

Jedyny w swoim rodzaju silnik bezszczotkowy Metabo gwarantuje szybki postęp pracy i najwyższą wydajność podczas każdego zastosowania

Wysoki moment obrotowy przy wyjątkowo poręcznej konstrukcji

Wbudowane światło robocze do oświetlenia miejsca pracy

Zredukowany poziom wibracji podczas pracy z niezwykle wysokim momentem obrotowym

12 poziomów prędkości obrotowej / momentu obrotowego umożliwia szerokie spektrum zastosowań

Z praktycznym zaczepem do paska, do zamocowania z prawej lub lewej strony



SSW 18 LTX 400 BL



Do końcówek wkrętakowych można stosować adapter 628836000 (osprzęt).



Do wkręcania z dużą siłą przy wysokim momencie obrotowym i jednocześnie niewielkim momencie kontruującym



Osprzęt Metabo do ciężkich zadań Oferowane przez Metabo bity Impact charakteryzują się 70% dłuższą żywotnością.