



Dane techniczne	Piła szablasta SSEP 1400 MVT	Piła szablasta SSE 1100
Moc znamionowa	1.400 W	1.100 W
Moc oddawana	600 W	550 W
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	0 - 2.800 /min	0 - 2.600 /min
Skok brzeszczotu	32 mm	28 mm
Stopnie skoków wahadłowych	3	0
Ciężar bez kabla	4,6 kg	3,9 kg
Długość kabla	4 m	4 m

W komplecie		
Nr kat.	606178	606177
Brzeszczot do drewna	■	
Brzeszczot do metalu	■	
Brzeszczot do drewna i metalu		■
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego	■	■

Zalety produktu

- Mocny silnik 1400 W z funkcją utrzymywania stałej liczby skoków do najtrudniejszych prac
 - Załączany dodatkowo 3-stopniowy skok wahadłowy gwarantuje optymalną wydajność piłowania wszystkich materiałów
 - Metabo VibraTech (MVT): zintegrowana kompensacja masy pozwala zredukować drgania
 - Pełnookresowa elektronika Vario-Constamatic (VC) umożliwia regulację częstotliwości skoków odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia jej utrzymanie na niemal stałym poziomie pod obciążeniem
 - Maksymalna kontrola dzięki przełącznikowi przyspieszenia z funkcją blokady i pokrętle do wyboru liczby skoków
 - Wbudowana dioda LED optymalnie oświetla miejsce cięcia
- Smukłe urządzenie z uchwytem typu softgrip umożliwia wygodne cięcie w każdej pozycji
 - Elektronika Vario (V) - regulacja częstotliwości skoków odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
 - Przełącznik przyspieszenia z funkcją blokady do pracy w trybie ciągłym
 - Szybki postęp cięcia dzięki mocnemu silnikowi
- Wytrzymała obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego pokryta powłoką pozwalającą optymalnie operować urządzeniem
 - Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana brzeszczotów
 - Brzeszczot obracany o 180° do wygodnej pracy nad głową
 - Beznarzędziowa regulacja ogranicznika głębokości pozwala na optymalne wykorzystanie brzeszczotu i wszechstronne zastosowanie, np. do cięć wgłębnych
 - Przekładnia chroniona przed pyłem i przyskającą wodą
 - Szeroki zakres zastosowań dzięki bogatej ofercie brzeszczotów Metabo

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 371

Systemy odpylania ➔ 399

BRZESZCZOTY SZABLASTE



Właściwości brzeszczotów szablastych Metabo

Kolor

- Kolor wskazuje, do obróbki jakiego materiału brzeszczot najlepiej się nadaje.
- Żółty do drewna
 - Żółty z niebieskim napisem do drewna / metalu
 - Niebieski do metalu
 - Niebieski z czerwonym do metalu
 - Czarny do zastosowań specjalnych

Materiał korpusu brzeszczotu

- HCS Stal węglowa: do cięcia miękkiego drewna, twardych płyt pilśniowych, tworzyw sztucznych
- HSS Wysokogatunkowa stal szybko tnąca: do cięcia metalu, aluminium
- BiM Bimetal: wyjątkowo giętkie i elastyczne połączenie stali HCS i HSS. Brzeszczoty charakteryzują się wielokrotnie dłuższą żywotnością od stali HCS oraz HSS i doskonale sprawdzają się w sytuacji zagrożenia pęknięcia chwytu
- HM Węglik spiekany: te szczególnie wydajne brzeszczoty przeznaczone są do cięcia stali nierdzewnej, tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknami szklanymi, płyt kartonowo-gipsowych lub płyt cementowych. Brzeszczoty z powłoką z węglików spiekanych nadają się do cięcia płytek ceramicznych.

Klasy jakości

- Seria »classic« Dobra wydajność usuwania materiału przy bardzo długiej żywotności
- Seria »flexible« Odporne na pęknięcie i elastyczne
- Seria »professional« Stabilna, precyzyjna praca podczas trudnych zastosowań
- Seria »professional premium« Ekstremalnie długa żywotność
- Seria »pionier« Szybkie cięcie wszystkich materiałów
- Seria »expert« Do zastosowań specjalnych

Wykonanie

Zęby frezowane, wycięcie rozwar-te
Stosunkowo nierówne cięcie, szybki postęp cięcia w twardym i miękkim drewnie, aluminium, metalach nieżelaznych i tworzywach sztucznych

Zęby frezowane, wycięcie fałowane
Dokładne cięcie przy prostoliniowym prowadzeniu narzędzia w twardym i miękkim drewnie, aluminium, metalach nieżelaznych i tworzywach sztucznych

Zęby szlifowane, wycięcie rozwar-te
Szybkie cięcie twardego i miękkiego drewna

Zęby szlifowane, wycięcie szlifowane pod kątem przyłożenia
Precyzyjne, czyste cięcie w drewnie i tworzywach sztucznych

Kształt chwytu

Brzeszczoty szablaste Metabo są wyposażone w chwyt uniwersalny pasujący do pił szablastych wszystkich znanych producentów.

