

Głowice frezarskie

	Nr kat.
 Kompletna głowica frezarska z zębem spiczastym ■ Kompletna głowica frezarska z zębem spiczastym, z 15 frezami gwiazdowymi pokrytymi węglikiem spiekany ■ Do usuwania twardego tynku, betonu, podkładów gąbkowych, resztek kleju, powłok farby na tynku, tynków na bazie żywic syntetycznych, elastycznych powłok malarskich, tynku na belkach oraz farb lateksowych i olejnych na tynku ■ Spiczasty kształt frezów gwiazdowych powoduje szorstkowanie podłoża. Do modelu RF 14-115	628210000*
 Kompletna głowica frezarska z zębem płaskim ■ Kompletna głowica frezarska z zębem płaskim, z 15 frezami gwiazdowymi pokrytymi węglikiem spiekany ■ Do usuwania materiałów miękkich, jak tynk, świeży (zielony) beton, podkładów gąbkowych i resztek kleju, miękkich powłok poliuretanowych, farby na tynku, tynku na belkach drewnianych, farb lateksowych i olejnych na tynku, śladów łączenia szalunków i zacieków betonu na świeżo betonowanych powierzchniach ■ Płaski kształt frezów gwiazdowych (ciąćcie przeciągane) powoduje wygładzenie podłoża Do modelu RF 14-115	628212000*

Frezy gwiazdowe

	Nr kat.
 Frezy gwiazdowe z zębem spiczastym (zestaw = 15 sztuk) ■ Do stosowania na głowicach frezarek RF 14-115	628211000*
 Frezy gwiazdowe z zębem płaskim (zestaw = 15 sztuk) ■ Do stosowania na głowicach frezarek RF 14-115	628213000*

Pozostały osprzęt do frezarek renowacyjnych

Zapasowa obejma szczotkowa	
	Nr kat.
 Zapasowa obejma szczotkowa RF 14-115	628215000*



Dane techniczne	Opalarka H 16-500	Opalarka HE 20-600	Opalarka HE 23-650 Control
Przepływ powietrza	240 / 450 l/min	150 / 300 / 500 l/min	150 - 250 / 150 - 500 / 500 l/min
Temperatura powietrza	300 / 500 °C	50 / 50 - 600 °C	50 / 50 - 650 °C
Moc znamionowa	1.600 W	2.000 W	2.300 W
Ciężar bez kabla	0,6 kg	0,7 kg	0,9 kg
Długość kabla	4 m	4 m	4 m

Nr kat.	601650	602060	602365
---------	--------	--------	--------

Zalety produktu

- Szybka i łatwa regulacja temperatury za pomocą pokrętła
- Dzięki precyzyjnej regulacji ilości powietrza i temperatury doskonale nadaje się do materiałów o dużej wrażliwości na temperaturę
- Efektywna praca za sprawą możliwości wyboru jednego z czterech zdefiniowanych programów

- Szerokie spektrum zastosowań: usuwanie lakierów, kształtowanie, obkurczanie, zgrzewanie i wiele innych zastosowań
- Wysokiej klasy nagrzewnica ceramiczna, silnik o dużej wydajności i optymalne chłodzenie urządzenia gwarantują długi okres użytkowania
- Ergonomiczny kształt i uchwyt z antypoślizgową powłoką typu softgrip umożliwiają wygodną pracę
- Bezpieczna stacjonarna praca dzięki dużej, antypoślizgowej podstawie

* W opakowaniu