

Zszywki, szerokość 4 mm



Szerokość mm	Długość mm	Stal nierdzewna	Do modeli	Jednostka sprzedaży	Nr kat.
4	12		Ta E 2019	2.000	630901000*
4	15		Ta E 2019	2.000	630902000*
4	18		Ta E 2019, Ta E 3030, Ta M 3034	2.000	630903000*
4	18	■	Ta E 2019, Ta E 3030, Ta M 3034	2.000	630909000*
4	23		Ta E 3030, Ta M 3034	2.000	630904000*
4	26		Ta E 3030, Ta M 3034	2.000	630905000*
4	26	■	Ta E 3030, Ta M 3034	2.000	630910000*
4	30		Ta E 3030, Ta M 3034	2.000	630906000*

Zszywki, szerokość 10 mm



Szerokość mm	Długość mm	Do modeli	Jednostka sprzedaży	Nr kat.
10	8	Ta E 2019	1.000	630570000*
10	10	Ta E 2019	1.000	630571000*
10	12	Ta E 2019	1.000	630572000*
10	14	Ta E 2019	1.000	630573000*
10	18	Ta E 2019	1.000	630574000*

Zszywki z drutu płaskiego, szerokość 10 mm



Szerokość mm	Długość mm	Do modeli	Jednostka sprzedaży	Nr kat.
10	8	Ta E 2019	2.000	630576000*
10	10	Ta E 2019	2.000	630577000*
10	14	Ta E 2019	2.000	630578000*

Gwoździe



Długość mm	Do modeli	Jednostka sprzedaży	Nr kat.
16	Ta E 3030, Ta M 3034	1.000	630592000*
19	Ta E 2019, Ta E 3030, Ta M 3034	1.000	630593000*
25	Ta E 3030, Ta M 3034	1.000	630907000*
30	Ta E 3030, Ta M 3034	1.000	630908000*

Podpórka gumowa

		Nr kat.
	Podpórka gumowa Jako część zamienna do zszywaczy Ta E 3030, Ta M 3034	631053000

* W opakowaniu



Dane techniczne	Pistolet do klejenia KE 3000
Średnica łaski kleju	11 mm
Maksymalna wydajność podawania kleju	18 g/min
Czas rozgrzewania	ok. 6 min
Temperatura obróbki	ok. 200°C
Ciężar bez kabla	0,25 kg
Długość kabla	1,9 m

W komplecie

Nr kat.	618121
Laska kleju topliwego (długość 200 mm, przezroczysta)	■

Zalety produktu

- Uniwersalne zastosowanie podczas klejenia na gorąco drewna, tworzyw sztucznych, kartonu, szkła, ceramiki, kamieni, tekstyliów, korka, skóry, metalu, itd.
- Nadaje się również do uszczelniania i spoinowania oraz do napraw przy użyciu kleju topliwego
- Precyzyjne dozowanie dzięki mechanicznemu posuwowi kleju
- Optymalne wyrabianie kleju dzięki nagrzewnicy PTC utrzymującej stałą temperaturę
- Pałąk druczany i płaska podstawa na obudowie umożliwiają bezpieczne odstawienie pistoletu po użyciu
- Czysta praca bez wyciekania kleju dzięki dyszy z zaworem kulkowym

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 398