

18 V



Dane techniczne	Kombimłotek akumulatorowy KHA 18 LTX
Rodzaj akumulatora	Li-Ion / LiHD
Napięcie akumulatora	18 V
Maks. energia pojedynczego uderu (wg EPTA)	2,2 J
Maksymalna liczba uderów	4.000 /min
Średnica wiercenia	
- w betonie wiertłami udarowymi	24 mm
- w murze koronkami wiertarskimi	68 mm
- w stali	13 mm
- w drewnie miękkim	25 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 1.100 /min
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus
Ciężar (z akumulatorem)	2,9 kg

W komplecie	
Nr kat.	600210
Uchwyt narzędziowy do narzędzi z chwytem SDS-plus	■
Gumowany uchwyt pomocniczy	■
Ogranicznik głębokości wiercenia	■
Pas do przenoszenia	■
2 akumulatory Li-Power (18 V/5,2 Ah)	■
Ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«	■
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego	■

Wersje wyposażenia można znaleźć w cenniku Metabo oraz w internecie

Zalety produktu

- Kombimłotek do wiercenia z udarem i bez uderu oraz podkuwania
- Elektronika Vario (V) – regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Obroty prawo/lewo
- Sprzęgło zabezpieczające Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania wiertła gwarantuje bezpieczną pracę
- Wbudowana lampka do oświetlania miejsca pracy
- Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 271	Akumulatory ➔ 64
---------------	------------------

18 V



NOWOŚĆ



Dane techniczne	Gwintownik akumulatorowy GB 18 LTX BL Q I
Rodzaj akumulatora	Li-Ion / LiHD
Napięcie akumulatora	18 V
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	60 Nm
Moment impulsowy	63 Nm
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	120 Nm
Regulowany moment obrotowy	0,8 - 20 Nm
Maksymalna średnica gwintu	M 12 (1/2" UNC/UNF)
Średnica wiercenia	
- w stali	13 mm
- w drewnie	65 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 600 / 0 - 2.050 /min
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm
Ciężar (z akumulatorem)	2,5 kg

W komplecie	
Nr kat.	603827
Szybkowymienny uchwyt do gwintowników	■
Rękojeść pomocnicza	■
Zaczep do paska i magazynek na bity	■
2 akumulatory Li-Power (18 V/5,2 Ah)	■
Ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«	■
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego	■

Zalety produktu

- Pełnowartościowa akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z wyjątkową, opatentowaną funkcją gwintownika
- Szybkie wiercenie i czyszczenie gwintów bez zbędnych przerw dzięki automatycznemu przełączaniu kierunku obrotów
- Szybkomocujący uchwyt wiertarski do mocowania gwintowników z chwytem czworokątnym i wiertel z chwytem cylindrycznym
- System Metabo Quick: szybka wymiana uchwytu i używanego narzędzia umożliwia różne rodzaje prac
- Jedyne w swoim rodzaju silnik bezszczotkowy Metabo gwarantujący szybki postęp pracy i najwyższą wydajność podczas wiercenia i wkręcania
- Możliwość przełączenia na pracę impulsową ułatwia wykręcanie zapieczonych śrub i nawiercanie otworów na gładkich powierzchniach
- Precision Stop: elektroniczne sprzęgło przeciążeniowe to większa precyzja, która umożliwia dokładną pracę z większym wycuciem
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
- Wąski kołnierz (Ø 43 mm) do wszechstronnych zastosowań
- Wbudowana lampka do oświetlania miejsca pracy
- Wytrzymała obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego - optymalne odprowadzanie ciepła i trwałość
- Z praktycznym zaczepem do paska i pojemnikiem na końcówki wkrętakowe, do zamocowania z prawej lub lewej strony.
- Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 68, 234	Akumulatory ➔ 64
-------------------	------------------