

KTÓRY ODKURZACZ UNIWERSALNY DO JAKICH ZASTOSOWAŃ?

Kurz i pył mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Oferowane przez Metabo systemy odpylania cechują się rozwiązaniami, które umożliwiają optymalną ochronę użytkowników. W zależności od wymagań i konkretnego zastosowania należy dobrać odkurzacza, którego specyfikacja odpowiada określonej klasie pyłu.

Dodatkowo w zależności od rodzaju pyłu (np. pył drzewny, pył mineralny) można wybrać jedną z kilku dostępnych technologii czyszczenia filtrów: od ręcznego do w pełni zautomatyzowanego systemu czyszczenia filtrów.

Klasy pyłów

Od 2005 roku - EN 60335-2-69, załącznik AA (wyciąg)		Zagrożenia / Przeznaczenie	Utylizacja
Klasy pyłów	Maks. współczynnik przepuszczalności		
L 	1%	Zatrzymuje 99%: - pyłów o wartości NDS > 1 mg/m³ - pyłów o niskim poziomie zagrożenia	–
M 	0,1%	Zatrzymuje 99,9%: - pyłów o wartości NDS ≥ 0,1 mg/m³ - pyłów o średniowysokim poziomie zagrożenia, np. pył drzewny (buk/dąb); - pyłów mineralnych klasy M	Utylizacja przy minimalnym pyleniu
H 	0,005%	Zatrzymuje 99,995%: - pyłów o wartości NDS < 0,1 mg/m³ - pyłów rakotwórczych - pyłów zawierających zarazki chorobotwórcze	Utylizacja bezpyłowa
Dodatkowy wymóg dla azbestu		Pył azbestowy	Utylizacja bezpyłowa

Technologie czyszczenia filtrów

Symbol	Nazwa	Skrót	Typ odkurzaczy	Technologia czyszczenia filtra	Funkcja
–	–	–	AS 20 L, ASA 32 L	Bez czyszczenia filtra	–
	PressClean	PC	ASA 25 L PC, ASA 30 L PC Inox	Ręczne czyszczenie filtra	Ręczne czyszczenie filtra mocnym strumieniem powietrza po naciśnięciu przełącznika na odkurzaczu podczas przerw w pracy
	SelfClean	SC	ASR 25 L SC, ASR 50 L SC, ASR 50 M SC	Półautomatyczne czyszczenie filtra	Elektromagnetyczne, półautomatyczne czyszczenie filtra podczas przerw w pracy
	AutoCleanPlus	ACP	ASR 35 L ACP, ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP	W pełni automatyczne czyszczenie filtra	- Elektromagnetyczne, w pełni automatyczne czyszczenie filtra »M Pulse« inicjowane w zależności od potrzeb - Możliwość pracy bez przerw, funkcja szczególnie przydatna podczas pracy w trybie ciągłym - Przy utracie optymalnej mocy ssania natychmiastowe wytrząsanie filtrów



Dane techniczne	Odkurzacz uniwersalny AS 20 L	Odkurzacz uniwersalny ASA 32 L
Maks. przepływ powietrza	3.600 l/min	3.600 l/min
Podciśnienie	200 hPa (mbar)	200 hPa (mbar)
Powierzchnia filtra	3.600 cm²	3.600 cm²
Maks. pobór mocy	1.200 W	1.200 W
Pojemność zbiornika	20 l	32 l
Średnica węża ssącego	35 mm	35 mm
Długość węża	1,75 m	3,2 m
Ciężar	5 kg	7 kg
Długość kabla	5 m	5 m

W komplecie

Nr kat.	602012	602013
Wąż ssący (Ø 35 mm / 1,75 m)	■	
Wąż ssący (Ø 35 mm / 3,2 m)		■
Adapter uchwytu	■	■
2 rury ssące	■	■
Filtr fałdowany z celulozy	■	■
Ssawka szczelinowa	■	■
Uchwyt do mocowania rury		■
Ssawka podłogowa (szerokość 260 mm)	■	■
Dysza ssąca (szerokość 120 mm)		■

Zalety produktu

- Do odsysania pyłu podczas używania elektronarzędzi oraz do utrzymania czystości na budowie, w warsztacie itp.
- Gniazdo do podłączenia elektronarzędzia umożliwiające korzystanie z automatycznego wyłącznika odkurzacza

- Odkurzacza do pracy na sucho/mokro dopuszczony do zastosowań przemysłowych
- Niewielka masa i zwarta konstrukcja umożliwia mobilne użytkowanie
- Ochrona użytkownika: certyfikat zgodności z normą UE dla pyłów klasy L
- Automatyczny wyłącznik przy odkurzaniu na mokro, aktywowany po osiągnięciu maksymalnego napełnienia
- Możliwość nawijania przewodu
- Praktyczny schowek na osprzęt i półka

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 405