



Dane techniczne	Odkurzacz uniwersalny ASA 25 L PC	Odkurzacz uniwersalny ASA 30 L PC Inox
Maks. przepływ powietrza	3.600 l/min	3.600 l/min
Podciśnienie	210 hPa (mbar)	210 hPa (mbar)
Powierzchnia filtra	3.000 cm²	3.000 cm²
Maks. pobór mocy	1.250 W	1.250 W
Pojemność zbiornika	25 l	30 l
Średnica węża ssącego	32 mm	32 mm
Długość węża	3,5 m	3,5 m
Ciężar	8,3 kg	9,6 kg
Długość kabla	7,5 m	7,5 m

W komplecie		
Nr kat.	602014	602015
Wąż ssący (Ø 32 mm / 3,5 m)	■	■
Adapter uchwytu	■	■
2 rury ssące z aluminium	■	
2 rury ssące (chromowane)		■
Filtr faldowany poliestrowy	■	■
Worek filtrujący polietylenowy	■	■
Worek filtrujący z flizeliny	■	■
Ssawka szczelinowa	■	■
Ssawka podłogowa (szerokość 300 mm)	■	■
Dysza ssąca (szerokość 120 mm)	■	■
Ssawko-szczotka	■	■
Uchwyt na przewód i wąż	■	■

Zalety produktu	■ Zbiornik z wysokogatunkowej stali nierdzewnej
	■ Odkurzacz do pracy na sucho/mokro dopuszczony do zastosowań przemysłowych
	■ Niewielka masa i zwarta konstrukcja umożliwia mobilne użytkowanie
	■ Do odsysania pyłu podczas używania elektronarzędzi oraz do utrzymania czystości na budowie, w warsztacie itp.
	■ PressClean: ręczne czyszczenie filtra mocnym strumieniem powietrza po naciśnięciu przełącznika na odkurzaczu podczas przerw w pracy
	■ Ochrona użytkownika: certyfikat zgodności z normą UE dla pyłów klasy L
	■ Automatyczny wyłącznik przy odkurzaniu na mokro, aktywowany po osiągnięciu maksymalnego napełnienia
	■ Ze zintegrowaną funkcją nadmuchu do przedmuchiwania, suszenia i odprowadzania powietrza wylotowego
	■ Uchwyt na przewód i wąż umożliwiający łatwy transport
	■ Praktyczny schowek na osprzęt i półka

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 405



Dane techniczne	Odkurzacz uniwersalny ASR 25 L SC	Odkurzacz uniwersalny ASR 50 L SC	Odkurzacz uniwersalny ASR 50 M SC
Maks. przepływ powietrza	3.660 l/min	3.660 l/min	3.660 l/min
Podciśnienie	248 hPa (mbar)	248 hPa (mbar)	248 hPa (mbar)
Powierzchnia filtra	8.600 cm²	8.600 cm²	8.600 cm²
Maks. pobór mocy	1.400 W	1.400 W	1.400 W
Pojemność zbiornika	25 l	50 l	50 l
Średnica węża ssącego	35 mm	35 mm	35 mm
Długość węża	3,2 m	3,2 m	4 m
Ciężar	11 kg	16 kg	16 kg
Długość kabla	8 m	8 m	8 m

W komplecie			
Nr kat.	602024	602034	602045
Wąż ssący (Ø 35 mm / 3,2 m)	■	■	
Antystatyczny wąż ssący (Ø 35 mm / 4 m)			■
Adapter uchwytu	■	■	■
2 rury ssące z tworzywa sztucznego	■	■	■
2 filtry kasetowe z poliestru (klasa M)	■	■	■
Worek filtrujący polietylenowy			■
Worek filtrujący z flizeliny	■	■	■
Ssawka szczelinowa	■	■	■
Ssawka uniwersalna	■	■	■
Uchwyt pałkowy do transportu		■	■

Zalety produktu	■ Niewielka masa i zwarta konstrukcja umożliwia mobilne użytkowanie	■ Ochrona użytkownika: certyfikat zgodności z normą UE dla pyłów klasy L	■ Wysoki poziom ochrony użytkownika: certyfikat zgodności z normą UE dla pyłów klasy M
	■ Ochrona użytkownika: certyfikat zgodności z normą UE dla pyłów klasy L		■ Sygnał ostrzegawczy przy przekroczeniu minimalnego strumienia przepływu - dla ochrony użytkownika
	■ Dwa poliestrowe filtry kasetowe o dużej powierzchni filtracji stanowią gwarancję stałej wysokiej mocy ssącej		
	■ Odkurzacz do pracy na sucho/mokro dopuszczony do zastosowań przemysłowych		
	■ Do odsysania pyłu podczas używania elektronarzędzi oraz do utrzymania czystości na budowie, w warsztacie itp.		
	■ SelfClean: półautomatyczne czyszczenie filtra podczas przerw w pracy		
	■ Automatyczny wyłącznik przy odkurzaniu na mokro, aktywowany po osiągnięciu maksymalnego napełnienia		
	■ Automatyka opóźniająca wyłączenie silnika w celu całkowitego opróżnienia węża ssącego		
	■ Antystatyczne wyposażenie podstawowe zapobiega gromadzeniu ładunków elektrostatycznych przy stosowaniu odpowiednich akcesoriów		
	■ Możliwość nawijania przewodu		
	■ Praktyczny schowek na osprzęt i półka		
	■ System przechowywania i transportu: połączenie walizki MetaLoc oraz odkurzacza za pomocą systemu Metadepot (osprzęt)		

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 405