



Dane techniczne	Odkurzacz uniwersalny ASR 35 L ACP	Odkurzacz uniwersalny ASR 35 M ACP	Odkurzacz uniwersalny ASR 35 H ACP
Maks. przepływ powietrza	3.660 l/min	3.660 l/min	3.660 l/min
Podciśnienie	248 hPa (mbar)	248 hPa (mbar)	248 hPa (mbar)
Powierzchnia filtra	8.600 cm²	8.600 cm²	8.600 cm²
Maks. pobór mocy	1.400 W	1.400 W	1.400 W
Pojemność zbiornika	35 l	35 l	35 l
Średnica węża ssącego	35 mm	35 mm	35 mm
Długość węża	3,5 m	4 m	4 m
Ciężar	16 kg	16 kg	16 kg
Długość kabla	8 m	8 m	8 m

W komplecie			
Nr kat.	602057	602058	602059
Wąż ssący (Ø 35 mm / 3,2 m)	■		
Antystatyczny wąż ssący (Ø 35 mm / 4 m)		■	■
Mufa przyłączeniowa Ø 41/48 mm		■	■
Adapter uchwytu	■	■	■
2 rury ssące z tworzywa sztucznego	■	■	■
2 filtry kasetowe z poliestru (klasa M)	■	■	
2 filtry kasetowe HEPA z poliestru			■
Worek filtrujący polietylenowy	■	■	■
Ssawka szczelinowa	■	■	■
Ssawka podłogowa	■	■	■

Zalety produktu	■ Ochrona użytkownika: certyfikat zgodności z normą UE dla pyłów klasy L ■ Regulator siły ssącej dla optymalnej mocy ssania	■ Wysoki poziom ochrony użytkownika: certyfikat zgodności z normą UE dla pyłów klasy M ■ Nadaje się w szczególności do odsysania pyłu z cięcia betonu i kamienia	■ Maksymalna ochrona użytkownika: certyfikat zgodności z normą UE dla pyłów klasy H ■ Optymalny odkurzacz do prac podczas odgrzybiania i demontażu starych izolacji ciepłnych z dachów i ścian
		■ Sygnał ostrzegawczy przy przekroczeniu minimalnego strumienia przepływu - dla ochrony użytkownika ■ Optymalna moc ssąca dzięki preselekcji średnicy węża ssącego	
	■ Odkurzacz do pracy na sucho/mokro dopuszczony do zastosowań przemysłowych ■ Do odsysania w trybie ciągłym pyłu powstającego podczas obróbki elektronarzędziami na budowie i w warsztacie ■ AutoCleanPlus: oszczędność kosztów i czasu dzięki automatycznemu czyszczeniu filtra MPulse podczas długotrwałej pracy ■ Przy utracie optymalnej mocy ssania natychmiastowe wytrząsanie filtrów ■ Automatyczny wyłącznik przy odkurzaniu na mokro, aktywowany po osiągnięciu maksymalnego napełnienia ■ Automatyka opóźniająca wyłączenie silnika w celu całkowitego opróżnienia węża ssącego ■ Antystatyczne wyposażenie podstawowe zapobiega gromadzeniu ładunków elektrostatycznych przy stosowaniu odpowiednich akcesoriów ■ Praktyczny schowek na osprzęt i półka		

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 405

MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA Z ELEKTRONARZĘDZIAMI RĘCZNYMI

	Odkurzacze uniwersalne Metabo								
	ASA 32 L ASA 25 L PC ¹⁾ ASA 30 L PC Inox ¹⁾ ASR 25 L SC			ASR 50 L SC ASR 50 M SC ASR 35 L, M, H ACP					
Średnica węża ssącego	Ø 27 mm		Ø 32 mm	Ø 35 mm					
Długość węża	3,5 m	3,5 m	3,5 m	2,5 m	3,2 m	4,0 m	4,0 m		
Nr kat.	631938000	631939000	631337000	631752000	631362000	631370000	630344000		
									
	antystatyczny						antystatyczny		
Adaptery i złącza	bez adaptera			z 624996000					
Szlifierki na wysięgniku									
LSV 5-225 Comfort, LSV 5-225	■/□								
Akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa									
KSA 18 LTX					■				
Ręczne pilarki tarczowe									
KSE 55 Vario Plus, KS 55, KS 55 FS, KS 66, KS 66 Plus, KSE 68 Plus	■/□								
Wyrzynarki / wyrzynarki akumulatorowe									
STE 140 Plus, STEB 140 Plus STA 18 LTX 140, STEB 65 Quick	■								
STEB 70 Quick, STEB 80 Quick STE 90 SCS, STE 100 SCS					■				
Szlifierki									
DSE 280 Intec, DSE 300 Intec + 624994000 					■				
FMS 200 Intec, FSR 200 Intec FSX 200 Intec + 626996000 	■								
SRE 3185, SR 2185, SXE 3125, SXE 3150	■								
SXE 400					■				
SXE 425 TurboTec, SXE 450 TurboTec	■								
SRE 4350 TurboTec, SRE 4351 TurboTec	■								
MT 18 LTX	■								
Szlifierka taśmowa									
BAE 75	■								
Urządzenia do cięcia i szlifowania									
W 12-125 HD Set CED / W 12-125 HD Set CED Plus	■/□								
Oslony odsysające do cięcia szlifierkami kątowymi									
CED 125, CED 125 Plus	■/□								
Oslona Ø 180 mm, Ø 230 mm	■/□								
Oslony odsysające do szlifowania szlifierkami kątowymi									
GED 125	■/□								
Strugi i frezarki									
Ho 0882, LF 724 S, OFE 738, OFE 1229 Signal	■/□								
Bruzdownice									
MFE 30, MFE 65					■				
Szlifierki do renowacji									
RS 14-125/17-125, WE 15-125 HD Set GED, RF 14-115	■/□								
	■ Możliwe podłączenie bez adaptera □ Podłączenie za pomocą dostępnej opcjonalnie mufy przyłączeniowej Ø 41/48 mm (nr kat. 630796000)								

¹⁾ kompatybilne tylko z wężem 631337000

Możliwości odpylania podczas wiercenia

- Do wszystkich młotowiertarek, kombimłotków, multimłotów oraz wiertarek zwykłych i udarowych
- Adaptery do odsysania pyłu powstającego podczas wiercenia bezpośrednio przy wierconym otworze
 - Samoczynne przyssanie na niemal każdym podłożu

	Średnica otworu	Średnica węża ssącego	Nr kat. 630829000
	4-14 mm	32 mm 35 mm	
	do 32 mm z obejmą szczotkową	32 mm z adapterem zatraskowym* 35 mm z adapterem gwintowym*	631343000
	do 32-72 mm bez obejm y szczotkowej	*dostarczane w komplecie	