

18 V



Dane techniczne	Akumulatorowa szlifierka kątowa z płaską głowicą WF 18 LTX 125 Quick
Rodzaj akumulatora	Li-Ion / LiHD
Napięcie akumulatora	18 V
Najmniejszy możliwy kąt	43 °
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	8.000 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Ciężar (z akumulatorem)	2,4 kg

W komplecie

Nr kat.	601306
1 ściernica lamelkowa Flexiamant Super Convex (125 mm; P60)	■
Oslona	■
Kołnierz podporowy	■
Nakrętka szybkomocująca	■
Rękojeść pomocnicza	■
Filtr przeciwpyłowy	■
2 akumulatory Li-Power (18 V/5,2 Ah)	■
Ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«	■
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego	■

Wersje wyposażenia można znaleźć w cenniku Metabo oraz w internecie

Zalety produktu

- Wyjątkowo płaska głowica przekładni umożliwia pracę w miejscach, gdzie elementy tworzą kąt ostry do 43°
- Kompaktowa budowa umożliwia szybkie usuwanie szlaki spawalniczej, rdzy lub lakieru w ciasnych miejscach, np. w konstrukcjach ramowych.
- Bezwysiłkowa obróbka również na spawach w trudno dostępnych warunkach dzięki wąskiemu uchwytowi
- Wytrzymały silnik gwarantuje długą żywotność
- Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana tarczy dzięki nakrętce szybkomocującej
- Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie
- Obracany akumulator ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach
- Zdejmowany filtr przeciwpyłowy do ochrony silnika przed większymi cząstkami zanieczyszczeń
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
- Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu - uruchamianie bez szarpnięcia
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania
- Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 79, 118	Akumulatory ➔ 64
-------------------	------------------

18 V



Dane techniczne	Akumulatorowa szlifierka kątowa W 18 LTX 115 Quick	Akumulatorowa szlifierka kątowa W 18 LTX 125 Quick	Akumulatorowa szlifierka kątowa WP 18 LTX 125 Quick
Rodzaj akumulatora	Li-Ion / LiHD	Li-Ion / LiHD	Li-Ion / LiHD
Napięcie akumulatora	18 V	18 V	18 V
Średnica tarczy szlifierskiej	115 mm	125 mm	125 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	8.000 /min	8.000 /min	8.000 /min
Gwint wrzeciona	M 14	M 14	M 14
Ciężar (z akumulatorem)	2,4 kg	2,4 kg	2,4 kg

W komplecie

Nr kat.	602170	602174	613072
Oslona	■	■	■
Kołnierz podporowy	■	■	■
Nakrętka szybkomocująca	■	■	■
Rękojeść pomocnicza	■	■	■
Filtr przeciwpyłowy	■	■	■
2 akumulatory Li-Power (18 V/5,2 Ah)		■	■
Ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«		■	■
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego		■	■
Wkład do walizki MetaLoc	■		
Bez akumulatora, bez ładowarki	■		

Wersje wyposażenia można znaleźć w cenniku Metabo oraz w internecie

Zalety produktu

- Wyłącznik z funkcją czuwakową: bezpieczna obsługa za sprawą ergonomicznie zlokalizowanego wyłącznika z powierzchnią antypoślizgową
- Smukła konstrukcja pozwala na bezwysiłkową pracę w trudno dostępnych miejscach lub nad głową
- Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana tarczy dzięki nakrętce szybkomocującej
- Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie
- Obracany akumulator ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
- Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu - uruchamianie bez szarpnięcia
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania
- Zdejmowany filtr przeciwpyłowy do ochrony silnika przed większymi cząstkami zanieczyszczeń
- Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 118	Akumulatory ➔ 64
---------------	------------------