

  		
 		
Dane techniczne	Kapówka akumulatorowa KS 18 LTX 216	Kapówka akumulatorowa KGS 18 LTX 216 z funkcją posuwu
Rodzaj akumulatora	Li-Ion / LiHD	Li-Ion / LiHD
Napięcie akumulatora	18 V	18 V
Grubość cięcia 90°/90°	120 x 60 mm	305 x 65 mm
Grubość cięcia 45°/45°	80 x 45 mm	205 x 36 mm
Regulacja stołu obrotowego w lewo/prawo	47 °/47 °	47 °/47 °
Pochylenie piły tarczowej w lewo/prawo	47 °/2 °	47 °/2 °
Piła tarczowa	Ø 216 x 30 mm	Ø 216 x 30 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	4.200 /min	4.200 /min
Prędkość cięcia	48 m/s	48 m/s
Ciężar (z akumulatorem)	9,6 kg	13,6 kg

W komplecie

Nr kat.	619000	619001
Piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów)	■	■
2 zintegrowane poszerzenia stołu	■	■
Ogranicznik długości	■	■
Zacisk do mocowania obrabianego elementu	■	■
Klucz do wymiany piły tarczowej	■	■
Worek na wióry	■	■
2 akumulatory Li-Power (18 V/5,2 Ah)	■	■
Ładowarka ASC 30-36 V "AIR COOLED"	■	■

Wersje wyposażenia można znaleźć w cenniku Metabo oraz w internecie

Zalety produktu

- Do 400 cięć w laminacie 195 x 8 mm na jednym ładowaniu akumulatora (5,2 Ah)
- Funkcja posuwu do obróbki szerokich elementów
- Ogranicznik głębokości umożliwia wykonywanie rowków

- Mocna kapówka akumulatorowa do prac montażowych o dużej wydajności cięcia
- Do 200 cięć w miękkim drewnie 60 x 60 mm na jednym ładowaniu akumulatora (5,2 Ah)
- Lekki, kompaktowy model, którego rozmiary pozwalają na transport w jednej ręce
- Łatwy transport dzięki ergonomicznym uchwytom do przenoszenia i zabezpieczeniu głowicy
- Po wyłączeniu urządzenia hamulec zatrzymuje piłę w ciągu 3 sekund
- Masywna konstrukcja z aluminiowego odlewu ciśnieniowego umożliwia stosowanie do najcięższych zadań
- Skuteczne odprowadzanie wiórów przez gniazdo ssące i worek na wióry
- Szybkie i precyzyjne ustawianie kątów używanych najczęściej podczas pracy dzięki punktom zapadkowym
- Laser wskazujący linię cięcia i diodowe oświetlenie robocze z funkcją automatycznego wyłączania pozwalają na oszczędność energii
- Rozsuwane bezstopniowo poszerzenia stołu, demontowane w celu podłożenia długich paneli, listew, itp.
- Wysokie, przesuwane bocznie ograniczniki do bezpiecznego piłowania
- Zacisk do bezpiecznego mocowania obrabianego elementu od góry lub od przodu

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 449, 456	Akumulatory ➔ 64	
--------------------	------------------	--

  			
  			
Dane techniczne	Kapówka KS 216 M LaserCut	Kapówka KGS 216 M z funkcją posuwu	Kapówka KGSV 216 M
Wymiary	475 x 465 x 285 mm	760 x 475 x 340 mm	760 x 475 x 340 mm
Grubość cięcia 90°/90°	120 x 60 mm	305 x 65 mm	305 x 65 mm
Grubość cięcia 45°/45°	80 x 45 mm	205 x 36 mm	205 x 36 mm
Regulacja stołu obrotowego w lewo/prawo	47 °/47 °	47 °/47 °	47 °/47 °
Pochylenie piły tarczowej w lewo/prawo	47 °/2 °	47 °/2 °	47 °/2 °
Piła tarczowa	Ø 216 x 30 mm	Ø 216 x 30 mm	Ø 216 x 30 mm
Moc znamionowa (S1 / S6 20%)	1.100 W / 1.350 W	1.200 W / 1.500 W	1.350 W / 1.700 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	5.000 /min	5.000 /min	2.500 - 5.500 /min
Prędkość cięcia	57 m/s	57 m/s	28 - 62 m/s
Ciężar	9,4 kg	13,5 kg	13,5 kg
Długość kabla	2 m	2 m	2 m

W komplecie

Nr kat.	619216	619260	619261
Piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów)	■	■	
Piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów)			■
2 zintegrowane poszerzenia stołu	■	■	■
Ogranicznik długości	■	■	■
Zacisk do mocowania obrabianego elementu	■	■	■
Klucz do wymiany piły tarczowej	■	■	■
Zwijacz przewodu		■	■
Worek na wióry	■	■	■

Zalety produktu

- Funkcja posuwu do obróbki szerokich elementów
- Regulacja prędkości obrotowej umożliwiająca szerokie spektrum zastosowań, np. do cięcia profili aluminiowych i tworzyw sztucznych
- Piła tarczowa »multi cut« (ząb płaski/trapezowy) gwarantuje wysoką jakość cięcia i długą trwałość, np. podczas cięcia paneli podłogowych lub profili aluminiowych
- Funkcja posuwu do obróbki szerokich elementów

- Lekki, kompaktowy model, którego rozmiary pozwalają na transport w jednej ręce
- Masywna konstrukcja z aluminiowego odlewu ciśnieniowego umożliwia stosowanie do najcięższych zadań
- Łatwy transport dzięki ergonomicznym uchwytom do przenoszenia i zabezpieczeniu głowicy
- Efektywne odsysanie wiórów przez zintegrowane gniazdo ssące
- Szybkie i precyzyjne ustawianie kątów używanych najczęściej podczas pracy dzięki punktom zapadkowym
- Laser do precyzyjnego wskazywania linii cięcia (zasilany sieciowo, nie wymaga baterii)
- Rozsuwane bezstopniowo poszerzenia stołu, demontowane w celu podłożenia długich paneli, listew, itp.
- Światło robocze LED do oświetlenia obszaru cięcia (zasilanie sieciowe, nie wymaga baterii)
- Wysokie, przesuwane bocznie ograniczniki do bezpiecznego piłowania
- Zacisk do bezpiecznego mocowania obrabianego elementu od góry lub od przodu

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 449, 456	Systemy odpylania ➔ 399	
--------------------	-------------------------	--