

		
	  	   
Dane techniczne	Kapówka KGSV 72 Xact z funkcją posuwu	Kapówka KGSV 72 Xact SYM z funkcją posuwu
Wymiary	660 x 540 x 415 mm	660 x 540 x 415 mm
Grubość cięcia 90°/90°	305 x 72 mm	305 x 72 mm
Grubość cięcia 45°/45°	215 x 72 mm	215 x 42 mm
Regulacja stołu obrotowego w lewo/prawo	50° / 50°	50° / 50°
Pochylenie piły tarczowej w lewo/prawo	47° / 47°	47° / 47°
Piła tarczowa	216 mm	216 mm
Moc znamionowa (S1 / S6 20%)	1.500 W / 1.800 W	1.500 W / 1.800 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2.200 - 6.300 /min	2.200 - 6.300 /min
Prędkość cięcia	25 - 70 m/s	25 - 70 m/s
Ciężar	16,1 kg	18,3 kg
Długość kabla	3 m	3 m

W komplecie

Nr kat.	611216	612216
Piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów)	■	
Piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów)		■
2 zintegrowane poszerzenia stołu	■	■
Kątownik nastawny		■
Zacisk do mocowania obrabianego elementu	■	■
Klucz do wymiany piły tarczowej	■	■
Zwijacz przewodu	■	■

Zalety produktu

- Jedyne w swoim rodzaju, zgłoszone do opatentowania połączenie pilarki do paneli z funkcją posuwu i precyzyjnej pilarki do listew z regulowanym symetrycznie układem ograniczników
- Szybkie i precyzyjne cięcia pod skosem bez przeliczania i mierzenia dzięki łatwemu odwzorowaniu kąta z kątownika nastawnego na układzie ograniczników
- Piła tarczowa »multi cut« (ząb płaski/trapezowy) gwarantuje wysoką jakość cięcia i długą trwałość, np. podczas cięcia paneli podłogowych lub profili aluminiowych

- Kompaktowa funkcja posuwu do obróbki szerokich elementów do 305 mm - nie jest potrzebne miejsce za pilarką
- Maksymalna swoboda pracy dzięki obustronnie obracanemu stołowi i pochylanej dwukierunkowo głowicy pilarki
- Laser emitujący dwie linie dokładnie wskazuje linię cięcia z lewej i prawej strony piły tarczowej
- Regulacja prędkości obrotowej umożliwiająca szerokie spektrum zastosowań, np. do cięcia profili aluminiowych i tworzyw sztucznych
- Kompaktowy przedstawiciel "wagi lekkiej" z ergonomicznymi uchwytami do przenoszenia, idealny do mobilnych zastosowań
- Efektywne odsysanie wiórów przez zintegrowane gniazdo ssące
- Szybkie i precyzyjne ustawianie kątów używanych najczęściej podczas pracy dzięki punktom zapadkowym
- Światło robocze LED do oświetlenia obszaru cięcia (zasilanie sieciowe, nie wymaga baterii)
- Wysokie, przesuwane bocznie ograniczniki do bezpiecznego piłowania
- Ogranicznik głębokości umożliwia wykonywanie rowków

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 449, 456	Systemy odpylania ➔ 399
--------------------	-------------------------

			
	   	   	   
Dane techniczne	Kapówka KGS 254 Plus z funkcją posuwu	Kapówka KGS 254 I Plus z funkcją posuwu	Kapówka KGS 315 Plus z funkcją posuwu
Wymiary	930 x 690 x 590 mm	930 x 690 x 590 mm	950 x 765 x 660 mm
Grubość cięcia 90°/90°	305 x 90 mm	305 x 90 mm	320 x 120 mm
Grubość cięcia 45°/45°	214 x 54 mm	214 x 54 mm	223 x 76 mm
Regulacja stołu obrotowego w lewo/prawo	47 °/60 °	47 °/60 °	47 °/60 °
Pochylenie piły tarczowej w lewo/prawo	46 °/46 °	46 °/22,5 °	46 °/46 °
Piła tarczowa	Ø 254 x 30 mm	Ø 254 x 30 mm	Ø 315 x 30 mm
Moc znamionowa (S6 20%)	2.000 W	1.800 W	2.200 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	3.900 - 5.150 /min	4.650 /min	3.100 - 4.100 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	5.150 /min	4.650 /min	4.100 /min
Prędkość cięcia	44 - 68 m/s	62 m/s	51 - 68 m/s
Ciężar	24 kg	32,5 kg	26 kg
Długość kabla	2 m	2,2 m	2,1 m

W komplecie

Nr kat.	0102540300	0102540200	0103150000
Piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów)	■	■	
Piła tarczowa z węglików spiekanych (84 zęby)			■
2 zintegrowane poszerzenia stołu	■	■	■
Zacisk do mocowania obrabianego elementu	■	■	■
Prześciółka 630316000	■	■	■

Zalety produktu

- Regulacja prędkości obrotowej umożliwiająca szerokie spektrum zastosowań, np. do cięcia profili aluminiowych i tworzyw sztucznych
- Cichy, solidny i bezobsługowy silnik indukcyjny z hamulcem i zabezpieczeniem przeciążeniowym
- Niezwykłe duża wydajność cięcia dzięki zastosowaniu mocnego silnika uniwersalnego i dużej średnicy piły tarczowej.
- Regulacja prędkości obrotowej umożliwiająca szerokie spektrum zastosowań, np. do cięcia profili aluminiowych i tworzyw sztucznych

- Funkcja posuwu do obróbki szerokich elementów
- Maksymalna swoboda pracy dzięki obustronnie obracanemu stołowi i pochylanej dwukierunkowo głowicy pilarki
- Łatwy transport dzięki ergonomicznym uchwytom do przenoszenia i zabezpieczeniu głowicy
- Obustronnie pochylana głowica zapewniająca większą wydajność z dodatkowym polem kątowym ułatwiającym podcinanie
- Optymalne odsysanie wiórów dzięki drugiemu punktowi odsysania bezpośrednio w miejscu cięcia
- Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana piły tarczowej
- Funkcja łagodnego rozruchu wydłużająca żywotność silnika i przekładni
- Szybkie i precyzyjne ustawianie kątów używanych najczęściej podczas pracy dzięki punktom zapadkowym
- Wysokie, przesuwane bocznie ograniczniki do bezpiecznego piłowania
- Zacisk do bezpiecznego mocowania obrabianego elementu od góry lub od przodu
- Zintegrowane, rozsuwane poszerzenia stołu z aluminiowego odlewu ciśnieniowego
- Ogranicznik głębokości umożliwia wykonywanie rowków

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 449, 456	Systemy odpylania ➔ 399
--------------------	-------------------------