

NOWOŚĆ



Dane techniczne	Kapówka z funkcją pilarki stołowej KGT 305 M
Wymiary	658 x 600 x 460 mm
Wielkość stołu	462 x 261 mm
Grubość cięcia 90°/90°	150 x 102 mm
Grubość cięcia 45°/45°	115 x 45 mm
Wysokość cięcia w trybie pracy jako pilarka stołowa	0 - 50 mm
Regulacja stołu obrotowego w lewo/prawo	52° / 52°
Pochylenie piły tarczowej w lewo/prawo	47° / 2°
Piła tarczowa	305 mm
Moc znamionowa (S1 / S6 20%)	1.600 W / 2.000 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	3.700 /min
Prędkość cięcia	60 m/s
Ciężar	22,0 kg
Długość kabla	2 m

W komplecie	
Nr kat.	619004
Piła tarczowa z węglików spiekanych (56 zębów)	■
2 zintegrowane poszerzenia stołu	■
Ogranicznik wzdłużny	■
Ogranicznik długości	■
Zacisk do mocowania obrabianego elementu	■
Worek na wióry	■
Klucz do wymiany piły tarczowej	■
Popychacz	■

Zalety produktu

- Kapówka z dodatkową funkcją pilarki stołowej umożliwiającą cięcie wzdłużne
- Szybkie przebrojenie z kapówki na pilarkę stołową
- Kompaktowy i lekki model, idealny do mobilnych zastosowań
- Łatwy transport dzięki blokadzie głowicy
- Masywna konstrukcja z aluminiowego odlewu ciśnieniowego umożliwia stosowanie do najcięższych zadań
- Szybkie i precyzyjne ustawianie kątów używanych najczęściej podczas pracy dzięki punktom zapadkowym
- Laser do precyzyjnego wskazywania linii cięcia (zasilany sieciowo, nie wymaga baterii)
- Rozsuwane bezstopniowo poszerzenia stołu, demontowane w celu podłożenia długich paneli, listew, itp.
- Światło robocze LED do oświetlenia obszaru cięcia (zasilanie sieciowe, nie wymaga baterii)
- Wysokie, przesuwane bocznie ograniczniki do bezpiecznego piłowania
- Zacisk do bezpiecznego mocowania obrabianego elementu od góry lub od przodu
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania
- Pochyłana w lewo głowica z dodatkowym zakresem kątowym do podcinania
- Łatwa wymiana piły tarczowej dzięki blokadzie wrzeczona bez konieczności demontowania osłony

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 449, 456

Systemy odpylania ➔ 399



PODSTOŁOWE PILARKI TARCZOWE: PRZYCIĄGANIE PIŁY ZAMIAST POSUWU MATERIAŁU.

Każdy, kto był kiedyś zmuszony ciąć długie, nieporęczne czy twarde elementy, potrafi docenić zalety podstołowej pilarki tarczowej. Zgodnie z zasadą „przyciągania piły zamiast posuwu materiału” pilarki ułatwiają pracę i umożliwiają wyjątkowo precyzyjne i czyste cięcie. Ponieważ w przypadku pilarek podstołowych piła tarczowa przesuwa się w łożyskowanej prowadnicy w kierunku obrabianego elementu, przebieg piłowania daje się lepiej kontrolować, co ma to istotny wpływ na jakość i precyzję cięcia. Jednocześnie ten sposób obróbki wpływa na wydłużenie żywotności piły tarczowej. Z pomocą 8-krotnie ułożyskowanych sanek prowadzących czyste i precyzyjne cięcia pod kątem nie stanowią żadnego problemu.

Precyzyjna powierzchnia robocza wykonana z profili aluminiowych



Uniwersalne zastosowanie
Wydajny silnik uniwersalny z regulacją obrotów dzięki elektronice Metabo VC

Stabilne i trwałe
elementy boczne wykonane z grubej blachy stalowej

Praktyczny osprzęt
Możliwość rozbudowy maszyny o poszerzenie i przedłużenie stołu jak również zainstalowanie sanek prowadzących.

Wysokiej klasy ogranicznik kątowy umożliwia ustawienia kątowe od -90° do +90°

Długość przesuwu 333 mm
pozwała na cięcie w całości wszystkich paneli podłogowych standardowych rozmiarach pod kątem 45°

Wyjątkowa stabilność
Zintegrowana składana podstawa z poziomowaniem zwiększa stabilność oraz ułatwia transport. Umożliwia również pracę w pozycji kłęczącej

UK 333



Błyskawiczne przebrojenie
Pilarkę podstołową UK 333 można przebroić na stołową pilarkę tarczową. Przy cięciu długich przedmiotów ogranicznik uniwersalny pełni rolę ogranicznika wzdłużnego.



Pełna mobilność
Łatwo składana podstawa umożliwia wygodny transport, a pilarka UK 333 bez problemu mieści się w każdym samochodzie.



Wszechstronność zastosowań
Pilarka umożliwia wykonywanie cięć podwójnie ukośnionych. Ogranicznik kątowy można obracać o 180°. Piłę tarczową można pochylać pod kątem od -1,5° do 46,5°, tak duży zakres ustawiania kątowego umożliwia również podcinanie.