

18 V



Dane techniczne	Akumulatorowa szlifierka kątowa WB 18 LTX BL 125 Quick	Akumulatorowa szlifierka kątowa WPB 18 LTX BL 125 Quick
Rodzaj akumulatora	Li-Ion / LiHD	Li-Ion / LiHD
Napięcie akumulatora	18 V	18 V
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm	125 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	9.000 /min	9.000 /min
Gwint wrzeciona	M 14	M 14
Ciężar (z akumulatorem)	2,6 kg	2,6 kg

W komplecie		
Nr kat.	613077	613075
Ośłona	■	■
Kołnierz podporowy	■	■
Nakrętka szybkomocująca	■	■
Rękojeść pomocnicza	■	■
Filtr przeciwpyłowy	■	■
2 akumulatory LiHD (18 V/5,5 Ah)	■	■
Ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«	■	■
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego	■	■

Wersje wyposażenia można znaleźć w cenniku Metabo oraz w internecie

Zalety produktu

- Wyłącznik z funkcją czuwakową: bezpieczna obsługa za sprawą ergonomicznie zlokalizowanego wyłącznika z powierzchnią antypoślizgową

- Jedyń w swoim rodzaju szczelnie zamknięty silnik bezszczotkowy Metabo optymalnie zabezpieczony przed przenikaniem pyłu gwarantuje szybki postęp pracy i najwyższą wydajność
- Smukła konstrukcja pozwala na bezwysiłkową pracę w trudno dostępnych miejscach lub nad głową
- Szybki hamulec z wrzecionem zabezpieczającym zapewnia maksymalne bezpieczeństwo użytkownika: zatrzymuje tarczę w ciągu 2 sekund po wyłączeniu urządzenia i zapobiega odkręcaniu nakrętki podczas hamowania
- Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana tarczy dzięki nakrętce szybkomocującej
- Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie
- Obracany akumulator ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach
- Elektroniczna funkcja wyłączenia silnika redukuje zjawisko odrzutu w przypadku zablokowania tarczy, zapewniając bezpieczeństwo użytkownikowi
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
- Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu - uruchamianie bez szarpnięcia
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania
- Zdejmowany filtr przeciwpyłowy do ochrony silnika przed większymi cząstkami zanieczyszczeń
- Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 118	Akumulatory ➔ 64
---------------	------------------

18 V



Dane techniczne	Akumulatorowa szlifierka kątowa W 18 LTX 150 Quick	Akumulatorowa szlifierka kątowa WB 18 LTX BL 150 Quick
Rodzaj akumulatora	Li-Ion / LiHD	Li-Ion / LiHD
Napięcie akumulatora	18 V	18 V
Średnica tarczy szlifierskiej	150 mm	150 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	8.000 /min	8.000 /min
Gwint wrzeciona	M 14	M 14
Ciężar (z akumulatorem)	2,4 kg	2,6 kg

W komplecie		
Nr kat.	600404	613078
Ośłona zatrzaskowa do tarcz	■	
Ośłona	■	■
2 tarcze tnące Flexiarapid Inox (150x1,6x22,2 mm)	■	
Kołnierz podporowy	■	■
Nakrętka szybkomocująca	■	■
Rękojeść pomocnicza	■	■
Filtr przeciwpyłowy	■	■
2 akumulatory Li-Power (18 V/5,2 Ah)	■	
Ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«	■	
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego	■	
Bez akumulatora, bez ładowarki		■

Wersje wyposażenia można znaleźć w cenniku Metabo oraz w internecie

Zalety produktu

- Pierwsza na świecie akumulatorowa szlifierka kątowa na tarcze o średnicy 150 mm do wydajnego cięcia na głębokość do 45 mm
- Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania
- Jedyń w swoim rodzaju szczelnie zamknięty silnik bezszczotkowy Metabo optymalnie zabezpieczony przed przenikaniem pyłu gwarantuje szybki postęp pracy i najwyższą wydajność
- Szybki hamulec z wrzecionem zabezpieczającym zapewnia maksymalne bezpieczeństwo użytkownika: zatrzymuje tarczę w ciągu 2 sekund po wyłączeniu urządzenia i zapobiega odkręcaniu nakrętki podczas hamowania
- Elektroniczna funkcja wyłączenia silnika redukuje zjawisko odrzutu w przypadku zablokowania tarczy, zapewniając bezpieczeństwo użytkownikowi

- Smukła konstrukcja pozwala na bezwysiłkową pracę w trudno dostępnych miejscach lub nad głową
- Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana tarczy dzięki nakrętce szybkomocującej
- Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie
- Obracany akumulator ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
- Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu - uruchamianie bez szarpnięcia
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania
- Zdejmowany filtr przeciwpyłowy do ochrony silnika przed większymi cząstkami zanieczyszczeń

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 118	Akumulatory ➔ 64
---------------	------------------