

18 V



Dane techniczne	Akumulatorowa szlifierka kąтова W 18 LTX 125 Quick Inox z wyposażeniem	Akumulatorowa szlifierka kąтова W 18 LTX 125 Quick Inox
Rodzaj akumulatora	Li-Ion / LiHD	Li-Ion / LiHD
Napięcie akumulatora	18 V	18 V
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm	125 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	5.000 /min	5.000 /min
Gwint wrzeciona	M 14	M 14
Ciężar (z akumulatorem)	2,4 kg	2,4 kg

W komplecie		
Nr kat.	600174880	600174850
Oslona	■	■
Kołnier podporowy	■	■
Nakrętka szybkomocująca	■	■
Rękojeść pomocnicza	■	■
Filtr przeciwpyłowy	■	■
2 uniwersalne ściernice lamelkowe (125x22,23 mm; średnie)	■	
1 kompaktowa tarcza z włókniny (125x15x22,23 mm; bardzo drobna)	■	
1 talerz podporowy na rzep (125 mm, twardy)	■	
1 talerz podporowy na rzep (125 mm, miękki)	■	
5 samoprzyczepnych arkuszy ściernych Pyramid (125 mm; P600/A30)	■	
Samoprzyczepna tarcza szlifierska z włókniny (125 mm; P280)	■	
2 akumulatory Li-Power (18 V/5,2 Ah)	■	
Ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«	■	
Walizka z blachy stalowej	■	
Bez akumulatora, bez ładowarki		■

Zalety produktu	■ Prędkość obrotowa i momenty obrotowe dokładnie dostosowane do obróbki stali szlachetnej umożliwiając chłodny szlif i perfekcyjne wykończenie ■ Smukła konstrukcja pozwala na bezwysiłkową pracę w trudno dostępnych miejscach lub nad głową ■ Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana tarczy dzięki nakrętce szybkomocującej ■ Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie ■ Obracany akumulator ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach ■ Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem ■ Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu - uruchamianie bez szarpnięcia ■ Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania ■ Zdejmowany filtr przeciwpyłowy do ochrony silnika przed większymi cząstkami zanieczyszczeń ■ Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania
-----------------	--

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 158	Akumulatory ➔ 64
---------------	------------------

18 V



Dane techniczne	Akumulatorowy pilnik taśmowy BF 18 LTX 90
Rodzaj akumulatora	Li-Ion / LiHD
Napięcie akumulatora	18 V
Prędkość obwodowa na biegu jałowym	8 m/s
Szerokość taśmy szlifierskiej	6 - 19 mm
Długość taśmy szlifierskiej	457 mm
Długość użytkowa ramienia taśmy szlifierskiej	90 mm
Ciężar (z akumulatorem)	2,6 kg

W komplecie	
Nr kat.	600321
Rękojeść pomocnicza	■
Filtr przeciwpyłowy	■
Ramię taśmy szlifierskiej 1 (do taśm szerokości 6 i 13 mm)	■
Klucz sześciokątny	■
Bez akumulatora, bez ładowarki	■

Zalety produktu	■ Bardzo wydajny, kompaktowy, akumulatorowy pilnik taśmowy do szlifowania, satynowania i gratowania w trudno dostępnych miejscach ■ Wytrzymały silnik gwarantuje długą żywotność ■ Wymiana taśmy szlifierskiej bez użycia narzędzi i regulacja prowadzenia taśmy ■ Nasada szlifierska obracana o 270° umożliwia optymalne dopasowanie do każdej pozycji roboczej ■ Obracany akumulator ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach ■ Zdejmowany filtr przeciwpyłowy do ochrony silnika przed większymi cząstkami zanieczyszczeń ■ Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem ■ Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu - uruchamianie bez szarpnięcia ■ Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania ■ Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania
-----------------	--

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 163	Akumulatory ➔ 64
---------------	------------------



Dane techniczne	Akumulatorowa szlifierka do spoin pachwinowych KNS 18 LTX 150
Rodzaj akumulatora	Li-Ion / LiHD
Napięcie akumulatora	18 V
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	3.800 /min
Średnica ściernicy	150 mm
Gwint wrzeciona	M 14
Ciężar (z akumulatorem)	3 kg

W komplecie	
Nr kat.	600191
Oslona	■
Kołnier podporowy	■
Nakrętka z dwoma otworami	■
Rękojeść pomocnicza	■
Filtr przeciwpyłowy	■
Klucz dwutrzpieniowy	■
Klucz sześciokątny	■
Bez akumulatora, bez ładowarki	■

Zalety produktu	■ Bardzo płaska, akumulatorowa szlifierka do spoin pachwinowych umożliwia obróbkę spoin stali szlachetnej w trudno dostępnych miejscach ■ Wytrzymały silnik gwarantuje długą żywotność ■ Blokada wrzeciona pozwala na szybką wymianę tarczy ■ Możliwość zmiany położenia zdejmowanej osłony bez użycia narzędzi ■ Ramię robocze szlifierki obracane o 270° umożliwia optymalne dopasowanie do każdej pozycji roboczej ■ Nie wymagający konserwacji napęd paskowy gwarantuje długą żywotność ■ Obracany akumulator ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach ■ Zdejmowany filtr przeciwpyłowy do ochrony silnika przed większymi cząstkami zanieczyszczeń ■ Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem ■ Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu - uruchamianie bez szarpnięcia ■ Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania ■ Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania
-----------------	---

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 166	Akumulatory ➔ 64
---------------	------------------