

NOWOŚĆ



Dane techniczne	Pilarka taśmowa BAS 261 Precision
Wymiary	530 x 470 x 840 mm
Powierzchnia odkładcza	328 x 335 mm
Wysokość robocza bez podstawy	375 mm
Zakres pochylania stołu pilarki	0 - 45 °
Wysokość cięcia	103 mm
Szerokość przepustu	245 mm
Prędkość cięcia	735 m/min
Długość brzeszczotu taśmowego	1.712 mm
Moc znamionowa	400 W
Moc oddawana	270 W
Ciężar	32,5 kg

W komplecie

Nr kat.	619008
Uniwersalny brzeszczot taśmowy A6	■
Ogranicznik wzdłużny	■
Ogranicznik kątowy	■
Adapter odciągu wiórów (do Ø 44, 58, 100 mm)	■
Popychacz	■

Zalety produktu

- Duża precyzja i stabilność zapewniają optymalną jakość piłowania
- Równomierna praca taśmy dzięki wyważonym kołom zamachowym pokrytym powłoką gumową
- Regulowane, precyzyjne prowadzenie brzeszczotu taśmowego na trzech rolkach ze stali HSS zapewnia doskonałe rezultaty cięcia
- Precyzyjny ogranicznik wzdłużny z podwójnym zaciskiem i szybkim mocowaniem
- Cichy, wydajny, bezobsługowy silnik indukcyjny
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania
- Pochylany stół pilarki z żeliwa szarego do wykonywania cięć kątowych
- Otwieranie drzwi bez użycia narzędzi ułatwia wymianę brzeszczotu taśmowego
- Regulacja wysokości osłony brzeszczotu bez użycia narzędzi
- Światło robocze LED oświetlające miejsce cięcia
- Zewnętrzny układ odsysania wiórów umożliwia pracę w czystym środowisku

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 461	Systemy odpylania ➔ 399
---------------	-------------------------

NOWOŚĆ



Dane techniczne	Pilarka taśmowa BAS 318 Precision WNB	Pilarka taśmowa BAS 318 Precision DNB
Wymiary	665 x 980 x 1.600 mm	665 x 980 x 1.600 mm
Powierzchnia odkładcza	560 x 400 mm	560 x 400 mm
Wysokość robocza z podstawą	1.000 mm	1.000 mm
Zakres pochylania stołu pilarki	0 - 45 °	0 - 45 °
Wysokość cięcia	170 mm	170 mm
Szerokość przepustu	307 mm	307 mm
Prędkość cięcia	410 / 880 m/min	410 / 880 m/min
Długość brzeszczotu taśmowego	2.240 mm	2.240 mm
Moc znamionowa	900 W	900 W
Moc oddawana	660 W	636 W
Ciężar	79 kg	79 kg

W komplecie

Nr kat.	619009	619010
Uniwersalny brzeszczot taśmowy A6	■	■
Podstawa	■	■
Ogranicznik wzdłużny	■	■
Ogranicznik kątowy	■	■
Adapter odciągu wiórów (do Ø 44, 58, 100 mm)	■	■
Pojemnik na pył	■	■
Popychacz	■	■

Zalety produktu

- Duża precyzja i stabilność zapewniają optymalną jakość piłowania
- Równomierna praca taśmy dzięki wyważonym kołom zamachowym pokrytym powłoką gumową
- Regulowane, precyzyjne prowadzenie brzeszczotu taśmowego na trzech rolkach ze stali HSS zapewnia doskonałe rezultaty cięcia
- Dwie prędkości cięcia do różnych zastosowań i materiałów
- Precyzyjny ogranicznik wzdłużny z podwójnym zaciskiem i szybkim mocowaniem
- Cichy, wydajny, bezobsługowy silnik indukcyjny
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania
- Komfortowa regulacja pochylenia stołu z żeliwa szarego za pomocą prowadnicy z wieńcem zębatym pozwala wykonywać precyzyjne cięcia kątowe
- Mechanizm szybkiego naprężania brzeszczotu i otwieranie drzwi bez użycia narzędzi umożliwiając łatwą wymianę brzeszczotu taśmowego
- Wskaźnik naprężenie brzeszczotu taśmowego ze skalą pozwala na bieżącą kontrolę naprężenia
- Regulacja wysokości osłony brzeszczotu bez użycia narzędzi
- Światło robocze LED oświetlające miejsce cięcia
- Zewnętrzny układ odsysania wiórów umożliwia pracę w czystym środowisku
- Szuflada do łatwego usuwania nagromadzonych wiórów
- Rozsuwane powiększenie stołu zapewnia bezpieczną obróbkę większych elementów
- Podstawa z kółkami umożliwia wygodne przemieszczanie

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 461	Systemy odpylania ➔ 399
---------------	-------------------------