



Dane techniczne	Pilarka taśmowa BAS 505 Precision WNB	Pilarka taśmowa BAS 505 Precision DNB
Wymiary	834 / 2,8 x 639 / 2,1 x 1.860 / 6,1 mm	834 / 2,8 x 639 / 2,1 x 1.860 / 6,1 mm
Powierzchnia odkładcza	536 x 640 mm	536 x 640 mm
Wysokość robocza bez podstawy	925 mm	925 mm
Zakres pochylania stołu pilarki	0 - 20 °	0 - 20 °
Wysokość cięcia	280 mm	280 mm
Szerokość przepustu	440 mm	440 mm
Prędkość cięcia	430/1.020 m/min	430/1.020 m/min
Długość brzeszczotu taśmowego	3.380 mm	3.380 mm
Szerokość brzeszczotu taśmowego	6 - 25 mm	6 - 25 mm
Moc znamionowa	1.500 W	1.900 W
Moc oddawana	1.100 W	1.500 W
Ciężar	133 kg	133 kg
W komplecie		
Nr kat.	605052	605053
Uniwersalny brzeszczot taśmowy A6	■	■
Ogranicznik wzdłużny	■	■
Króciec odsysający (Ø 100 mm)	■	■

Zalety produktu

- Duża precyzja i stabilność zapewniają optymalną jakość piłowania
- Dwie prędkości cięcia do różnych zastosowań i materiałów
- Regulowane bez użycia narzędzi precyzyjne prowadzenie trójrolkowe ze stali HSS zapewnia doskonałe rezultaty cięcia
- Cichy, wydajny, bezobsługowy silnik indukcyjny
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania
- Komfortowa regulacja pochylenia stołu z żeliwa szarego za pomocą prowadnicy z wieńcem zębatym pozwala wykonywać precyzyjne cięcia kątowe
- Otwieranie drzwi bez użycia narzędzi ułatwia wymianę brzeszczotu taśmowego
- Wskaźnik naprężenia brzeszczotu do szybkiej kontroli naprężenia brzeszczotu taśmowego
- Regulacja wysokości osłony brzeszczotu bez użycia narzędzi
- Możliwość przechowywania osprzętu na obudowie pilarki
- Zewnętrzny układ odsysania wiórów umożliwia pracę w czystym środowisku
- Cięcie po okręgu za pomocą przystawki do precyzyjnego cięcia (osprzęt)

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 461

Systemy odpylania ➔ 399

BRZESZCZOTY TAŚMOWE

Brzeszczoty taśmowe do drewna i tworzyw sztucznych

	A2 Ząb skośny do cięć o małych promieniach Drewno, tworzywo sztuczne, wymagana przystawka do dokładnego cięcia
	A4 Ząb skośny do cięć krzywoliniowych Drewno, tworzywo sztuczne
	A6 Ząb haczykowy do cięć uniwersalnych Drewno, tworzywo sztuczne
	A6 Ząb haczykowy do cięć prostych Drewno, tworzywo sztuczne
	A6 Ząb haczykowy do cięć prostych Drewno, tworzywo sztuczne
	A18 Ząb haczykowy do cięć prostych Drewno opałowe

Brzeszczoty taśmowe do metali i tworzyw piankowych

	A2 Ząb przestawny do cięć uniwersalnych Aluminium, miedź, mosiądz, tworzywa piankowe
	14TPI 14/18 TPI 18TPI Ząb przestawny do cięć uniwersalnych Aluminium, miedź, mosiądz, stal

Oznaczenie brzeszczotów taśmowych

Przykład:

**Wierz. zęba hart. ind. 2240 x 6 x 0,5/
A – 4 (14 TPI)**

Wierz. zęba hart. ind.
= wierzchołek zęba hartowany indukcyjnie Stal węglowa z indukcyjnie hartowanym wierzchołkiem zęba; bardzo ekonomiczne dzięki długiemu okresowi użytkowania

- 2240** = długość taśmy w mm
- 6** = szerokość taśmy w mm
- 0,5** = grubość taśmy w mm
- A – 4** = odstęp między wierzchołkami zębów w mm
- 14 TPI = A2** = liczba zębów na cal
- 1,3 TPI = A18** = liczba zębów na cal