

18 V



Dane techniczne	Satyniarka akumulatorowa S 18 LTX 115
Rodzaj akumulatora	Li-Ion / LiHD
Napięcie akumulatora	18 V
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	3.000 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Średnica ściernicy	100 - 200 mm
Szerokość ściernicy	50 - 100 mm
Ciężar (z akumulatorem)	3,1 kg

W komplecie	
Nr kat.	600154
Rękojeść pomocnicza	■
Filtr przeciwpyłowy	■
Jednostronny klucz maszynowy płaski	■
Klucz sześciokątny	■
Bez akumulatora, bez ładowarki	■

Zalety produktu

- Kompaktowa satyniarka akumulatorowa do szlifowania, satynowania, szczotkowania i polerowania na wysoki połysk np. stali szlachetnej
- Wytrzymały silnik gwarantuje długą żywotność
- Blokada wrzeciona i nakrętka mocująca bez użycia narzędzi pozwala na szybką wymianę wałka
- Uchwyt do mocowania rękojeści pomocniczej z kilkoma punktami mocowania; ustawianie bez użycia narzędzi
- Trzpień mocujący wałek umożliwia połączenie kształtowe, charakteryzuje się cichą pracą i zapewnia równomierny efekt szlifowania
- Obracany akumulator ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach
- Zdejmowany filtr przeciwpyłowy do ochrony silnika przed większymi cząstkami zanieczyszczeń
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
- Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu - uruchamianie bez szarpnięcia
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania
- Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania



Dane techniczne	Akumulatorowa szlifierka taśmowa do rur RB 18 LTX 60
Rodzaj akumulatora	Li-Ion / LiHD
Napięcie akumulatora	18 V
Prędkość obwodowa na biegu jałowym	9,2 m/s
Wymiary taśmy szlifierskiej	30 x 533 mm
Maks. średnica rury	60 mm
Kąt opasania	190 °
Ciężar (z akumulatorem)	3,3 kg

W komplecie	
Nr kat.	600192
Filtr przeciwpyłowy	■
Klucz sześciokątny	■
Bez akumulatora, bez ładowarki	■

Zalety produktu

- Regulowana bez użycia narzędzi, kompaktowa nasada szlifierska; doskonale nadaje się do wykonywania poprawek na zamontowanych poręczach
- Kompaktowa, akumulatorowa szlifierka taśmowa do rur umożliwiająca szybką i wszechstronną obróbkę rur ze stali nierdzewnej
- Duży kąt opasania wynoszący 190° pozwala na uzyskanie równomiernej powierzchni obróbki
- Wytrzymały silnik gwarantuje długą żywotność
- Wymiana taśmy szlifierskiej bez użycia narzędzi i regulacja prowadzenia taśmy
- Obracany akumulator ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach
- Zdejmowany filtr przeciwpyłowy do ochrony silnika przed większymi cząstkami zanieczyszczeń
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
- Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu - uruchamianie bez szarpnięcia
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania
- Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania

18 V



Dane techniczne	Akumulatorowa szlifierka prosta GA 18 LTX
Rodzaj akumulatora	Li-Ion / LiHD
Napięcie akumulatora	18 V
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	25.000 /min
Średnica szyjki mocowania	43 mm
Otwór tulei mocującej	6 mm
Ciężar (z akumulatorem)	2,1 kg

W komplecie			
Nr kat.	600638	600621	600639
Tuleja zaciskowa 6 mm	■	■	■
Gumowa osłona ochronna	■	■	■
Rękojeść pomocnicza			■
Filtr przeciwpyłowy	■	■	■
Klucz płaski	■	■	■
2 akumulatory Li-Power (18 V/5,2 Ah)	■	■	
Ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«	■	■	
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego	■	■	
Bez akumulatora, bez ładowarki			■

Wersje wyposażenia można znaleźć w cenniku Metabo oraz w internecie

Zalety produktu

- Wyłącznik z funkcją czuwakową: bezpieczna obsługa za sprawą ergonomicznie zlokalizowanego wyłącznika z powierzchnią antypoślizgową
- Wysoki moment obrotowy i niewielkie wymiary dzięki wytrzymałej przekładni planetarnej
- Blokada wrzeciona ułatwia wymianę osprzętu
- Elektroniczna funkcja wyłączenia silnika w przypadku blokady narzędzia roboczego gwarantująca bezpieczną pracę
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
- Zdejmowana gumowa osłona ochronna gwarantuje komfortową i bezpieczną pracę
- Smukła konstrukcja zapewniająca optymalną obsługę
- Precyzyjna tuleja mocująca gwarantuje dokładny bieg po okręgu bez bicia
- Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania



Dane techniczne	Akumulatorowa szlifierka prosta GPA 18 LTX	Akumulatorowa szlifierka prosta GA 18 LTX G
Rodzaj akumulatora	Li-Ion / LiHD	Li-Ion / LiHD
Napięcie akumulatora	18 V	18 V
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	25.000 /min	6.000 /min
Średnica szyjki mocowania	43 mm	43 mm
Otwór tulei mocującej	6 mm	6 mm
Ciężar (z akumulatorem)	2,1 kg	2,2 kg

W komplecie			
Nr kat.	600638	600621	600639
Tuleja zaciskowa 6 mm	■	■	■
Gumowa osłona ochronna	■	■	■
Rękojeść pomocnicza			■
Filtr przeciwpyłowy	■	■	■
Klucz płaski	■	■	■
2 akumulatory Li-Power (18 V/5,2 Ah)	■	■	
Ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«	■	■	
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego	■	■	
Bez akumulatora, bez ładowarki			■

Wersje wyposażenia można znaleźć w cenniku Metabo oraz w internecie

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 196	Akumulatory ➔ 64	Osprzęt ➔ 177	Akumulatory ➔ 64
---------------	------------------	---------------	------------------

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 192	Akumulatory ➔ 64
---------------	------------------