

18 V



Dane techniczne	Akumulatorowa frezarka krawędziowa KFM 18 LTX 3 RF
Rodzaj akumulatora	Li-Ion / LiHD
Napięcie akumulatora	18 V
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	7.000 /min
Wysokość fazy (45°)	0 - 4 mm
Możliwe promienie	2 / 3 mm
Min. grubość blachy z pierścieniem oporowym	4 mm
Min. grubość blachy z ogranicznikiem wzdłużnym	2 mm
Ciężar (z akumulatorem)	3,1 kg

W komplecie	
Nr kat.	601754
2 płytki wieloostrzowe z węglików spiekanych do ukosowania pod kątem 45°	■
2 płytki wieloostrzowe z węglików spiekanych do promienia R2	■
2 płytki wieloostrzowe z węglików spiekanych do promienia R3	■
Ogranicznik wzdłużny	■
Wkrętak Torx 15	■
Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT)	■
Filtr przeciwpylowy	■
2 akumulatory LiHD (18 V/5,5 Ah)	■
Ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«	■
Walizka MetaLoc	■

Wersje wyposażenia można znaleźć w cenniku Metabo oraz w internecie

Zalety produktu

- Pierwsza na świecie akumulatorowa frezarka krawędziowa do ukosowania w metalu faz 45° do 4 mm oraz promieni 2 i 3 mm
- Powierzchnia wolna od produktów utleniania i zadziorów jest optymalnie przygotowana do nanoszenia powłoki lakierniczej lub malowania proszkowego mającego na celu maksymalne zabezpieczenie antykorozyjne
- Sterownik One-touch: opatentowany sposób regulacji głębokości frezowania w skokach 0,1 mm bez użycia narzędzi; punkty zapadkowe skracają czas ustawiania i chronią przed niezamierzoną zmianą głębokości frezowania podczas pracy
- Wąska głowica frezarska umożliwia obróbkę w rurach i otworach od Ø 13 mm oraz obróbkę konturów zewnętrznych
- Ogranicznik wzdłużny gwarantuje równomierny efekt pracy podczas obróbki prostych krawędzi
- Obracany akumulator ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, funkcja łagodnego rozruchu oraz zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- Zdejmowany filtr przeciwpylowy do ochrony silnika przed większymi cząstkami zanieczyszczeń

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 196	Akumulatory ➔ 64
---------------	------------------

NOWOŚĆ



Dane techniczne	Akumulatorowa pilarka taśmowa MBS 18 LTX 2.5
Rodzaj akumulatora	Li-Ion / LiHD
Napięcie akumulatora	18 V
Maks. szerokość cięcia	63,5 mm
Długość brzeszczotu taśmowego	835 mm
Szerokość brzeszczotu taśmowego	13 mm
Prędkość brzeszczotu	174 m/min
Ciężar (z akumulatorem)	4,1 kg

W komplecie	
Nr kat.	613022
Brzeszczot taśmowy 14/18 TPI	■
Bez akumulatora, bez ładowarki	■

Wersje wyposażenia można znaleźć w cenniku Metabo oraz w internecie

Zalety produktu

- Lekka akumulatorowa pilarka taśmowa do precyzyjnego i czystego cięcia metalu, aluminium i tworzyw sztucznych
- Kompaktowa konstrukcja umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach i ponad głową
- Łagodne dla materiału, niemal beziskrowe cięcie bez użycia chłodziwa
- Komfortowa praca dzięki optymalnemu umiejscowieniu środka ciężkości i dużej powierzchni gumowej okładziny uchwytów
- Niski poziom wibracji brzeszczotu umożliwia wykonywanie precyzyjnych cięć i komfortową pracę
- Łatwa i szybka regulacja napięcia i biegu brzeszczotu taśmowego
- Metabo Quick – szybka, beznarzędziowa wymiana brzeszczotów
- Wbudowana oświetlenie miejsca cięcia
- Wytrzymała obudowa z masywnym metalowym ogranicznikiem i osłoną brzeszczotu
- Zintegrowany hak do łatwego przechowywania na małej przestrzeni
- Możliwość stosowania ogólnie dostępnych w handlu brzeszczotów taśmowych w odpowiednich rozmiarach
- Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 462	Akumulatory ➔ 64
---------------	------------------

18 V



Dane techniczne	Akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa KSA 18 LTX
Rodzaj akumulatora	Li-Ion / LiHD
Napięcie akumulatora	18 V
Zakres nachylenia od/do	0° / 50°
Regulowana głębokość cięcia	0 - 53,5 mm
Maksymalna głębokość cięcia przy 90°	53,5 mm
Maksymalna głębokość cięcia przy 45°	42 mm
Ø tarczy x otwór	Ø 165 x 16 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2.700 /min
Maks. prędkość cięcia	23 m/s
Ciężar (z akumulatorem)	4,3 kg

W komplecie	
Nr kat.	602268
Piła tarczowa z zębami z węglików spiekanych (18 zębów)	■
Ogranicznik wzdłużny	■
Klucz sześciokątny	■
2 akumulatory Li-Power (18 V/5,2 Ah)	■
Ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«	■

Wersje wyposażenia można znaleźć w cenniku Metabo oraz w internecie

Zalety produktu

- Wbudowana dioda LED optymalnie oświetla miejsce cięcia
- Hamulec wrzeczona zatrzymuje piłę wyjątkowo szybko, zwiększając tym samym bezpieczeństwo
- Szerokie spektrum zastosowań dzięki możliwości cięcia skośnego pod kątem nawet 50°
- Precyzyjne cięcie gwarantuje osprzęt w postaci szyny prowadzącej i adaptera
- Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 342	Akumulatory ➔ 64
---------------	------------------



Dane techniczne	Akumulatorowa piła szablasta ASE 18 LTX
Rodzaj akumulatora	Li-Ion / LiHD
Napięcie akumulatora	18 V
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	0 - 2.700 /min
Skok brzeszczotu	30 mm
Ciężar (z akumulatorem)	3,6 kg

W komplecie	
Nr kat.	602269
Klucz sześciokątny	■
2 akumulatory Li-Power (18 V/5,2 Ah)	■
Ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«	■
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego	■

Wersje wyposażenia można znaleźć w cenniku Metabo oraz w internecie

Zalety produktu

- Smukłe, lekkie urządzenie z uchwytem typu softgrip umożliwia wygodne cięcie w każdej pozycji
- Wytrzymała obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego pokryta powłoką pozwalającą optymalnie operować urządzeniem
- (V)-Elektronika Vario - regulacja częstotliwości skoków odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Brzeszczot obracany o 180° do wygodnej pracy nad głową
- Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana piły tarczowej
- Regulacja ogranicznika głębokości pozwala na optymalne wykorzystanie brzeszczotu i wszechstronne zastosowanie, np. do cięć wgłębnych
- Szeroki zakres zastosowań dzięki bogatej ofercie brzeszczotów Metabo
- Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 371	Akumulatory ➔ 64
---------------	------------------