

18 V



Dane techniczne	Wyrzynarka akumulatorowa STA 18 LTX	Wyrzynarka akumulatorowa STA 18 LTX 140
Rodzaj akumulatora	Li-Ion / LiHD	Li-Ion / LiHD
Napięcie akumulatora	18 V	18 V
Maksymalna grubość materiału		
- drewno	135 mm	140 mm
- metale nieżelazne	35 mm	35 mm
- blacha stalowa	10 mm	10 mm
Zakres nachylenia od/do	- 45 °/+ 45 °	- 45 °/+ 45 °
Stopnie skoków wahadłowych	4	4
Skok brzeszczotu	25,4 mm	26 mm
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	0 - 2.700 /min	1.000 - 3.000 /min
Ciężar (z akumulatorem)	2,8 kg	2,9 kg

W komplecie

Nr kat.	602298	601405
Króciec odsysający		■
Szkoło ochronne		■
Płytką ochronną z tworzywa sztucznego	■	■
Płytką osłony przed odpryskami	■	■
Klucz sześciokątny	■	
2 akumulatory Li-Power (18 V/5,2 Ah)	■	■
Ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«	■	■
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego	■	■

Wersje wyposażenia można znaleźć w cenniku Metabo oraz w internecie

Zalety produktu

- Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana piły tarczowej
 - Nisko osadzona prowadnica brzeszczotu zapewnia wykonanie precyzyjnych cięć
 - Uchwyt pałkowy z antypoślizgową powłoką typu softgrip
 - (V)-Elektronika Vario - regulacja częstotliwości skoków odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
 - Płytką ochronną i osłona przed wiórami umożliwia cięcie bez wrywania obrabianego materiału i uszkodzenia powierzchni
- Wyjątkowo mocna wyrzynarka z elektroniką VTC umożliwiającą szybkie cięcie w miękkim drewnie do 140 mm
 - Wyjątkowo poręczna dzięki niewielkiemu uchwytowi pokrytemu powłoką softgrip
 - Regulacja częstotliwości skoków, skoki wahadłowe oraz nisko osadzona prowadnica brzeszczotu ze sprężyną gwarantują precyzyjne cięcie dostosowane do rodzaju materiału
 - Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana brzeszczotów z automatycznym wyrzutem
 - Łatwe rozpoczynanie cięcia dzięki automatyce rozruchu z samoczynnym zwiększaniem częstotliwości skoków
 - Beznarzędziowe regulowanie stopy wyrzynarki ze zdefiniowanymi pozycjami umożliwia łatwe cięcie ukośne
 - Pełnookresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) umożliwia regulację częstotliwości skoków odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia jej utrzymanie na stałym poziomie pod obciążeniem
 - Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania
- Dobra widoczność miejsca cięcia dzięki możliwości włączenia przedmuchu powietrzem
 - Wbudowana dioda LED oświetlająca miejsce cięcia
 - Długa żywotność urządzenia dzięki optymalnej konstrukcji przekładni i silnika oraz wytrzymałej obudowie przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego
 - Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 357	Akumulatory ➔ 64
---------------	------------------

18 V



Dane techniczne	Kapówka akumulatorowa KS 18 LTX 216	Kapówka akumulatorowa KGS 18 LTX 216 z funkcją posuwu
Rodzaj akumulatora	Li-Ion / LiHD	Li-Ion / LiHD
Napięcie akumulatora	18 V	18 V
Grubość cięcia 90°/90°	120 x 60 mm	305 x 65 mm
Grubość cięcia 45°/45°	80 x 45 mm	205 x 36 mm
Regulacja stołu obrotowego w lewo/prawo	47°/47°	47°/47°
Pochylenie piły tarczowej w lewo/prawo	47°/2°	47°/2°
Piła tarczowa	Ø 216 x 30 mm	Ø 216 x 30 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	4.200 /min	4.200 /min
Prędkość cięcia	48 m/s	48 m/s
Ciężar (z akumulatorem)	9,6 kg	13,6 kg

W komplecie

Nr kat.	619000	619001
Piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów)	■	■
2 zintegrowane poszerzenia stołu	■	■
Ogranicznik długości	■	■
Zacisk do mocowania obrabianego elementu	■	■
Klucz do wymiany piły tarczowej	■	■
Worek na wióry	■	■
2 akumulatory Li-Power (18 V/5,2 Ah)	■	■
Ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«	■	■

Wersje wyposażenia można znaleźć w cenniku Metabo oraz w internecie

Zalety produktu

- Funkcja posuwu do obróbki szerokich elementów
 - Ogranicznik głębokości umożliwia wykonywanie rowków
- Mocna kapówka akumulatorowa do prac montażowych o dużej wydajności cięcia
 - Lekki, kompaktowy model, którego rozmiary pozwalają na transport w jednej ręce
 - Łatwy transport dzięki ergonomicznym uchwytom do przenoszenia i zabezpieczeniu głowicy
 - Po wyłączeniu urządzenia hamulec zatrzymuje piłę w ciągu 3 sekund
 - Masywna konstrukcja z aluminiowego odlewu ciśnieniowego umożliwia stosowanie do najcięższych zadań
 - Skuteczne odprowadzanie wiórów przez gniazdo ssące i worek na wióry
 - Szybkie i precyzyjne ustawianie kątów używanych najczęściej podczas pracy dzięki punktom zapadkowym
 - Laser wskazujący linię cięcia i diodowe oświetlenie robocze z funkcją automatycznego wyłączania pozwalają na oszczędność energii
 - Rozsuwane bezstopniowo poszerzenia stołu, demontowane w celu podłożenia długich paneli, listew, itp.
 - Wysokie, przesuwane bocznie ograniczniki do bezpiecznego piłowania
 - Zacisk do bezpiecznego mocowania obrabianego elementu od góry lub od przodu
 - Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 449, 456	Akumulatory ➔ 64
--------------------	------------------