



			
Dane techniczne	Nożyce do żywopłotu HS 45	Nożyce do żywopłotu HS 55	Nożyce do żywopłotu HS 65
Grubość cięcia	18 mm	18 mm	18 mm
Długość cięcia	45 cm	55 cm	65 cm
Odstęp między nożami	28 mm	28 mm	28 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	3.100 /min	3.100 /min	3.100 /min
Moc znamionowa	450 W	450 W	450 W
Ciężar bez kabla	3,4 kg	3,6 kg	3,8 kg
Długość kabla	0,3 m	0,3 m	0,3 m
W komplecie:			
Nr kat.	620016	620017	620018
Zderzak ochronny	■	■	■
Futerał do przechowywania	■	■	■

- Zalety produktu
- Opatentowany mechaniczny hamulec szybkiego działania zatrzymujący noże (w 0,05 sek.) zapewnia większe bezpieczeństwo
 - Precyzyjne cięcie dzięki obustronnie ostrzonym diamentowo zębom noży pod kątem 30°
 - Nóż dolny ze strefą bezpieczeństwa pozwala wyeliminować ryzyko zranienia
 - Sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: chroni noże i przekładnię w przypadku blokady przez obce przedmioty
 - Zaczep zabezpieczający kabel przed nadmiernym naprężeniem zapobiega niezamierzonemu rozłączeniu złącza wtykowego
 - Zderzak z przewodnicą gałęzi chroni użytkownika i przekładnię przed odrzutami



			
Dane techniczne	Nożyce do żywopłotu HS 8745	Nożyce do żywopłotu HS 8755	Nożyce do żywopłotu HS 8765
Grubość cięcia	20 mm	20 mm	20 mm
Długość cięcia	45 cm	55 cm	65 cm
Odstęp między nożami	34 mm	34 mm	34 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	3.100 /min	3.100 /min	3.100 /min
Moc znamionowa	560 W	560 W	560 W
Ciężar bez kabla	3,8 kg	3,9 kg	4 kg
Długość kabla	0,3 m	0,3 m	0,3 m
W komplecie:			
Nr kat.	608745	608755	608765
Zderzak ochronny	■	■	■
Futerał do przechowywania	■	■	■

- Zalety produktu
- Nowy system uchwytów Metabo z dodatkowym wyłącznikiem gwarantuje nawet o 50% większy zasięg cięcia
 - Niewielka waga redukuje wysiłek podczas pracy
 - Opatentowany mechaniczny hamulec szybkiego działania zatrzymujący noże (w 0,05 sek.) zapewnia większe bezpieczeństwo
 - Specjalna geometria noży gwarantuje mniejsze zużycie, a tym samym dwukrotnie dłuższą wytrzymałość
 - Precyzyjne cięcie dzięki obustronnie ostrzonym diamentowo zębom noży pod kątem 30°
 - Nóż dolny ze strefą bezpieczeństwa pozwala wyeliminować ryzyko zranienia
 - Sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: chroni noże i przekładnię w przypadku blokady przez obce przedmioty
 - Wygodna praca bez uczucia zmęczenia dzięki ergonomicznemu uchwytowi pałkowemu i optymalnemu umiejscowieniu środka ciężkości
 - Przeciwbieżne noże zapewniają optymalnie cichą pracę
 - Bezpieczne dla użytkownika odprowadzanie powietrza wylotowego z maszyny w każdej sytuacji roboczej
 - Łatwy serwis dzięki pokrywie umożliwiającej wymianę przewodu zasilającego
 - Zaczep zabezpieczający kabel przed nadmiernym naprężeniem zapobiega niezamierzonemu rozłączeniu złącza wtykowego
 - Zderzak z przewodnicą gałęzi chroni użytkownika i przekładnię przed odrzutami