



Dane techniczne	Akumulatorowy reflektor budowlany BSA 14.4-18 LED
Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora	14,4 V / 2,0 Ah: 2,2 h 14,4 V / 4,0 Ah: 4,3 h 18 V / 2,0 Ah: 2,7 h 18 V / 4,0 Ah: 5,4 h 18 V / 5,2 Ah: 7,0 h 18 V / LiHD 3,1 Ah: 4,2 h 18 V / LiHD 5,5 Ah: 7,4 h 18 V / LiHD 6,2 Ah: 8,3 h
Ciężar (bez akumulatora)	2,5 kg
W komplecie	
Nr kat.	602111
Bez akumulatora, bez ładowarki	■

Zalety produktu

- Mocny akumulatorowy reflektor budowlany z 18 diodami LED zapewnia równomierne oświetlenie dużych obszarów roboczych, również podczas obróbki powierzchni.
- System akumulatorowy Metabo: możliwość użytkowania z wszystkimi wsuwanymi akumulatorami Li-Power oraz LiHD o napięciu 14,4 i 18 V
- Solidny i trwały reflektor przeznaczony do użytkowania w trudnych warunkach na budowie; obudowę i szkło można czyścić wilgotną szmatką
- Bardzo jasne i przyjemne światło, zbliżone do światła dziennego, dwa stopnie jasności
- Wyjątkowo długi czas świecenia po naładowaniu akumulatorów sięgający 8,3 h
- Minimalna emisja ciepła: reflektor nagrzewa się tylko nieznacznie, co umożliwia bezpieczną obsługę podczas długotrwałego użytkowania
- Uchwyt oraz lekka, kompaktowa budowa pozwalają na stosowanie reflektora w różnych pozycjach i sprawdzają się wszędzie tam, gdzie wymagana jest mobilność
- Szybka i bezstopniowa regulacja obrotu reflektora w zakresie 180°
- Gumowana podstawa zapewnia stabilność i pozwala na ustawienie reflektora nawet na delikatnych powierzchniach
- Możliwość zawieszenia na ścianie lub zamocowania na statywie

Komponenty systemu

Akumulatory ➔ 64



Dane techniczne	Akumulatorowe radio na budowę RC 14.4 - 18
Maks. czas pracy naładowanego akumulatora	14,4V / 2,0 Ah: 9,2 h 14,4V / 4,0 Ah: 18,4 h 18V / 2,0 Ah: 12,3 h 18V / 4,0 Ah: 24 h 18V / 5,2 Ah: 31,2 h
Ciężar (bez akumulatora)	5,3 kg
W komplecie	
Nr kat.	602106
Kabel przyłączeniowy AUX	■
Kabel sieciowy	■
bez akumulatora	■

Zalety produktu

- Możliwość zasilania wszystkimi wsuwanymi akumulatorami Li-Power o napięciu 14,4 i 18 V lub zasilania sieciowego
- Funkcja ładowania wszystkich akumulatorów wsuwanych Li-Power o napięciu 14,4 i 18 V
- Zasilanie akumulatorowe nawet przez 31 godzin
- Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego: bryzgoszczelna, pyłoszczelna, odporna na uderzenia
- Rama ochronna
- Tuner cyfrowy PLL z podświetlanym wyświetlaczem LCD i automatycznym wyszukiwaniem stacji
- Pamięć 10 stacji (5 stacji UKF, 5 stacji na falach średnich)
- Solidne pokrętła do regulacji barwy dźwięku, wyszukiwania stacji i głośności
- Cyfrowy zegar i budzik z dwoma, różnymi godzinami budzenia (dźwięk budzika lub radio)
- Elastyczna antena
- Kabel sieciowy AC (2,2 m)
- Wejście prądu stałego 12 V (9-14 V)
- Głośniki dużej mocy
- Wejście słuchawkowe i AUX do podłączenia odtwarzacza CD lub MP3 (np. iPod® itp.)
- Wyjście prądu stałego DC (5 V, 500 mA) do ładowania telefonów komórkowych
- Bezpieczne przechowywanie akumulatorów i odtwarzaczy MP3



Dane techniczne	Akumulatorowe nożyce do żywopłotów AHS 18-55 V
Rodzaj akumulatora	Li-Ion / LiHD
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	4,0 Ah
Czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora	65 min
Grubość cięcia	18 mm
Długość cięcia	53 cm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	2.700 /min
Ciężar (z akumulatorem)	3,9 kg
W komplecie	
Nr kat.	600463
2 akumulatory Li-Power (18 V/4,0 Ah)	■
Ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«	■
Futerał do przechowywania	■

Zalety produktu

- Specjalna geometria noży gwarantuje mniejsze zużycie, a tym samym dwukrotnie dłuższą wytrzymałość
- Precyzyjne cięcie dzięki obustronnie ostrzonym diamentowo zębom noży pod kątem 30°
- Nóż dolny ze strefą bezpieczeństwa pozwala wyeliminować ryzyko zranienia
- Wysoka wydajność cięcia dzięki dwustopniowej przekładni
- Wygodna praca dzięki bezwibracyjnemu działaniu, perfekcyjnej ergonomii i miękkiemu uchwytowi typu softgrip
- Bezpieczeństwo gwarantowane szybkim działaniem elektronicznego hamulca zatrzymującego noże (w ciągu 0,3 s)
- Zderzak z przewodnicą gałęzi chroni użytkownika i przekładnię przed odrzutami

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 55

Akumulatory ➔ 64



Dane techniczne	Dmuchawa akumulatorowa AG 18
Przepływ powietrza	2,691 m³/min
Maks. prędkość powietrza	74/166 m/s
Ciężar (z akumulatorem)	1,87 kg
W komplecie	
Nr kat.	602242
Bez akumulatora, bez ładowarki	■

Zalety produktu

- Lekka dmuchawa akumulatorowa, na przykład do usuwania wiórów z obrabianych elementów, sprzątania stanowiska pracy, oczyszczania transporterów itp.
- Doskonała ergonomia dzięki optymalizacji środka ciężkości i gumowanemu uchwytowi
- Wytrzymała konstrukcja do różnorodnych zastosowań w warsztacie i na budowie
- Elektronika Vario (V) umożliwia bezstopniową regulację prędkości powietrza podczas dmuchania
- Pokrętło nastawcze do wyboru jednej z 3 prędkości powietrza pozwala na różnorodne zastosowanie
- Gumowana końcówka rury dmuchawy stanowi ochronę dla wrażliwych powierzchni
- Wygodne zdmuchiwanie zanieczyszczeń z powierzchni podłóg dzięki dostarczanej w komplecie przedłużce rury dmuchawy
- Możliwość użytkowania z wszystkimi wsuwanymi akumulatorami Li-Power oraz LiHD o napięciu 18 V