

18 V



Dane techniczne	Wentylator akumulatorowy AV 18
Prędkość przepływu powietrza	1,8 / 2,8 / 3,8 m/s
Maksymalna prędkość obrotowa	1.300 /min
Średnica wirnika	355 mm
Ciężar (z akumulatorem)	4,55 kg
W komplecie	
Nr kat.	606176
Bez akumulatora, bez ładowarki	■

Zalety produktu

- Wysokiej jakości wentylator akumulatorowy do uniwersalnego stosowania niezależnie od zasilania sieciowego
- Nawet do 7 godzin pracy na jednym naładowaniu akumulatora (akumulator 5,2 Ah)
- Mocna siatka metalowa zapewnia maksymalny przepływ i minimalne zawirowanie powietrza
- Pochylana siatka ochronna pozwala swobodnie zmieniać kierunek strumienia powietrza
- Możliwość wyboru 3 prędkości powietrza
- Cicha praca również na najwyższych obrotach
- Stabilna rama z gumowymi stopami gwarantuje bezpieczne ustawienie
- Zintegrowana płyta do montażu na statywie i montażu naściennego
- Możliwość użytkowania z wszystkimi wsuwanymi akumulatorami Li-Power oraz LiHD o napięciu 18 V

Komponenty systemu

Akumulatory ➔ 64



Dane techniczne	Ogrzewana kurtka z akumulatorem HJA 14.4-18
Nr kat.	
Rozmiar XS	657015
Rozmiar S	657014
Rozmiar M	657009
Rozmiar L	657010
Rozmiar XL	657011
Rozmiar XXL	657012
Rozmiar XXXL	657013
W komplecie	
Zasilacz do akumulatorów PA 14.4-18 LED-USB	■
Bez akumulatora, bez ładowarki	■

Zalety produktu

- Wysokiej jakości ogrzewana kurtka akumulatorowa do pracy i rekreacji - ciepła, wygodna i uniwersalna
- Pięć stref grzejnych z możliwością pracy jednoczesnej lub selektywnej na trzech stopniach mocy
- Nawet 18 godzin przyjemnego ciepła na stopniu 1 lub 6 godzin intensywnego ogrzewania na stopniu 3 po jednym ładowaniu akumulatora (18 V / 5,2 Ah / wszystkie strefy)
- Nawet 7 godzin ciepła na stopniu 1 lub 2 godziny ciepła na stopniu 3 przy zastosowaniu akumulatora 18 V / 2,0 Ah
- Nadzwyczaj wytrzymała dzięki zastosowaniu wodoodpornego, nieprzewiednego i odpornego na rozdarcia materiału
- Wygodna polarowa wyściółka oraz liczne kieszenie i kaptur chowany w kołnierzu
- Dwie łatwo dostępne kieszenie na akumulator z lewej i z prawej strony za szwem bocznym
- Podczas ogrzewania zasilacz umożliwia równoczesne ładowanie urządzeń wyposażonych w złącze USB
- System akumulatorowy Metabo: możliwość użytkowania z wszystkimi wsuwanymi akumulatorami Li-Power oraz LiHD o napięciu 14,4 i 18 V

25,2 V



Dane techniczne	Akumulatorowa wiertarka magnetyczna MAG 28 LTX 32
Rodzaj akumulatora	Li-Ion
Napięcie akumulatora	25,2 V
Maks. średnica wiercenia	
- wiertłem koronowym	32 mm
- wiertłem krętym	13 mm
Maks. głębokość wiercenia	50 mm
Maks. skok	160 mm
Maks. siła przyczepności magnesu	8.500 N
Wymiary stopy magnetycznej	70 x 190 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	380 / 680 /min
Uchwyt narzędziowy	Stożek Morse'a MT2, chwyt Weldon'a 19 mm (3/4")
Maks. wysokość (wraz z silnikiem)	615 mm
Ciężar (z akumulatorem)	14,5 kg

W komplecie

Nr kat.	600334
Oprawka przemysłowa pod chwyt Weldon'a 19 mm	■
3 wiertła koronowe HSS »rapid cut« Ø 14 mm, 18 mm, 22 mm	■
Kolek wypychacza 77 mm	■
Uchwyt wiertarski zębaty 13 mm z adapterem MT2	■
Klucz do uchwytu wiertarskiego	■
Wybijak MT2	■
Pas zabezpieczający	■
Klucz imbusowy	■
Uniwersalna pasta chłodząco-smarująca	■
2 akumulatory Li-Power (25,2 V/3,0 Ah)	■
Szybka ładowarka ASS 15 Plus »AIR COOLED«	■
Walizka transportowa	■

Zalety produktu

- Duży skok umożliwia stosowanie wiertel rdzeniowych, krętych i pogłębiaczy
- Stopa magnetyczna o dużej sile przyczepności pozwala pracować na płaszczyznach pionowych i nad głową
- Magnes trwały zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa pracy, brak możliwości przypadkowego dezaktywowania magnesu
- Pryzmowa stopa magnetyczna doskonale nadaje się do wiercenia w rurach o średnicy od Ø 90 mm
- Regulowana siła przyciągania magnesu ułatwia pozycjonowanie na pionowych powierzchniach
- Trwała przekładnia dwubiegowa ze smarowaniem kąpielowym zapewnia optymalne obroty
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
- Zintegrowany zbiornik na chłodziwo do łatwego dozowania chłodzenia wewnętrznego wiertła koronowego
- Rezerwowo akumulator zawsze pod ręką - w schowku na stojaku wiertarskim

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 222Akumulatory ➔ 64