

Ø 125 mm



Dane techniczne	Szlifierka kątowa z płaską głowicą WEVF 10-125 Quick Inox	Szlifierka kątowa z płaską głowicą WEF 15-125 Quick
Najmniejszy możliwy kąt	43 °	43 °
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm	125 mm
Moc znamionowa	1.000 W	1.550 W
Moc oddawana	590 W	940 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2.000 - 7.600 /min	11.000 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	6.300 /min	11.000 /min
Moment obrotowy	3,5 Nm	3,5 Nm
Gwint wrzeciona	M 14	M 14
Ciężar bez kabla	2,3 kg	2,7 kg
Długość kabla	4 m	4 m

W komplecie		
Nr kat.	613080	613082
Oslona	■	■
Kolnierz podporowy	■	■
Nakrętka szybkomocująca	■	■
Rękojeść pomocnicza	■	
Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT)		■
1 ściernica lamelkowa Flexiamant Super Convex (125 mm; P60)	■	■
1 ściernica do obróbki zgrubnej Flexia- mant Super FKS 60 (125 x 4 mm; P60)		■

Zalety produktu

- Najporęczniejsza szlifierka kątowa z płaską głowicą i regulacją prędkości obrotowej przeznaczona do perfekcyjnej obróbki stali szlachetnej, np. sztachet stalowych
 - Pełnookresowa elektronika Vario-Constamatic (VC) z pokrętkiem regulacyjnym umożliwia dostosowanie prędkości obrotowej do rodzaju obrabianego materiału i utrzymanie jej pod obciążeniem na niemal stałym poziomie
- Mocna szlifierka kątowa z głowicą płaską umożliwiającą szybką pracę w miejscach, w których elementy tworzą kąt ostry do 43°
 - Pełnookresowa elektronika Tacho-Constamatic (TC): szybki postęp pracy dzięki stałym obrotom pod obciążeniem
 - Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT) tłumi drgania i zapewnia ochronę zdrowia
- Zaprojektowana specjalnie do usuwania szlaki spawalniczej, rdzy i lakieru w ciasnych konstrukcjach ramowych, a także do prac w pozycjach wymuszonych
 - Nowy, zgłoszony do opatentowania silnik Metabo Marathon to nawet 50% większy moment obrotowy i o 20% większa przeciążalność, a tym samym szybsze usuwanie materiału i dłuższa żywotność
 - Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana tarczy dzięki nakrętce szybkomocującej
 - Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie
 - Elektroniczna funkcja wyłączenia silnika redukuje zjawisko odrzutu w przypadku zablokowania tarczy, zapewniając bezpieczeństwo użytkownikowi
 - Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, funkcja łagodnego rozruchu oraz zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
 - Obudowa przekładni montowana z możliwością obrotu co 90° dla osób leworęcznych lub do cięcia
 - Ochrona silnika dzięki automatycznemu wyłączeniu urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 79

Ø 150 mm



Dane techniczne	Szlifierka kątowa z płaską głowicą WEF 15-150 Quick	Szlifierka kątowa z płaską głowicą WEPBF 15-150 Quick
Najmniejszy możliwy kąt	39 °	39 °
Średnica tarczy szlifierskiej	150 mm	150 mm
Moc znamionowa	1.550 W	1.550 W
Moc oddawana	940 W	940 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	9.600 /min	9.600 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	9.600 /min	9.600 /min
Moment obrotowy	3,9 Nm	3,9 Nm
Gwint wrzeciona	M 14	M 14
Ciężar bez kabla	2,7 kg	2,9 kg
Długość kabla	4 m	4 m

W komplecie		
Nr kat.	613083	613085
Oslona	■	■
Kolnierz podporowy	■	■
Nakrętka szybkomocująca	■	■
Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT)	■	■
1 ściernica lamelkowa Flexiamant Super Convex (150 mm; P60)	■	■
1 ściernica do obróbki zgrubnej Flexia- mant Super FKS 60 (150 x 4 mm; P60)	■	■

Zalety produktu

- Wyłącznik z funkcją czuwakową: bezpieczna obsługa za sprawą ergonomicznie zlokalizowanego wyłącznika z powierzchnią antypoślizgową
 - Wyjątkowo szybki system hamowania to maksymalne bezpieczeństwo dla użytkownika: opatentowany, mechaniczny hamulec tarczowy w ciągu 2 sekund zatrzymuje tarczę szlifierską po wyłączeniu lub zaniku zasilania
- Mocna szlifierka kątowa z głowicą płaską umożliwiającą szybką pracę w miejscach, w których elementy tworzą kąt ostry do 39°
 - Zaprojektowana specjalnie do usuwania szlaki spawalniczej, rdzy i lakieru w ciasnych konstrukcjach ramowych, a także do prac w pozycjach wymuszonych
 - Maksymalna głębokość cięcia ściernicą o średnicy 150 mm
 - Nowy, zgłoszony do opatentowania silnik Metabo Marathon to nawet 50% większy moment obrotowy i o 20% większa przeciążalność, a tym samym szybsze usuwanie materiału i dłuższa żywotność
 - Pełnookresowa elektronika Tacho-Constamatic (TC): szybki postęp pracy dzięki stałym obrotom pod obciążeniem
 - Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana tarczy dzięki nakrętce szybkomocującej
 - Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie
 - Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT) tłumi drgania i zapewnia ochronę zdrowia
 - Elektroniczna funkcja wyłączenia silnika redukuje zjawisko odrzutu w przypadku zablokowania tarczy
 - Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, funkcja łagodnego rozruchu oraz zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
 - Obudowa przekładni montowana z możliwością obrotu co 90° dla osób leworęcznych lub do cięcia
 - Ochrona silnika dzięki automatycznemu wyłączeniu urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 79