

Ø 125 mm



Dane techniczne	Szlifierka kątowa W 750-125	Szlifierka kątowa W 850-125	Szlifierka kątowa WP 850-125
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm	125 mm	125 mm
Moc znamionowa	750 W	850 W	850 W
Moc oddawana	450 W	530 W	530 HP
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	11.000 /min	11.000 /min	11.000 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	7.000 /min	7.000 /min	7.000 /min
Moment obrotowy	1,7 Nm	1,9 Nm	1,9 Nm
Gwint wrzeciona	M 14	M 14	M 14
Ciężar bez kabla	1,8 kg	2 kg	1,9 kg
Długość kabla	2,5 m	2,5 m	2,5 m

W komplecie			
Nr kat.	601231	601233	601235
Oslona	■	■	■
Kołnierz podporowy	■	■	■
Nakrętka z dwoma otworami	■	■	■
Rękojeść pomocnicza	■	■	■
Klucz dwutrzpieniowy	■	■	■

Zalety produktu	■ Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania	■ Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania	■ Wyłącznik z funkcją czuwakową: bezpieczna obsługa za sprawą ergonomicznie zintegrowanego wyłącznika
	■ Wytrzymała, uniwersalna i ekonomiczna: ergonomiczna szlifierka kątowa do różnorodnych zastosowań	■ Mocny silnik z dużą odpornością na przeciążenie	■ Oslona z mocowaniem uniemożliwiającym obrócenie
		■ Ochrona silnika dzięki automatycznemu wyłączeniu urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych	

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 118

Ø 125 mm



Dane techniczne	Szlifierka kątowa W 9-125	Szlifierka kątowa W 9-125 Quick	Szlifierka kątowa WP 9-125 Quick
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm	125 mm	125 mm
Moc znamionowa	900 W	900 W	900 W
Moc oddawana	550 W	550 W	550 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	10.500 /min	10.500 /min	10.500 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	7.500 /min	7.500 /min	7.500 /min
Moment obrotowy	2,5 Nm	2,5 Nm	2,5 Nm
Gwint wrzeciona	M 14	M 14	M 14
Ciężar bez kabla	2,1 kg	2,1 kg	2,1 kg
Długość kabla	2,5 m	4 m	4 m

W komplecie			
Nr kat.	600376	600374	600384
Oslona	■	■	■
Kołnierz podporowy	■	■	■
Nakrętka z dwoma otworami	■		
Nakrętka mocująca M-Quick		■	■
Rękojeść pomocnicza	■	■	■
Klucz dwutrzpieniowy	■		

Zalety produktu	■ Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania	■ Teraz jeszcze szybsze: system wymiany M-Quick umożliwia beznarzędziową wymianę tarczy za pomocą jednego przycisku dzięki zastosowaniu nakrętki mocującej M-Quick	■ Teraz jeszcze szybsze: system wymiany M-Quick umożliwia beznarzędziową wymianę tarczy za pomocą jednego przycisku dzięki zastosowaniu nakrętki mocującej M-Quick
		■ Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania	■ Wyłącznik z funkcją czuwakową: bezpieczna obsługa za sprawą ergonomicznie zlokalizowanego wyłącznika z powierzchnią antypoślizgową
	■ Komfort pracy większy niż kiedykolwiek wcześniej: kompaktowa szlifierka kątowa z najmniejszym obwodem rękojeści w swojej klasie mocy gwarantuje perfekcyjną ergonomię		
	■ Nowy, zgłoszony do opatentowania silnik Metabo Marathon to nawet 50% większy moment obrotowy i o 20% większa przeciążalność, a tym samym szybsze usuwanie materiału i dłuższa żywotność		
	■ Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie		
	■ Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: w przypadku zablokowania tarczy minimalizuje zjawisko odrzutu do najniższego poziomu na rynku, zapewniając użytkownikowi maksymalne bezpieczeństwo i możliwość szybkiego wznowienia pracy		
	■ Obudowa przekładni montowana z możliwością obrotu co 90° dla osób leworęcznych lub do cięcia		
	■ Ochrona silnika dzięki automatycznemu wyłączeniu urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych		

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 118