

Ø 125 mm



Dane techniczne	Szlifierka kątowa WEV 10-125 Quick	Szlifierka kątowa WEA 10-125 Quick	Szlifierka kątowa WP 1200-125 RT
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm	125 mm	125 mm
Moc znamionowa	1.000 W	1.000 W	1.200 W
Moc oddawana	590 W	590 W	720 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2.800 - 10.500 /min	10.500 /min	11.000 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	8.800 /min	8.800 /min	7.000 /min
Moment obrotowy	2,7 Nm	2,7 Nm	3,2 Nm
Gwint wrzeciona	M 14	M 14	M 14
Ciężar bez kabla	2,1 kg	2,1 kg	2,4 kg
Długość kabla	4 m	4 m	4 m

W komplecie			
Nr kat.	600388	600389	601240
Oslona	■	■	■
Kołnierz podporowy	■	■	■
Nakrętka z dwoma otworami			■
Nakrętka mocująca M-Quick	■	■	
Rękojeść pomocnicza	■	■	■
Klucz dwutrzpieniowy			■

Zalety produktu

- Pełnookresowa elektronika Vario-Constamatic (VC) z pokrętkiem regulacyjnym umożliwia dostosowanie prędkości obrotowej do rodzaju obrabianego materiału i utrzymanie jej pod obciążeniem na niemal stałym poziomie
 - Pełnookresowa elektronika Constamatic (C): szybki postęp pracy dzięki niemal stałym obrotom pod obciążeniem
 - Najlepszy system anty-wibracyjny: zintegrowany autobalanser redukuje szkodliwe dla rąk i ramion drgania nawet o 50%
- Mocna i wytrzymała szlifierka kątowa z ergonomicznym, miękkim uchwytem pozwala pracować bez uczucia zmęczenia, również wykonując prace nad głową
 - Mocny silnik z dużą odpornością na przeciążenie
 - Wyłącznik czuwakowy dla bezpieczeństwa użytkownika
- Komfort pracy większy niż kiedykolwiek wcześniej: kompaktowa szlifierka kątowa z najmniejszym obwodem rękojeści w swojej klasie mocy gwarantuje perfekcyjną ergonomię
 - Nowy, zgłoszony do opatentowania silnik Metabo Marathon to nawet 50% większy moment obrotowy i o 20% większa przeciążalność, a tym samym szybsze usuwanie materiału i dłuższa żywotność
 - Teraz jeszcze szybsze: system wymiany M-Quick umożliwia beznarzędziową wymianę tarczy za pomocą jednego przycisku dzięki zastosowaniu nakrętki mocującej M-Quick
 - Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: w przypadku zablokowania tarczy minimalizuje zjawisko odrzutu do najniższego poziomu na rynku, zapewniając użytkownikowi maksymalne bezpieczeństwo i możliwość szybkiego wznowienia pracy
 - Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, funkcja łagodnego rozruchu oraz zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
 - Obudowa przekładni montowana z możliwością obrotu co 90° dla osób leworęcznych lub do cięcia
- Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie
 - Ochrona silnika dzięki automatycznemu wyłączeniu urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 118

Ø 125 mm



Dane techniczne	Szlifierka kątowa W 12-125 Quick	Szlifierka kątowa W 12-125 HD
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm	125 mm
Moc znamionowa	1.250 W	1.250 W
Moc oddawana	780 W	780 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	11.000 /min	9.600 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	8.000 /min	8.800 /min
Moment obrotowy	3,4 Nm	4,1 Nm
Gwint wrzeciona	M 14	M 14
Ciężar bez kabla	2,4 kg	2,5 kg
Długość kabla	4 m	4 m

W komplecie		
Nr kat.	600398	600408
Oslona	■	■
Kołnierz podporowy	■	■
Nakrętka z dwoma otworami		■
Nakrętka mocująca M-Quick	■	
Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT)	■	■
Klucz dwutrzpieniowy		■

Zalety produktu

- Teraz jeszcze szybsze: system wymiany M-Quick umożliwia beznarzędziową wymianę tarczy za pomocą jednego przycisku dzięki zastosowaniu nakrętki mocującej M-Quick
 - Kołnierz aluminiowy gwarantuje długą żywotność w przypadku stosowania ciężkich narzędzi roboczych, np. tarcz diamentowych
- Długa żywotność w ekstremalnych zastosowaniach: mocna i wytrzymała szlifierka kątowa z optymalną mocą jednostkową w swojej klasie zapewnia szybki postęp pracy
 - Nowy, zgłoszony do opatentowania silnik Metabo Marathon to nawet 50% większy moment obrotowy i o 20% większa przeciążalność, a tym samym szybsze usuwanie materiału i dłuższa żywotność
 - Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie
 - Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT) tłumi drgania i umożliwia wygodną pracę w trybie ciągłym
 - Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: w przypadku zablokowania tarczy minimalizuje zjawisko odrzutu do najniższego poziomu na rynku, zapewniając użytkownikowi maksymalne bezpieczeństwo i możliwość szybkiego wznowienia pracy
 - Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania
 - Obudowa przekładni montowana z możliwością obrotu co 90° dla osób leworęcznych lub do cięcia
 - Ochrona silnika dzięki automatycznemu wyłączeniu urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 118