

Ø 125 mm

Dane techniczne	Szlifierka kątowa WE 1500-125 RT	Szlifierka kątowa WEV 1500-125 RT	Szlifierka kątowa WEV 1500-125 Quick RT
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm	125 mm	125 mm
Moc znamionowa	1.500 W	1.500 W	1.500 W
Moc oddawana	900 W	900 W	900 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	11.000 /min	3.500 - 11.000 /min	3.500 - 11.000 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	11.000 /min	11.000 /min	11.000 /min
Moment obrotowy	4,2 Nm	4,2 Nm	4,2 Nm
Gwint wrzeciona	M 14	M 14	M 14
Ciężar bez kabla	2,4 kg	2,4 kg	2,4 kg
Długość kabla	4 m	4 m	4 m

W komplecie			
Nr kat.	601241	601243000	601243500
Oslona	■	■	■
Kołnierz podporowy	■	■	■
Nakrętka z dwoma otworami	■	■	■
Rękojeść pomocnicza	■	■	■
Klucz dwutrzpieniowy	■	■	■
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego			■

Zalety produktu

- Wytrzymała szlifierka kątowa dużej mocy z ergonomicznym, miękkim uchwytem pozwala pracować bez uczucia zmęczenia, również wykonując prace nad głową

■ Pełnookresowa elektronika Tacho-Constamatic (TC): szybki postęp pracy dzięki stałym obrotom pod obciążeniem
- Wytrzymała szlifierka kątowa o dużej mocy z regulacją prędkości obrotowej i ergonomicznym, miękkim uchwytem pozwala pracować bez uczucia zmęczenia, również wykonując prace nad głową

■ Pełnookresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) z pokrętłem regulacyjnym: umożliwia dostosowanie prędkości obrotowej do rodzaju obrabianego materiału i utrzymanie jej pod obciążeniem na stałym poziomie
- Wytrzymała szlifierka kątowa o dużej mocy z regulacją prędkości obrotowej i ergonomicznym, miękkim uchwytem pozwala pracować bez uczucia zmęczenia, również wykonując prace nad głową

■ Pełnookresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) z pokrętłem regulacyjnym: umożliwia dostosowanie prędkości obrotowej do rodzaju obrabianego materiału i utrzymanie jej pod obciążeniem na stałym poziomie

■ Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana tarczy dzięki nakrętce szybkomocującej

- Mocny silnik z dużą odpornością na przeciążenie

■ Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie

■ Elektroniczna funkcja wyłączenia silnika redukuje zjawisko odrzutu w przypadku zablokowania tarczy, zapewniając bezpieczeństwo użytkownikowi

■ Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu - uruchamianie bez szarpnięcia

■ Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania

■ Ochrona silnika dzięki automatycznemu wyłączeniu urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 118

Ø 125 mm

Dane techniczne	Szlifierka kątowa WE 15-125 Quick	Szlifierka kątowa WE 15-125 HD	Szlifierka kątowa WEP 15-125 Quick
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm	125 mm	125 mm
Moc znamionowa	1.550 W	1.550 W	1.550 W
Moc oddawana	940 W	940 W	940 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	11.000 /min	9.600 /min	11.000 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	11.000 /min	9.600 /min	11.000 /min
Moment obrotowy	3,5 Nm	4,2 Nm	3,5 Nm
Gwint wrzeciona	M 14	M 14	M 14
Ciężar bez kabla	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg
Długość kabla	4 m	4 m	4 m

W komplecie			
Nr kat.	600448	600465	600476
Oslona	■	■	■
Kołnierz podporowy	■	■	■
Nakrętka z dwoma otworami		■	
Nakrętka mocująca M-Quick	■		■
Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT)	■	■	■
Klucz dwutrzpieniowy		■	

Zalety produktu

- Teraz jeszcze szybsze: system wymiany M-Quick umożliwia beznarzędziową wymianę tarczy za pomocą jednego przycisku dzięki zastosowaniu nakrętki mocującej M-Quick
- Kołnierz aluminiowy gwarantuje długą żywotność w przypadku stosowania ciężkich narzędzi roboczych, np. tarcz diamentowych
- Teraz jeszcze szybsze: system wymiany M-Quick umożliwia beznarzędziową wymianę tarczy za pomocą jednego przycisku dzięki zastosowaniu nakrętki mocującej M-Quick

■ Wyłącznik z funkcją czuwakową: bezpieczna obsługa za sprawą ergonomicznie zlokalizowanego wyłącznika z powierzchnią antypoślizgową

- Długa żywotność w ekstremalnych zastosowaniach: mocna i wytrzymała szlifierka kątowa z optymalną mocą jednostkową w swojej klasie zapewnia szybki postęp pracy

■ Nowy, zgłoszony do opatentowania silnik Metabo Marathon to nawet 50% większy moment obrotowy i o 20% większa przeciążalność, a tym samym szybsze usuwanie materiału i dłuższa żywotność

■ Pełnookresowa elektronika Tacho-Constamatic (TC): szybki postęp pracy dzięki stałym obrotom pod obciążeniem

■ Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie

■ Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT) tłumi drgania i umożliwia wygodną pracę w trybie ciągłym

■ Mechaniczne sprężęło przeciążeniowe Metabo S-automatic: w przypadku zablokowania tarczy minimalizuje zjawisko odrzutu do najniższego poziomu na rynku, zapewniając użytkownikowi maksymalne bezpieczeństwo i możliwość szybkiego wznowienia pracy

■ Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, funkcja łagodnego rozruchu oraz zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem

■ Obudowa przekładni montowana z możliwością obrotu co 90° dla osób leworęcznych lub do cięcia

■ Ochrona silnika dzięki automatycznemu wyłączeniu urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 118