

Ø 125 mm

Dane techniczne	Szlifierka kątowa WEA 15-125 Quick	Szlifierka kątowa WEV 15-125 Quick	Szlifierka kątowa WEVA 15-125 Quick
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm	125 mm	125 mm
Moc znamionowa	1.550 W	1.550 W	1.550 W
Moc oddawana	940 W	940 W	940 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	11.000 /min	2.800 - 11.000 /min	2.800 - 11.000 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	11.000 /min	11.000 /min	11.000 /min
Moment obrotowy	3,5 Nm	3,5 Nm	3,5 Nm
Gwint wrzeciona	M 14	M 14	M 14
Ciężar bez kabla	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg
Długość kabla	4 m	4 m	4 m

W komplecie			
Nr kat.	600492	600468	600496
Oslona	■	■	■
Kołnierz podporowy	■	■	■
Nakrętka mocująca M-Quick	■	■	■
Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT)	■	■	■

Zalety produktu

- Długa żywotność w ekstremalnych zastosowaniach: mocna i wytrzymała szlifierka kątowa z optymalną mocą jednostkową w swojej klasie zapewnia szybki postęp pracy
 - Pełnookresowa elektronika Tacho-Constamatic (TC): szybki postęp pracy dzięki stałym obrotom pod obciążeniem
 - Najlepszy system antywibracyjny: zintegrowany autobalanser redukuje szkodliwe dla rąk i ramion drgania nawet o 50%
- Maksymalna żywotność w ekstremalnych zastosowaniach: wytrzymała i wydajna szlifierka kątowa z regulacją obrotów i optymalną mocą jednostkową w swojej klasie zapewnia szybki postęp pracy
 - Pełnookresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) z pokrętłem regulacyjnym: umożliwia dostosowanie prędkości obrotowej do rodzaju obrabianego materiału i utrzymanie jej pod obciążeniem na stałym poziomie
- Maksymalna żywotność w ekstremalnych zastosowaniach: wytrzymała i wydajna szlifierka kątowa z regulacją obrotów i optymalną mocą jednostkową w swojej klasie zapewnia szybki postęp pracy
 - Pełnookresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) z pokrętłem regulacyjnym: umożliwia dostosowanie prędkości obrotowej do rodzaju obrabianego materiału i utrzymanie jej pod obciążeniem na stałym poziomie
 - Najlepszy system antywibracyjny: zintegrowany autobalanser redukuje szkodliwe dla rąk i ramion drgania nawet o 50%

- Nowy, zgłoszony do opatentowania silnik Metabo Marathon to nawet 50% większy moment obrotowy i o 20% większa przeciążalność, a tym samym szybsze usuwanie materiału i dłuższa żywotność
- Teraz jeszcze szybsze: system wymiany M-Quick umożliwia beznarzędziową wymianę tarczy za pomocą jednego przycisku dzięki zastosowaniu nakrętki mocującej M-Quick
- Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie
- Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT) tłumi drgania i umożliwia wygodną pracę w trybie ciągłym
- Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: w przypadku zablokowania tarczy minimalizuje zjawisko odrzutu do najniższego poziomu na rynku, zapewniając użytkownikowi maksymalne bezpieczeństwo i możliwość szybkiego wznowienia pracy
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, funkcja łagodnego rozruchu oraz zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- Obudowa przekładni montowana z możliwością obrotu co 90° dla osób leworęcznych lub do cięcia
- Ochrona silnika dzięki automatycznemu wyłączeniu urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 118

Ø 125 mm

Dane techniczne	Szlifierka kątowa WEV 15-125 Quick HT	Szlifierka kątowa WEV 15-125 Quick Inox
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm	125 mm
Moc znamionowa	1.550 W	1.550 W
Moc oddawana	940 W	940 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2.800 - 9.600 /min	2.000 - 7.600 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	9.600 /min	7.600 /min
Moment obrotowy	4,2 Nm	5 Nm
Gwint wrzeciona	M 14	M 14
Ciężar bez kabla	2,5 kg	2,5 kg
Długość kabla	4 m	4 m

W komplecie		
Nr kat.	600562	600572
Oslona	■	■
Kołnierz podporowy	■	■
Nakrętka mocująca M-Quick	■	■
Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT)	■	■

Zalety produktu

- Optymalna obróbka kamienia: wytrzymała, mocna szlifierka kątowa z przekładnią redukcyjną i regulacją liczby obrotów umożliwia pracę oszczędzającą materiał
 - Perfekcyjna obróbka stali szlachetnej: wytrzymała, mocna szlifierka kątowa z przekładnią redukcyjną i regulacją liczby obrotów gwarantuje zimny szlif
- Nowy, zgłoszony do opatentowania silnik Metabo Marathon to nawet 50% większy moment obrotowy i o 20% większa przeciążalność, a tym samym szybsze usuwanie materiału i dłuższa żywotność
 - Pełnookresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) z pokrętłem regulacyjnym: umożliwia dostosowanie prędkości obrotowej do rodzaju obrabianego materiału i utrzymanie jej pod obciążeniem na stałym poziomie
 - Teraz jeszcze szybsze: system wymiany M-Quick umożliwia beznarzędziową wymianę tarczy za pomocą jednego przycisku dzięki zastosowaniu nakrętki mocującej M-Quick
 - Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie
 - Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT) tłumi drgania i umożliwia wygodną pracę w trybie ciągłym
 - Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: w przypadku zablokowania tarczy minimalizuje zjawisko odrzutu do najniższego poziomu na rynku, zapewniając użytkownikowi maksymalne bezpieczeństwo i możliwość szybkiego wznowienia pracy
 - Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, funkcja łagodnego rozruchu oraz zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
 - Obudowa przekładni montowana z możliwością obrotu co 90° dla osób leworęcznych lub do cięcia
 - Ochrona silnika dzięki automatycznemu wyłączeniu urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 118