

Ø 150 mm



Dane techniczne	Szlifierka kątowa W 12-150 Quick	Szlifierka kątowa WE 1500-150 RT
Średnica tarczy szlifierskiej	150 mm	150 mm
Moc znamionowa	1.250 W	1.500 W
Moc oddawana	780 W	900 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	9.600 /min	9.600 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	7.000 /min	9.600 /min
Moment obrotowy	3,8 Nm	5 Nm
Gwint wrzeciona	M 14	M 14
Ciężar bez kabla	2,5 kg	2,4 kg
Długość kabla	4 m	4 m

W komplecie		
Nr kat.	600407	601242
Oslona	■	■
Kołnierz podporowy	■	■
Nakrętka z dwoma otworami		■
Nakrętka mocująca M-Quick	■	
Rękojeść pomocnicza		■
Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT)	■	
Klucz dwutrzpieniowy		■

Zalety produktu

- Długa żywotność w ekstremalnych zastosowaniach: mocna i wytrzymała szlifierka kątowa z optymalną mocą jednostkową w swojej klasie zapewnia szybki postęp pracy
- Nowy, zgłoszony do opatentowania silnik Metabo Marathon to nawet 50% większy moment obrotowy i o 20% większa przeciążalność, a tym samym szybsze usuwanie materiału i dłuższa żywotność
- Teraz jeszcze szybsze: system wymiany M-Quick umożliwia beznarzędziową wymianę tarczy za pomocą jednego przycisku dzięki zastosowaniu nakrętki mocującej M-Quick
- Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT) tłumi drgania i umożliwia wygodną pracę w trybie ciągłym
- Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: w przypadku zablokowania tarczy minimalizuje zjawisko odrzutu do najniższego poziomu na rynku, zapewniając użytkownikowi maksymalne bezpieczeństwo i możliwość szybkiego wznowienia pracy
- Obudowa przekładni montowana z możliwością obrotu co 90° dla osób leworęcznych lub do cięcia
- Mocna i wytrzymała szlifierka kątowa z ergonomicznym, miękkim uchwytem pozwala pracować bez uczucia zmęczenia, również przy wykonywaniu prac nad głową
- Mocny silnik z dużą odpornością na przeciążenie
- Pełnookresowa elektronika Tacho-Constamatic (TC): szybki postęp pracy dzięki stałym obrotom pod obciążeniem
- Elektroniczna funkcja wyłączenia silnika redukuje zjawisko odrzutu w przypadku zablokowania tarczy, zapewniając bezpieczeństwo użytkownikowi
- Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu - uruchamianie bez szarpnięcia
- Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania
- Ochrona silnika dzięki automatycznemu wyłączeniu urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 118

Ø 150 mm



Dane techniczne	Szlifierka kątowa WE 15-150 Quick	Szlifierka kątowa WEP 15-150 Quick
Średnica tarczy szlifierskiej	150 mm	150 mm
Moc znamionowa	1.550 W	1.550 W
Moc oddawana	940 W	940 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	9.600 /min	9.600 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	9.600 /min	9.600 /min
Moment obrotowy	3,9 Nm	3,9 Nm
Gwint wrzeciona	M 14	M 14
Ciężar bez kabla	2,6 kg	2,6 kg
Długość kabla	4 m	4 m

W komplecie		
Nr kat.	600464	600488
Oslona	■	■
Kołnierz podporowy	■	■
Nakrętka mocująca M-Quick	■	■
Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT)	■	■

Zalety produktu

- Wyłącznik z funkcją czuwakową: bezpieczna obsługa za sprawą ergonomicznie zintegrowanego wyłącznika
- Długa żywotność w ekstremalnych zastosowaniach: mocna i wytrzymała szlifierka kątowa z optymalną mocą jednostkową w swojej klasie zapewnia szybki postęp pracy
- Nowy, zgłoszony do opatentowania silnik Metabo Marathon to nawet 50% większy moment obrotowy i o 20% większa przeciążalność, a tym samym szybsze usuwanie materiału i dłuższa żywotność
- Pełnookresowa elektronika Tacho-Constamatic (TC): szybki postęp pracy dzięki stałym obrotom pod obciążeniem
- Teraz jeszcze szybsze: system wymiany M-Quick umożliwia beznarzędziową wymianę tarczy za pomocą jednego przycisku dzięki zastosowaniu nakrętki mocującej M-Quick
- Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie
- Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT) tłumi drgania i umożliwia wygodną pracę w trybie ciągłym
- Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: w przypadku zablokowania tarczy minimalizuje zjawisko odrzutu do najniższego poziomu na rynku, zapewniając użytkownikowi maksymalne bezpieczeństwo i możliwość szybkiego wznowienia pracy
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, funkcja łagodnego rozruchu oraz zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- Obudowa przekładni montowana z możliwością obrotu co 90° dla osób leworęcznych lub do cięcia
- Ochrona silnika dzięki automatycznemu wyłączeniu urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 118