

Ø 150 mm



Dane techniczne	Szlifierka kąтова WEV 15-150 Quick	Szlifierka kąтова WEVA 15-150 Quick
Średnica tarczy szlifierskiej	150 mm	150 mm
Moc znamionowa	1.550 W	1.550 W
Moc oddawana	940 W	940 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2.800 - 9.600 /min	2.800 - 9.600 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	9.600 /min	9.600 /min
Moment obrotowy	3,9 Nm	3,9 Nm
Gwint wrzeciona	M 14	M 14
Ciężar bez kabla	2,6 kg	2,6 kg
Długość kabla	4 m	4 m

W komplecie		
Nr kat.	600472	600506
Oslona	■	■
Kołnier podporowy	■	■
Nakrętka mocująca M-Quick	■	■
Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT)	■	■

Zalety produktu

- Najlepszy system antywibracyjny: zintegrowany autobalanser redukuje szkodliwe dla rąk i ramion drgania nawet o 50%, dłuższa żywotność maszyny i niemal podwojony czas użytkowania tarcz szlifierskich

- Maksymalna żywotność w ekstremalnych zastosowaniach: wytrzymała i wydajna szlifierka kąтова z regulacją obrotów i optymalną mocą jednostkową w swojej klasie zapewnia szybki postęp pracy
- Nowy, zgłoszony do opatentowania silnik Metabo Marathon to nawet 50% większy moment obrotowy i o 20% większa przeciążalność, a tym samym szybsze usuwanie materiału i dłuższa żywotność
- Pełnookresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) z pokrętkiem regulacyjnym: umożliwia dostosowanie prędkości obrotowej do rodzaju obrabianego materiału i utrzymanie jej pod obciążeniem na stałym poziomie
- Teraz jeszcze szybsze: system wymiany M-Quick umożliwia beznarzędziową wymianę tarczy za pomocą jednego przycisku dzięki zastosowaniu nakrętki mocującej M-Quick
- Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie
- Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT) tłumi drgania i umożliwia wygodną pracę w trybie ciągłym
- Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: w przypadku zablokowania tarczy minimalizuje zjawisko odrzutu do najniższego poziomu na rynku, zapewniając użytkownikowi maksymalne bezpieczeństwo i możliwość szybkiego wznowienia pracy
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, funkcja łagodnego rozruchu oraz zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- Obudowa przekładni montowana z możliwością obrotu co 90° dla osób leworęcznych lub do cięcia
- Ochrona silnika dzięki automatycznemu wyłączeniu urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 118

Ø 150 mm



Dane techniczne	Szlifierka kąтова WEA 17-150 Quick	Szlifierka kąтова WEPBA 17-150 Quick
Średnica tarczy szlifierskiej	150 mm	150 mm
Moc znamionowa	1.700 W	1.700 W
Moc oddawana	1.040 W	1.040 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	9.600 /min	9.600 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	9.600 /min	9.600 /min
Moment obrotowy	4,3 Nm	4,3 Nm
Gwint wrzeciona	M 14	M 14
Ciężar bez kabla	2,5 kg	2,8 kg
Długość kabla	4 m	4 m

W komplecie		
Nr kat.	600535	600552
Oslona	■	■
Kołnier podporowy	■	■
Nakrętka mocująca M-Quick	■	■
Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT)	■	■

Zalety produktu

- Wyłącznik z funkcją czuwakową: bezpieczna obsługa za sprawą ergonomicznie zlokalizowanego wyłącznika z powierzchnią antypoślizgową
- Wyjątkowo szybki system hamowania to maksymalne bezpieczeństwo dla użytkownika: opatentowany, mechaniczny hamulec tarczowy w ciągu 2 sekund zatrzymuje tarczę szlifierską po wyłączeniu lub zaniku zasilania
- Karabińczyk zapewniający bezpieczny transport

- Maksymalna wydajność: pierwsza szlifierka kąтова o mocy 1700 W to wydajność dużego narzędzia i poręczność małej szlifierki, a tym samym gwarancja wyjątkowo szybkiego usuwania materiału w zastosowaniach przemysłowych
- Nowy, zgłoszony do opatentowania silnik Metabo Marathon to nawet 50% większy moment obrotowy i o 20% większa przeciążalność, a tym samym szybsze usuwanie materiału i dłuższa żywotność
- Pełnookresowa elektronika Tacho-Constamatic (TC): szybki postęp pracy dzięki stałym obrotom pod obciążeniem
- Teraz jeszcze szybsze: system wymiany M-Quick umożliwia beznarzędziową wymianę tarczy za pomocą jednego przycisku dzięki zastosowaniu nakrętki mocującej M-Quick
- Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie
- Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT) tłumi drgania i umożliwia wygodną pracę w trybie ciągłym
- Najlepszy system antywibracyjny: zintegrowany autobalanser redukuje szkodliwe dla rąk i ramion drgania nawet o 50%, dłuższa żywotność maszyny i niemal podwojony czas użytkowania tarcz szlifierskich
- Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: w przypadku zablokowania tarczy minimalizuje zjawisko odrzutu do najniższego poziomu na rynku, zapewniając użytkownikowi maksymalne bezpieczeństwo i możliwość szybkiego wznowienia pracy
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, funkcja łagodnego rozruchu oraz zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- Obudowa przekładni montowana z możliwością obrotu co 90° dla osób leworęcznych lub do cięcia
- Ochrona silnika dzięki automatycznemu wyłączeniu urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 118