

Ø 150 mm
Ø 180 mm



Dane techniczne	Szlifierka kąтова W 17-150	Szlifierka kąтова WX 17-150	Szlifierka kąтова W 17-180	Szlifierka kąтова WX 17-180
Średnica tarczy szlifierskiej	150 mm	150 mm	180 mm	180 mm
Moc znamionowa	1.700 W	1.700 W	1.700 W	1.700 W
Moc oddawana	980 W	980 W	980 W	980 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	10.000 /min	10.000 /min	8.500 /min	8.500 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	7.300 /min	7.300 /min	5.700 /min	5.700 /min
Moment obrotowy	5 Nm	5 Nm	6 Nm	6 Nm
Gwint wrzeciona	M 14	M 14	M 14	M 14
Ciężar bez kabla	3,8 kg	3,8 kg	3,9 kg	3,9 kg
Długość kabla	4 m	4 m	4 m	4 m
W komplecie				
Nr kat.	600169	600170	600177	600179
Oslona	■	■	■	■
Kołnierz podporowy	■	■	■	■
Nakrętka z dwoma otworami	■	■	■	■
Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT)	■	■	■	■
Klucz dwutrzpieniowy	■	■	■	■

Zalety produktu

- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania
 - Ograniczenie prądu rozruchowego zapobiega zadziałaniu bezpiecznika podczas włączania
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania
 - Ograniczenie prądu rozruchowego zapobiega zadziałaniu bezpiecznika podczas włączania

- Najwyższa moc w swojej klasie
- Poręczna szlifierka kąтова umożliwiająca bezwysiłkową pracę
- Silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpyłowym gwarantuje długą żywotność
- Obrotowa rękojeść główna: większe bezpieczeństwo i łatwiejsze operowanie podczas cięcia
- Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie
- Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT) tłumi drgania i zapewnia ochronę zdrowia
- Rękojeść pomocnicza z możliwością montażu w trzech pozycjach
- Wyłącznik bezpieczeństwa Metabo chroniący przed przypadkowym włączeniem
- Ochrona silnika dzięki automatycznemu wyłączeniu urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 118

Ø 180 mm



Dane techniczne	Szlifierka kąтова W 22-180 MVT	Szlifierka kąтова WE 22-180 MVT
Średnica tarczy szlifierskiej	180 mm	180 mm
Moc znamionowa	2.200 W	2.200 W
Moc oddawana	1.500 W	1.500 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	8.500 /min	8.500 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	5.800 /min	5.800 /min
Moment obrotowy	11 Nm	11 Nm
Ciężar bez kabla	5,7 kg	5,7 kg
Długość kabla	4 m	4 m
W komplecie		
Nr kat.	606461	606463
Oslona	■	■
Kołnierz podporowy	■	■
Nakrętka z dwoma otworami	■	■
Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT)	■	■
Klucz dwutrzpieniowy	■	■

Zalety produktu

- Wyłącznik czuwakowy dla bezpieczeństwa użytkownika (opcja)
- Ograniczenie prądu rozruchowego z funkcją łagodnego rozruchu zapobiega zadziałaniu bezpiecznika podczas włączania
 - Elektroniczna funkcja wyłączenia silnika redukuje zjawisko odrzutu w przypadku zablokowania tarczy, zapewniając bezpieczeństwo użytkownikowi
 - Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem i zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
 - Sygnalizacja LED w przypadku zadziałania zabezpieczenia przed ponownym uruchomieniem lub przegrzania

- Silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpyłowym gwarantuje długą żywotność
- Wyłącznik bezpieczeństwa Metabo chroniący przed przypadkowym włączeniem
- Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie
- Metabo VibraTech (MVT): zintegrowany system tłumienia drgań oraz rękojeść pomocnicza tłumiąca drgania redukują szkodliwe dla zdrowia wibracje
- Rękojeść pomocnicza z możliwością montażu w trzech pozycjach
- Obrotowa rękojeść główna: większe bezpieczeństwo i łatwiejsze operowanie podczas cięcia
- Ochrona silnika dzięki automatycznemu wyłączeniu urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 118