

Ø 180 mm



Dane techniczne	Szlifierka kąтова W 24-180 MVT	Szlifierka kąтова WE 24-180 MVT
Średnica tarczy szlifierskiej	180 mm	180 mm
Moc znamionowa	2.400 W	2.400 W
Moc oddawana	1.600 W	1.600 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	8.500 /min	8.500 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	5.800 /min	5.800 /min
Moment obrotowy	14 Nm	14 Nm
Ciężar bez kabla	5,7 kg	5,7 kg
Długość kabla	4 m	4 m

W komplecie

Nr kat.	606466	606468
Oslona	■	■
Kolnier podporowy	■	■
Nakrętka z dwoma otworami	■	■
Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT)	■	■
Klucz dwutrzpieniowy	■	■

Zalety produktu

- Ograniczenie prądu rozruchowego z funkcją łagodnego rozruchu zapobiega zadziałaniu bezpiecznika podczas włączania
- Elektroniczna funkcja wyłączenia silnika redukuje zjawisko odrzutu w przypadku zablokowania tarczy, zapewniając bezpieczeństwo użytkownikowi
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem i zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- Sygnalizacja LED w przypadku zadziałania zabezpieczenia przed ponownym uruchomieniem lub przegrzania

- Silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpyłowym gwarantuje długą żywotność
- Wyłącznik bezpieczeństwa Metabo chroniący przed przypadkowym włączeniem
- Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie
- Metabo VibraTech (MVT): zintegrowany system tłumienia drgań oraz rękojeść pomocnicza tłumiąca drgania redukują szkodliwe dla zdrowia wibracje
- Rękojeść pomocnicza z możliwością montażu w trzech pozycjach
- Obrotowa rękojeść główna: większe bezpieczeństwo i łatwiejsze operowanie podczas cięcia
- Ochrona silnika dzięki automatycznemu wyłączeniu urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 118

Ø 180 mm



Dane techniczne	Szlifierka kąтова WEA 24-180 MVT Quick	Szlifierka kąтова W 26-180 MVT
Średnica tarczy szlifierskiej	180 mm	180 mm
Moc znamionowa	2.400 W	2.600 W
Moc oddawana	1.600 W	1.800 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	8.500 /min	8.500 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	5.800 /min	6.000 /min
Moment obrotowy	14 Nm	17 Nm
Ciężar bez kabla	5,8 kg	6,2 kg
Długość kabla	4 m	4 m

W komplecie

Nr kat.	606471	606473
Oslona	■	■
Kolnier podporowy	■	■
Nakrętka z dwoma otworami		■
Nakrętka szybkomocująca	■	
Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT)	■	■
Klucz dwutrzpieniowy		■

Zalety produktu

- Najlepszy system antywibracyjny: zintegrowany autobalanser redukuje szkodliwe dla rąk i ramion drgania nawet o 50%, dłuższa żywotność maszyny i niemal podwojony czas użytkowania tarcz szlifierskich
- Ograniczenie prądu rozruchowego z funkcją łagodnego rozruchu zapobiega zadziałaniu bezpiecznika podczas włączania
- Elektroniczna funkcja wyłączenia silnika redukuje zjawisko odrzutu w przypadku zablokowania tarczy, zapewniając bezpieczeństwo użytkownikowi
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem i zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- Sygnalizacja LED w przypadku zadziałania zabezpieczenia przed ponownym uruchomieniem lub przegrzania
- Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana tarczy dzięki nakrętce szybkomocującej
- Wyłącznik czuwakowy dla bezpieczeństwa użytkownika (opcja)

- Silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpyłowym gwarantuje długą żywotność
- Wyłącznik bezpieczeństwa Metabo chroniący przed przypadkowym włączeniem
- Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie
- Metabo VibraTech (MVT): zintegrowany system tłumienia drgań oraz rękojeść pomocnicza tłumiąca drgania redukują szkodliwe dla zdrowia wibracje
- Rękojeść pomocnicza z możliwością montażu w trzech pozycjach
- Obrotowa rękojeść główna: większe bezpieczeństwo i łatwiejsze operowanie podczas cięcia
- Ochrona silnika dzięki automatycznemu wyłączeniu urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 118